



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO

OFÍCIO Nº 0.554/2025 - PMC/SMG

Cajamar/SP., 24 de abril de 2025.

Referente: Requerimento nº 147/2025
5ª Sessão

Senhor Presidente,

Com os nossos cordiais cumprimentos, pelo presente, em atenção ao **Requerimento nº 147/2025**, de autoria dos Nobres Vereadores Will e Cleber Candido Silva, ***encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Segurança, Defesa e Mobilidade, por meio do Memorando nº 254/2025 – DEMUTRAN***, cópia anexa.

Sendo o que tínhamos a informar, aproveitamos o ensejo para externar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

KAUÂN BERTO SOUSA SANTOS
Prefeito Municipal

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

PROTOCOLO
1405/2025

DATA / HORA
28/04/2025 16:22:33

USUÁRIO
254.XXX.XXX-01

Excelentíssimo Senhor
EDIVILSON LEME MENDES
Presidente da Câmara do Município de
CAJAMAR – SP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
Secretaria Municipal de Segurança, Defesa e Mobilidade
Departamento de Mobilidade Urbana e Trânsito - Demutran



Memorando nº. 254/2025 – DEMUTRAN

Cajamar/SP, 16 de abril de 2025.

À

Sra. PÂMELA CRISTINA DE MORAIS CARDOSO
Departamento de Apoio Técnico e Legislativo
Secretaria Municipal de Governo

DEPARTAMENTO TÉCNICO
LEGISLATIVO

23 ABR 2025

Juliana Amorim 1035

Referente: Requerimento nº. 147/2025 – Memorando nº. 1.201/2025 – DTL/SMG

Prezada Senhora,

Em atenção ao Instrumento Legislativo em epígrafe, de autoria dos nobres Vereadores Will e Cleber Cândido Silva, o qual solicita informações sobre a eventual divulgação pública dos laudos de vistoria e manutenção dos veículos das frotas de ônibus em circulação neste município, servimo-nos do presente para esclarecer o que segue.

Informamos que os laudos de vistoria referentes à frota de transporte público municipal são regularmente elaborados e encaminhados, trimestralmente, ao Departamento de Mobilidade Urbana e Trânsito pela empresa concessionária Auto Viação Urubupungá Ltda., responsável pela operação do serviço.

Não obstante, cumpre informar que não há, até o presente momento, divulgação pública sistemática desses documentos. Entretanto, em atenção ao princípio da transparência e em resposta à solicitação apresentada, encaminham-se, em anexo, os laudos de vistoria correspondentes ao último trimestre, ressaltando-se que os relativos ao primeiro trimestre do exercício de 2025 serão devidamente

[Handwritten signature]
LSR



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
Secretaria Municipal de Segurança, Defesa e Mobilidade
Departamento de Mobilidade Urbana e Trânsito - Demutran




protocolados até o último dia útil do mês de abril. Tal medida visa proporcionar plena ciência quanto às condições operacionais dos veículos atualmente em circulação no município.

Esclarecemos ainda que as atualizações desses laudos poderão ser fornecidas, sempre que requisitadas, por esta Casa Legislativa ou demais órgãos competentes.

Por fim, mesmo diante da inexistência de divulgação pública formal, registramos o compromisso desta Administração com a segurança dos munícipes e a qualidade do serviço prestado, recomendando especial atenção à manutenção integral dos veículos, abrangendo tanto os aspectos mecânicos quanto os equipamentos de segurança embarcados, como câmeras de vigilância e demais dispositivos correlatos.

Sem mais.

Atenciosamente,


RONALDO RODRIGUES MARTINS GIRON
DIRETOR do Departamento de
Mobilidade Urbana e Trânsito


LEANDRO MORETTE ARANTES
Secretário Municipal de Segurança,
Defesa e Mobilidade

CHECK-LIST DE REVISÃO MECÂNICA

TIPO DE REVISÃO 1 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25

PREFIXO: 820

BOX: 04

EXECUTANTE: Luisvaldo Pato

DATA: 26 / 12 / 2024

VISTO RESPONSÁVEL: [Assinatura]



Urubupunga

VÁLVULAS / FREIO

SUBSTITUIR SAPATAS E TAMBORES DE FREIO, SE NECESSÁRIO	☒
EX FOLGA DO 'S' CAME E TENSÃO DA MOLA DE RETORNO SAPATA	☒
EX E CORRIGIR VAZAMENTO DAS CUIÇAS E VÁLVULAS DE FREIO	☒
MEDIR PRESSÃO AJUSTE CATRACAS, UTILIZ. TORQUÍM. / SUBST. ABAIXO 2 Kgf.m	☒
EX PINOS CALÇOS E GUARDA PÓ DAS CATRACAS FREIO	☒
DRENAR RESERVATÓRIOS DE AR	☒

DIREÇÃO / CHASSI

CALIBRAR COM NITROGÊNIO: PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS (112 Lb.)	☒
EX O ESTADO DAS PORCAS, PRISIONEIRO E LACRES DAS RODAS	☒
EX E REAPERTAR CAIXA DE DIREÇÃO E ENGRENAGEM ANGULAR	☒
EX FOLGA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E ESTADO DO GUARDA-PÓ	☒
EX FOLGA DO BRAÇO DA DIREÇÃO	☒
EX ELIMINAR VAZAMENTO NA BOMBA HIDRÁULICA E ENCANAMENTOS	☒
EX AXÇÃO E REGULAGEM DO BATENTE DA MANGA DO EIXO	☒
EX FOLGA DOS CUBOS, CORRIGIR SE NECESSÁRIO	☒
EX FOLGA AXIAL E RADIAL DA MANGA DO EIXO, CORRIGIR SE NECESSÁRIO	☒
EX ESTADO DAS LÂMINAS E SUPORTE DAS MOLAS	☒
REAPERTAR GRAMPO DE MOLA: 30 a 40 Kgf.m (dianteiro); 50 a 65 Kgf.m (traseiro)	☒
EX ESTADO E FIXAÇÃO DOS AMORTECEDORES E SUPORTE	☒
EX BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA: TROCAR SE NECESSÁRIO	☒
EX TRINCAS E REAPERTAR SUPORTES E CINTA DO TANQUE DIESEL	☒
RODAS: TORQUEAR E LACRAR AS PORCAS: Torque 65 Kgf.m	☒

MOTOR / ARREFECIMENTO

EX RADIADOR E COMPLETAR NÍVEL COM ÁGUA ADITIVADA	☒
EX E REAPERTAR MANGUEIRAS: RADIADOR E INTERCOOLER	☒
EX FOLGA DA BOMBA D'ÁGUA E POLIAS	☒
EX: TURBINA E MANGUEIRA DE RETORNO	☒
EX COMPRESSOR DE AR E FIXAÇÃO DA MANGUEIRA	☒
EX E CORRIGIR VAZAMENTO NOS BICOS E CANOS INJETORES	☒
EX ELEMENTO DO FILTRO DIESEL	☒
EX ESTADO E FIXAÇÃO DO COXIM DO MOTOR	☒
EX ICAR TENSÃO DAS CORREIAS	☒
EX MARCHA LENTA E FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR	☒

TRANSMISSÃO

EX DESGASTE DO DISCO DA EMBREAGEM	☒
EX HASTE, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	☒
EX FIXAÇÃO E VAZ. NO CANO DO CILINDRO DA EMBREAGEM E TECALON DO SERVO	☒
EX FOLGA E TRINCA NAS ABRAÇADEIRAS, FLANGES DOS CARDAN, DIFERENCIAL E CÂMBIO	☒
EX FOLGA NAS CRUZETAS DO CARDAN E VERIFICAR FIXAÇÃO DAS CINTAS	☒
REAPERTAR FLANGE DO CARDAN, CÂMBIO E DIFERENCIAL	☒
EX TRAMBULADOR DO CÂMBIO: CORRIGIR VAZAMENTO E FOLGAS	☒
EX VAZ. DE ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL E VERIFICAR NÍVEL	☒
REGULAR PARAFUSO DE ENCOSTO DA COROA E LÍMPAR RESPIRO	☒

ELEVADOR

EX: FUNCIONAMENTO, VAZAMENTOS E RUÍDOS	☒
EX: NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR	☒

OBS.: REMOVER A TRAVESSA DOS CAVALETES TRASEIROS APÓS TÉRMINO DA REVISÃO;

A VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES DE AJUSTES DAS CATRACAS DE FREIO, APLICA-SE SOMENTE AOS VEÍCULOS MBB.

18

CHECK-LIST DE REVISÃO MECÂNICA

TIPO DE REVISÃO ① 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25

PREFIXO: 822

BOX: 4

EXECUTANTE: ESTEVAO LUIS

DATA: 16 / 12 / 2024



Urubupunga

VISTO RESPONSÁVEL:

VÁLVULAS / FREIO

SUBSTITUIR SAPATAS E TAMBÓRES DE FREIO, SE NECESSÁRIO	☒
EX FOLGA DO 'S' CAME E TENSÃO DA MOLLA DE RETORNO SAPATA	☒
EX E CORRIGIR VAZAMENTO DAS CUIÇAS E VÁLVULAS DE FREIO	☒
MEDIR PRESSÃO AJUSTE CATRACAS, UTILIZ. TORQUÍM. / SUBST. ABAIXO 2 Kgf.m	☒
EX PINOS CALÇOS E GUARDA PÓ DAS CATRACAS FREIO	☒
DRENAR RESERVATÓRIOS DE AR	☒

DIREÇÃO / CHASSI

CALIBRAR COM NITROGÊNIO: PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS (112 Lb.)	☒
EX O ESTADO DAS PORCAS, PRISIONEIRO E LACRES DAS RODAS	☒
EX E REAPERTAR CAIXA DE DIREÇÃO E ENGRENAGEM ANGULAR	☒
EX FOLGA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E ESTADO DO GUARDA-PÓ	☒
EX FOLGA DO BRAÇO DA DIREÇÃO	☒
EX E ELIMINAR VAZAMENTO NA BOMBA HIDRÁULICA E ENCANAMENTOS	☒
E KAÇÃO E REGULAGEM DO BATENTE DA MANGA DO EIXO	☒
EX FOLGA DOS CUBOS, CORRIGIR SE NECESSÁRIO	☒
EX FOLGA AXIAL E RADIAL DA MANGA DO EIXO, CORRIGIR SE NECESSÁRIO	☒
EX ESTADO DAS LÂMINAS E SUPORTE DAS MOLAS	☒
REAPERTAR GRAMPO DE MOLLA: 30 a 40 Kgf.m (dianteiro); 50 a 65 Kgf.m (traseiro)	☒
EX ESTADO E FIXAÇÃO DOS AMORTECEDORES E SUPORTE	☒
EX BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA: TROCAR SE NECESSÁRIO	☒
EX TRINCAS E REAPERTAR SUPORTES E CINTA DO TANQUE DIESEL	☒
RODAS: TORQUEAR E LACRAR AS PORCAS: Torque 65 Kgf.m	☒

MOTOR / ARREFECIMENTO

EX RADIADOR E COMPLETAR NÍVEL COM ÁGUA ADITIVADA	☒
EX E REAPERTAR MANGUEIRAS: RADIADOR E INTERCOOLER	☒
EX FOLGA DA BOMBA D'ÁGUA E POLIAS	☒
EX: TURBINA E MANGUEIRA DE RETORNO	☒
EX COMPRESSOR DE AR E FIXAÇÃO DA MANGUEIRA	☒
EX E CORRIGIR VAZAMENTO NOS BICOS E CANOS INJETORES	☒
EX ELEMENTO DO FILTRO DIESEL	☒
EX ESTADO E FIXAÇÃO DO COXIM DO MOTOR	☒
VI ICAR TENSÃO DAS CORREIAS	☒
EX ...ARCA LENTA E FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR	☒

TRANSMISSÃO

EX DESGASTE DO DISCO DA EMBREAGEM	☒
EX HASTE, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	☒
EX FIXAÇÃO E VAZ. NO CANO DO CILINDRO DA EMBREAGEM E TECALON DO SERVO	☒
EX FOLGA E TRINCA NAS ABRAÇADEIRAS, FLANGES DOS CARDAN, DIFERENCIAL E CÂMBIO	☒
EX FOLGA NAS CRUZETAS DO CARDAN E VERIFICAR FIXAÇÃO DAS CINTAS	☒
REAPERTAR FLANGE DO CARDAN, CÂMBIO E DIFERENCIAL	☒
EX TRAMBULADOR DO CÂMBIO: CORRIGIR VAZAMENTO E FOLGAS	☒
EX VAZ. DE ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL E VERIFICAR NÍVEL	☒
REGULAR PARAFUSO DE ENCOSTO DA COROA E LIMPAR RESPIRO	☒

ELEVADOR

EX: FUNCIONAMENTO, VAZAMENTOS E RUÍDOS	☒
EX: NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR	☒

OBS.: REMOVER A TRAVESSA DOS CAVALETES TRASEIROS APÓS TÉRMINO DA REVISÃO;

A VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES DE AJUSTES DAS CATRACAS DE FREIO, APLICA-SE SOMENTE AOS VEÍCULOS MBB.

[Handwritten signature]

CHECK-LIST DE REVISÃO MECÂNICA

TIPO DE REVISÃO 1 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25

PREFIXO: 823

BOX: 1

EXECUTANTE: LUCIANO DOS SANTOS

DATA: 25/11/2024



Urubupunga

VISTO RESPONSÁVEL:

VÁLVULAS / FREIO

SUBSTITUIR SAPATAS E TAMBORES DE FREIO, SE NECESSÁRIO	☒
EX FOLGA DO 'S' CAME E TENSÃO DA MOLA DE RETORNO SAPATA	☒
EX E CORRIGIR VAZAMENTO DAS CUIÇAS E VÁLVULAS DE FREIO	☒
MEDIR PRESSÃO AJUSTE CATRACAS, UTILIZ. TORQUÍM. / SUBST. ABAIXO 2 Kgf.m	☒
EX PINOS CALÇOS E GUARDA PÓ DAS CATRACAS FREIO	☒
DRENAR RESERVATÓRIOS DE AR	☒

DIREÇÃO / CHASSI

CALIBRAR COM NITROGÊNIO: PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS (112 Lb.)	☒
EX O ESTADO DAS PORCAS, PRISIONEIROS E LACRES DAS RODAS	☒
EX E REAPERTAR CAIXA DE DIREÇÃO E ENGRENAGEM ANGULAR	☒
EX FOLGA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E ESTADO DO GUARDA-PÓ	☒
EX FOLGA DO BRAÇO DA DIREÇÃO	☒
EX ELIMINAR VAZAMENTO NA BOMBA HIDRÁULICA E ENCANAMENTOS	☒
E CAIXAÇÃO E REGULAGEM DO BATENTE DA MANGA DO EIXO	☒
EX FOLGA DOS CUBOS, CORRIGIR SE NECESSÁRIO	☒
EX FOLGA AXIAL E RADIAL DA MANGA DO EIXO, CORRIGIR SE NECESSÁRIO	☒
EX ESTADO DAS LÂMINAS E SUPORTE DAS MOLAS	☒
REAPERTAR GRAMPO DE MOLA: 30 a 40 Kgf.m (dianteiro); 50 a 65 Kgf.m (traseiro)	☒
EX ESTADO E FIXAÇÃO DOS AMORTECEDORES E SUPORTE	☒
EX BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA: TROCAR SE NECESSÁRIO	☒
EX TRINCAS E REAPERTAR SUPORTES E CINTA DO TANQUE DIESEL	☒
RODAS: TORQUEAR E LACRAR AS PORCAS: Torque 65 Kgf.m	☒

MOTOR / ARREFECIMENTO

EX RADIADOR E COMPLETAR NÍVEL COM ÁGUA ADITIVADA	☒
EX E REAPERTAR MANGUEIRAS: RADIADOR E INTERCOOLER	☒
EX FOLGA DA BOMBA D'ÁGUA E POLIAS	☒
EX: TURBINA E MANGUEIRA DE RETORNO	☒
EX COMPRESSOR DE AR E FIXAÇÃO DA MANGUEIRA	☒
EX E CORRIGIR VAZAMENTO NOS BICOS E CANOS INJETORES	☒
EX ELEMENTO DO FILTRO DIESEL	☒
EX ESTADO E FIXAÇÃO DO COXIM DO MOTOR	☒
V ICAR TENSÃO DAS CORREIAS	☒
EX MARCHA LENTA E FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR	☒

TRANSMISSÃO

EX DESGASTE DO DISCO DA EMBREAGEM	☒
EX HASTE, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	☒
EX FIXAÇÃO E VAZ. NO CANO DO CILINDRO DA EMBREAGEM E TECALON DO SERVO	☒
EX FOLGA E TRINCA NAS ABRAÇADEIRAS, FLANGES DOS CARDAN, DIFERENCIAL E CÂMBIO	☒
EX FOLGA NAS CRUZETAS DO CARDAN E VERIFICAR FIXAÇÃO DAS CINTAS	☒
REAPERTAR FLANGE DO CARDAN, CÂMBIO E DIFERENCIAL	☒
EX TRAMBULADOR DO CÂMBIO: CORRIGIR VAZAMENTO E FOLGAS	☒
EX VAZ. DE ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL E VERIFICAR NÍVEL	☒
REGULAR PARAFUSO DE ENCOSTO DA COROA E LIMPAR RESPIRO	☒

ELEVADOR

EX: FUNCIONAMENTO, VAZAMENTOS E RUÍDOS	☒
EX: NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR	☒

OBS.: REMOVER A TRAVESSA DOS CAVALETES TRASEIROS APÓS TÉRMINO DA REVISÃO;

A VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES DE AJUSTES DAS CATRACAS DE FREIO, APLICA-SE SOMENTE AOS VEÍCULOS MBB.

[Handwritten signature]

CHECK-LIST DE REVISÃO MECÂNICA

TIPO DE REVISÃO 1 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25

PREFIXO: 824 BOX: 4

EXECUTANTE: GUILLERME WENDER

DATA: 18/12/2024



VISTO RESPONSÁVEL: *[Signature]*

VÁLVULAS / FREIO

SUBSTITUIR SAPATAS E TAMBORES DE FREIO, SE NECESSÁRIO	☒
EX FOLGA DO 'S' CAME E TENSÃO DA MOLA DE RETORNO SAPATA	☒
EX E CORRIGIR VAZAMENTO DAS CUIÇAS E VÁLVULAS DE FREIO	☒
MEDIR PRESSÃO AJUSTE CATRACAS, UTILIZ. TORQUÍM. / SUBST. ABAIXO 2 Kgf.m	☒
EX PINOS CALÇOS E GUARDA PÓ DAS CATRACAS FREIO	☒
DRENAR RESERVATÓRIOS DE AR	☒

DIREÇÃO / CHASSI

CALIBRAR COM NITROGÊNIO: PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS (112 Lb.)	☒
EX O ESTADO DAS PORCAS, PRISIONEIROS E LACRES DAS RODAS	☒
EX E REAPERTAR CAIXA DE DIREÇÃO E ENGRENAGEM ANGULAR	☒
EX FOLGA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E ESTADO DO GUARDA-PÓ	☒
EX FOLGA DO BRAÇO DA DIREÇÃO	☒
EX E ELIMINAR VAZAMENTO NA BOMBA HIDRÁULICA E ENCANAMENTOS	☒
E XAÇÃO E REGULAGEM DO BATENTE DA MANGA DO EIXO	☒
EX FOLGA DOS CUBOS, CORRIGIR SE NECESSÁRIO	☒
EX FOLGA AXIAL E RADIAL DA MANGA DO EIXO, CORRIGIR SE NECESSÁRIO	☒
EX ESTADO DAS LÂMINAS E SUPORTE DAS MOLAS	☒
REAPERTAR GRAMPO DE MOLA: 30 a 40 Kgf.m (dianteiro); 50 a 65 Kgf.m (traseiro)	☒
EX ESTADO E FIXAÇÃO DOS AMORTECEDORES E SUPORTE	☒
EX BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA: TROCAR SE NECESSÁRIO	☒
EX TRINCAS E REAPERTAR SUPORTES E CINTA DO TANQUE DIESEL	☒
RODAS: TORQUEAR E LACRAR AS PORCAS: Torque 65 Kgf.m	☒

MOTOR / ARREFECIMENTO

EX RADIADOR E COMPLETAR NÍVEL COM ÁGUA ADITIVADA	☒
EX E REAPERTAR MANGUEIRAS: RADIADOR E INTERCOOLER	☒
EX FOLGA DA BOMBA D'ÁGUA E POLIAS	☒
EX: TURBINA E MANGUEIRA DE RETORNO	☒
EX COMPRESSOR DE AR E FIXAÇÃO DA MANGUEIRA	☒
EX E CORRIGIR VAZAMENTO NOS BICOS E CANOS INJETORES	☒
EX ELEMENTO DO FILTRO DIESEL	☒
EX ESTADO E FIXAÇÃO DO COXIM DO MOTOR	☒
V ICAR TENSÃO DAS CORREIAS	☒
EX MARCHA LENTA E FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR	☒

TRANSMISSÃO

EX DESGASTE DO DISCO DA EMBREAGEM	☒
EX HASTE, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	☒
EX FIXAÇÃO E VAZ. NO CANO DO CILINDRO DA EMBREAGEM E TECALON DO SERVO	☒
EX FOLGA E TRINCA NAS ABRAÇADEIRAS, FLANGES DOS CARDAN, DIFERENCIAL E CÂMBIO	☒
EX FOLGA NAS CRUZETAS DO CARDAN E VERIFICAR FIXAÇÃO DAS CINTAS	☒
REAPERTAR FLANGE DO CARDAN, CÂMBIO E DIFERENCIAL	☒
EX TRAMBULADOR DO CÂMBIO: CORRIGIR VAZAMENTO E FOLGAS	☒
EX VAZ. DE ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL E VERIFICAR NÍVEL	☒
REGULAR PARAFUSO DE ENCOSTO DA COROA E LIMPAR RESPIRO	☒

ELEVADOR

EX: FUNCIONAMENTO, VAZAMENTOS E RUÍDOS	☒
EX: NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR	☒

OBS.: REMOVER A TRAVESSA DOS CAVALETES TRASEIROS APÓS TÉRMINO DA REVISÃO;

A VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES DE AJUSTES DAS CATRACAS DE FREIO, APLICA-SE SOMENTE AOS VEÍCULOS MBB.

[Signature]

CHECK-LIST DE REVISÃO MECÂNICA

TIPO DE REVISÃO 1 ③ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25

PREFIXO: 825

BOX: 01

EXECUTANTE: LUCIANO DOS SANTOS DATA: 19/12/2024

VISTO RESPONSÁVEL: *[Assinatura]*



Urubupunga

VÁLVULAS / FREIO

SUBSTITUIR SAPATAS E TAMBORES DE FREIO, SE NECESSÁRIO	☒
EX FOLGA DO 'S' CAME E TENSÃO DA MOLA DE RETORNO SAPATA	☒
EX E CORRIGIR VAZAMENTO DAS CUIÇAS E VÁLVULAS DE FREIO	☒
MEDIR PRESSÃO AJUSTE CATRACAS, UTILIZ. TORQUÍM. / SUBST. ABAIXO 2 Kgf.m	☒
EX PINOS CALÇOS E GUARDA PÓ DAS CATRACAS FREIO	☒
DRENAR RESERVATÓRIOS DE AR	☒

DIREÇÃO / CHASSI

CALIBRAR COM NITROGÊNIO: PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS (112 Lb.)	☒
EX O ESTADO DAS PORCAS, PRISIONEIRO E LACRES DAS RODAS	☒
EX E REAPERTAR CAIXA DE DIREÇÃO E ENGRENAGEM ANGULAR	☒
EX FOLGA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E ESTADO DO GUARDA-PÓ	☒
EX FOLGA DO BRAÇO DA DIREÇÃO	☒
EX ELIMINAR VAZAMENTO NA BOMBA HIDRÁULICA E ENCANAMENTOS	☒
EX AXAÇÃO E REGULAGEM DO BATENTE DA MANGA DO EIXO	☒
EX FOLGA DOS CUBOS, CORRIGIR SE NECESSÁRIO	☒
EX FOLGA AXIAL E RADIAL DA MANGA DO EIXO, CORRIGIR SE NECESSÁRIO	☒
EX ESTADO DAS LÂMINAS E SUPORTE DAS MOLAS	☒
REAPERTAR GRAMPO DE MOLA: 30 a 40 Kgf.m (dianteiro); 50 a 65 Kgf.m (traseiro)	☒
EX ESTADO E FIXAÇÃO DOS AMORTECEDORES E SUPORTE	☒
EX BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA: TROCAR SE NECESSÁRIO	☒
EX TRINCAS E REAPERTAR SUPORTES E CINTA DO TANQUE DIESEL	☒
RODAS: TORQUEAR E LACRAR AS PORCAS: Torque 65 Kgf.m	☒

MOTOR / ARREFECIMENTO

EX RADIADOR E COMPLETAR NÍVEL COM ÁGUA ADITIVADA	☒
EX E REAPERTAR MANGUEIRAS: RADIADOR E INTERCOOLER	☒
EX FOLGA DA BOMBA D'ÁGUA E POLIAS	☒
EX: TURBINA E MANGUEIRA DE RETORNO	☒
EX COMPRESSOR DE AR E FIXAÇÃO DA MANGUEIRA	☒
EX E CORRIGIR VAZAMENTO NOS BICOS E CANOS INJETORES	☒
EX ELEMENTO DO FILTRO DIESEL	☒
EX ESTADO E FIXAÇÃO DO COXIM DO MOTOR	☒
V ICAR TENSÃO DAS CORREIAS	☒
EX MARCHA LENTA E FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR	☒

TRANSMISSÃO

EX DESGASTE DO DISCO DA EMBREAGEM	☒
EX HASTE, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	☒
EX FIXAÇÃO E VAZ. NO CANO DO CILINDRO DA EMBREAGEM E TECALON DO SERVO	☒
EX FOLGA E TRINCA NAS ABRAÇADEIRAS, FLANGES DOS CARDAN, DIFERENCIAL E CÂMBIO	☒
EX FOLGA NAS CRUZETAS DO CARDAN E VERIFICAR FIXAÇÃO DAS CINTAS	☒
REAPERTAR FLANGE DO CARDAN, CÂMBIO E DIFERENCIAL	☒
EX TRAMBULADOR DO CÂMBIO: CORRIGIR VAZAMENTO E FOLGAS	☒
EX VAZ. DE ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL E VERIFICAR NÍVEL	☒
REGULAR PARAFUSO DE ENCOSTO DA COROA E LIMPAR RESPIRO	☒

ELEVADOR

EX: FUNCIONAMENTO, VAZAMENTOS E RUÍDOS	☒
EX: NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR	☒

OBS.: REMOVER A TRAVESSA DOS CAVALETES TRASEIROS APÓS TÉRMINO DA REVISÃO;

A VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES DE AJUSTES DAS CATRACAS DE FREIO, APLICA-SE SOMENTE AOS VEÍCULOS

MB8.

[Assinatura]

CHECK-LIST DE REVISÃO MECÂNICA

TIPO DE REVISÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

PREFIXO: 826

BOX: 01

EXECUTANTE: LUCIANO DOS SANTOS

DATA: 02/12/2024



VISTO RESPONSÁVEL:

[Signature]

VÁLVULAS / FREIO

SUBSTITUIR SAPATAS E TAMBÓRES DE FREIO, SE NECESSÁRIO	☒
EX FOLGA DO 'S' CAME E TENSÃO DA MOLA DE RETORNO SAPATA	☒
EX E CORRIGIR VAZAMENTO DAS CUIÇAS E VÁLVULAS DE FREIO	☒
MEDIR PRESSÃO AJUSTE CATRACAS, UTILIZ. TORQUÍM. / SUBST. ABAIXO 2 Kgf.m	☒
EX PINOS CALÇOS E GUARDA PÓ DAS CATRACAS FREIO	☒
DRENAR RESERVATÓRIOS DE AR	☒

DIREÇÃO / CHASSI

CALIBRAR COM NITROGÊNIO: PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS (112 Lb.)	☒
EX O ESTADO DAS PORCAS, PRISIONEIRO E LACRES DAS RODAS	☒
EX E REAPERTAR CAIXA DE DIREÇÃO E ENGRENAGEM ANGULAR	☒
EX FOLGA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E ESTADO DO GUARDA-PÓ	☒
EX FOLGA DO BRAÇO DA DIREÇÃO	☒
EX ELIMINAR VAZAMENTO NA BOMBA HIDRÁULICA E ENCANAMENTOS	☒
EX AXIÇÃO E REGULAGEM DO BATENTE DA MANGA DO EIXO	☒
EX FOLGA DOS CUBOS, CORRIGIR SE NECESSÁRIO	☒
EX FOLGA AXIAL E RADIAL DA MANGA DO EIXO, CORRIGIR SE NECESSÁRIO	☒
EX ESTADO DAS LÂMINAS E SUPORTE DAS MOLAS	☒
REAPERTAR GRAMPO DE MOLA: 30 a 40 Kgf.m (dianteiro); 50 a 65 Kgf.m (traseiro)	☒
EX ESTADO E FIXAÇÃO DOS AMORTECEDORES E SUPORTE	☒
EX BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA: TROCAR SE NECESSÁRIO	☒
EX TRINCAS E REAPERTAR SUPORTES E CINTA DO TANQUE DIESEL	☒
RODAS: TORQUEAR E LACRAR AS PORCAS: Torque 65 Kgf.m	☒

MOTOR / ARREFECIMENTO

EX RADIADOR E COMPLETAR NÍVEL COM ÁGUA ADITIVADA	☒
EX E REAPERTAR MANGUEIRAS: RADIADOR E INTERCOOLER	☒
EX FOLGA DA BOMBA D'ÁGUA E POLIAS	☒
EX: TURBINA E MANGUEIRA DE RETORNO	☒
EX COMPRESSOR DE AR E FIXAÇÃO DA MANGUEIRA	☒
EX E CORRIGIR VAZAMENTO NOS BICOS E CANOS INJETORES	☒
EX ELEMENTO DO FILTRO DIESEL	☒
EX ESTADO E FIXAÇÃO DO COXIM DO MOTOR	☒
EX TENSÃO DAS CORREIAS	☒
EX MARCHA LENTA E FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR	☒

TRANSMISSÃO

EX DESGASTE DO DISCO DA EMBREAGEM	☒
EX HASTE, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	☒
EX FIXAÇÃO E VAZ. NO CANO DO CILINDRO DA EMBREAGEM E TECALON DO SERVO	☒
EX FOLGA E TRINCA NAS ABRAÇADEIRAS, FLANGES DOS CARDAN, DIFERENCIAL E CÂMBIO	☒
EX FOLGA NAS CRUZETAS DO CARDAN E VERIFICAR FIXAÇÃO DAS CINTAS	☒
REAPERTAR FLANGE DO CARDAN, CÂMBIO E DIFERENCIAL	☒
EX TRAMBULADOR DO CÂMBIO: CORRIGIR VAZAMENTO E FOLGAS	☒
EX VAZ. DE ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL E VERIFICAR NÍVEL	☒
REGULAR PARAFUSO DE ENCOSTO DA COROA E LIMPAR RESPIRO	☒

ELEVADOR

EX: FUNCIONAMENTO, VAZAMENTOS E RUÍDOS	☒
EX: NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR	☒

OBS.: REMOVER A TRAVESSA DOS CAVALETES TRASEIROS APÓS TÉRMINO DA REVISÃO;
A VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES DE AJUSTES DAS CATRACAS DE FREIO, APLICA-SE SOMENTE AOS VEÍCULOS MBB.

[Signature]

CHECK-LIST DE REVISÃO MECÂNICA

TIPO DE REVISÃO 1 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25

PREFIXO: 827

BOX: 01

EXECUTANTE: MATHEUS FREIRE

DATA: 31/10/2024



VISTO RESPONSÁVEL:

VÁLVULAS / FREIO

SUBSTITUIR SAPATAS E TÂMBORES DE FREIO, SE NECESSÁRIO	☒
EX FOLGA DO 'S' CAME E TENSÃO DA MOLA DE RETORNO SAPATA	☒
EX E CORRIGIR VAZAMENTO DAS CUIÇAS E VÁLVULAS DE FREIO	☒
MEDIR PRESSÃO AJUSTE CATRACAS, UTILIZ. TORQUÍM. / SUBST. ABAIXO 2 Kgf.m	☒
EX PINOS CALÇOS E GUARDA PÓ DAS CATRACAS FREIO	☒
DRENAR RESERVATÓRIOS DE AR	☒

DIREÇÃO / CHASSI

CALIBRAR COM NITROGÊNIO: PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS (112 Lb.)	☒
EX O ESTADO DAS PORCAS, PRISIONEIRO E LACRES DAS RODAS	☒
EX E REAPERTAR CAIXA DE DIREÇÃO E ENGENHAGEM ANGULAR	☒
EX FOLGA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E ESTADO DO GUARDA-PÓ	☒
EX FOLGA DO BRAÇO DA DIREÇÃO	☒
E ELIMINAR VAZAMENTO NA BOMBA HIDRÁULICA E ENCANAMENTOS	☒
E XAÇÃO E REGULAGEM DO BATENTE DA MANGA DO EIXO	☒
EX FOLGA DOS CUBOS, CORRIGIR SE NECESSÁRIO	☒
EX FOLGA AXIAL E RADIAL DA MANGA DO EIXO, CORRIGIR SE NECESSÁRIO	☒
EX ESTADO DAS LÂMINAS E SUPORTE DAS MOLAS	☒
REAPERTAR GRAMPO DE MOLA: 30 a 40 Kgf.m (dianteiro); 50 a 65 Kgf.m (traseiro)	☒
EX ESTADO E FIXAÇÃO DOS AMORTECEDORES E SUPORTE	☒
EX BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA: TROCAR SE NECESSÁRIO	☒
EX TRINCAS E REAPERTAR SUPORTES E CINTA DO TANQUE DIESEL	☒
RODAS: TORQUEAR E LACRAR AS PORCAS: Torque 65 Kgf.m	☒

MOTOR / ARREFECIMENTO

EX RADIADOR E COMPLETAR NÍVEL COM ÁGUA ADITIVADA	☒
EX E REAPERTAR MANGUEIRAS: RADIADOR E INTERCOOLER	☒
EX FOLGA DA BOMBA D'ÁGUA E POLIAS	☒
EX: TURBINA E MANGUEIRA DE RETORNO	☒
EX COMPRESSOR DE AR E FIXAÇÃO DA MANGUEIRA	☒
EX E CORRIGIR VAZAMENTO NOS BICOS E CANOS INJETORES	☒
EX ELEMENTO DO FILTRO DIESEL	☒
EX ESTADO E FIXAÇÃO DO COXIM DO MOTOR	☒
EX VERIFICAR TENSÃO DAS CORREIAS	☒
EX MARCHA LENTA E FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR	☒

TRANSMISSÃO

EX DESGASTE DO DISCO DA EMBREAGEM	☒
EX HASTE, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	☒
EX FIXAÇÃO E VAZ. NO CANO DO CILINDRO DA EMBREAGEM E TECALON DO SERVO	☒
EX FOLGA E TRINCA NAS ABRAÇADEIRAS, FLANGES DOS CARDAN, DIFERENCIAL E CÂMBIO	☒
EX FOLGA NAS CRUZETAS DO CARDAN E VERIFICAR FIXAÇÃO DAS CINTAS	☒
REAPERTAR FLANGE DO CARDAN, CÂMBIO E DIFERENCIAL	☒
EX TRAMBULADOR DO CÂMBIO: CORRIGIR VAZAMENTO E FOLGAS	☒
EX VAZ. DE ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL E VERIFICAR NÍVEL	☒
REGULAR PARAFUSO DE ENCOSTO DA COROA E LIMPAR RESPIRO	☒

ELEVADOR

EX: FUNCIONAMENTO, VAZAMENTOS E RUÍDOS	☒
EX: NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR	☒

OBS.: REMOVER A TRAVESSA DOS CAVALETES TRASEIROS APÓS TÉRMINO DA REVISÃO;

A VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES DE AJUSTES DAS CATRACAS DE FREIO, APLICA-SE SOMENTE AOS VEÍCULOS MBB.

[Handwritten signature]

CHECK-LIST DE REVISÃO MECÂNICA

TIPO DE REVISÃO 1 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25

PREFIXO: 828

BOX: 04

EXECUTANTE: GUILLERMO WENDER

DATA: 18/12/2024

VISTO RESPONSÁVEL:



Urubupunga

VÁLVULAS / FREIO

SUBSTITUIR SAPATAS E TAMBORES DE FREIO, SE NECESSÁRIO	☒
EX FOLGA DO 'S' CAME E TENSÃO DA MOLA DE RETORNO SAPATA	☒
EX E CORRIGIR VAZAMENTO DAS CUIÇAS E VÁLVULAS DE FREIO	☒
MEDIR PRESSÃO AJUSTE CATRACAS, UTILIZ. TORQUÍM. / SUBST. ABAIXO 2 Kgf.m	☒
EX PINOS CALÇOS E GUARDA PÓ DAS CATRACAS FREIO	☒
DRENAR RESERVATÓRIOS DE AR	☒

DIREÇÃO / CHASSI

CALIBRAR COM NITROGÊNIO: PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS (112 Lb.)	☒
EX O ESTADO DAS PORCAS, PRISIONEIRO E LACRES DAS RODAS	☒
EX E REAPERTAR CAIXA DE DIREÇÃO E ENGRENAGEM ANGULAR	☒
EX FOLGA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E ESTADO DO GUARDA-PÓ	☒
EX FOLGA DO BRAÇO DA DIREÇÃO	☒
E ELIMINAR VAZAMENTO NA BOMBA HIDRÁULICA E ENCANAMENTOS	☒
E XAÇÃO E REGULAGEM DO BATENTE DA MANGA DO EIXO	☒
EX FOLGA DOS CUBOS, CORRIGIR SE NECESSÁRIO	☒
EX FOLGA AXIAL E RADIAL DA MANGA DO EIXO, CORRIGIR SE NECESSÁRIO	☒
EX ESTADO DAS LÂMINAS E SUPORTE DAS MOLAS	☒
REAPERTAR GRAMPO DE MOLA: 30 a 40 Kgf.m (dianteiro); 50 a 65 Kgf.m (traseiro)	☒
EX ESTADO E FIXAÇÃO DOS AMORTECEDORES E SUPORTE	☒
EX BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA: TROCAR SE NECESSÁRIO	☒
EX TRINCAS E REAPERTAR SUPORTES E CINTA DO TANQUE DIESEL	☒
RODAS: TORQUEAR E LACRAR AS PORCAS: Torque 65 Kgf.m	☒

MOTOR / ARREFECIMENTO

EX RADIADOR E COMPLETAR NÍVEL COM ÁGUA ADITIVADA	☒
EX E REAPERTAR MANGUEIRAS: RADIADOR E INTERCOOLER	☒
EX FOLGA DA BOMBA D'ÁGUA E POLIAS	☒
EX: TURBINA E MANGUEIRA DE RETORNO	☒
EX COMPRESSOR DE AR E FIXAÇÃO DA MANGUEIRA	☒
EX E CORRIGIR VAZAMENTO NOS BICOS E CANOS INJETORES	☒
EX ELEMENTO DO FILTRO DIESEL	☒
EX ESTADO E FIXAÇÃO DO COXIM DO MOTOR	☒
EX VERIFICAR TENSÃO DAS CORREIAS	☒
EX MARCHA LENTA E FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR	☒

TRANSMISSÃO

EX DESGASTE DO DISCO DA EMBREAGEM	☒
EX HASTE, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	☒
EX FIXAÇÃO E VAZ. NO CANO DO CILINDRO DA EMBREAGEM E TECALON DO SERVO	☒
EX FOLGA E TRINCA NAS ABRAÇADEIRAS, FLANGES DOS CARDAN, DIFERENCIAL E CÂMBIO	☒
EX FOLGA NAS CRUZETAS DO CARDAN E VERIFICAR FIXAÇÃO DAS CINTAS	☒
REAPERTAR FLANGE DO CARDAN, CÂMBIO E DIFERENCIAL	☒
EX TRAMBULADOR DO CÂMBIO: CORRIGIR VAZAMENTO E FOLGAS	☒
EX VAZ. DE ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL E VERIFICAR NÍVEL	☒
REGULAR PARAFUSO DE ENCOSTO DA COROA E LIMPAR RESPIRO	☒

ELEVADOR

EX: FUNCIONAMENTO, VAZAMENTOS E RUÍDOS	☒
EX: NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR	☒

OBS: REMOVER A TRAVESSA DOS CAVALETES TRASEIROS APÓS TÉRMINO DA REVISÃO;

A VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES DE AJUSTES DAS CATRACAS DE FREIO, APLICA-SE SOMENTE AOS VEÍCULOS MBB.

[Handwritten signature]

CHECK-LIST DE REVISÃO MECÂNICA

TIPO DE REVISÃO 1 ③ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25

PREFIXO: 823

BOX: 01

EXECUTANTE: LEANDRO DO NASCIMENTO DATA: 25/10/2024

VISTO RESPONSÁVEL:



VÁLVULAS / FREIO

- SUBSTITUIR SAPATAS E TAMBORES DE FREIO, SE NECESSÁRIO
- EX FOLGA DO 'S' CAME E TENSÃO DA MOLLA DE RETORNO SAPATA
- EX E CORRIGIR VAZAMENTO DAS CUIÇAS E VÁLVULAS DE FREIO
- MEDIR PRESSÃO AJUSTE CATRACAS, UTILIZ. TORQUÍM. / SUBST. ABAIXO 2 Kgf.m
- EX PINOS CALÇOS E GUARDA PÓ DAS CATRACAS FREIO
- DRENAR RESERVATÓRIOS DE AR

DIREÇÃO / CHASSI

- CALIBRAR COM NITROGÊNIO: PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS (112 Lb.)
- EX O ESTADO DAS PORCAS, PRISIONEIRO E LACRES DAS RODAS
- EX E REAPERTAR CAIXA DE DIREÇÃO E ENGRENAGEM ANGULAR
- EX FOLGA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E ESTADO DO GUARDA-PÓ
- EX FOLGA DO BRAÇO DA DIREÇÃO
- ELIMINAR VAZAMENTO NA BOMBA HIDRÁULICA E ENCANAMENTOS
- IXAÇÃO E REGULAGEM DO BATENTE DA MANGA DO EIXO
- EX FOLGA DOS CUBOS, CORRIGIR SE NECESSÁRIO
- EX FOLGA AXIAL E RADIAL DA MANGA DO EIXO, CORRIGIR SE NECESSÁRIO
- EX ESTADO DAS LÂMINAS E SUPORTE DAS MOLAS
- REAPERTAR GRAMPO DE MOLLA: 30 a 40 Kgf.m (dianteiro); 50 a 55 Kgf.m (traseiro)
- EX ESTADO E FIXAÇÃO DOS AMORTECEDORES E SUPORTE
- EX BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA: TROCAR SE NECESSÁRIO
- EX TRINCAS E REAPERTAR SUPORTES E CINTA DO TANQUE DIESEL
- RODAS: TORQUEAR E LACRAR AS PORCAS: Torque 65 Kgf.m

MOTOR / ARREFECIMENTO

- EX RADIADOR E COMPLETAR NÍVEL COM ÁGUA ADITIVADA
- EX E REAPERTAR MANGUEIRAS: RADIADOR E INTERCOOLER
- EX FOLGA DA BOMBA D'ÁGUA E POLIAS
- EX: TURBINA E MANGUEIRA DE RETORNO
- EX COMPRESSOR DE AR E FIXAÇÃO DA MANGUEIRA
- EX E CORRIGIR VAZAMENTO NOS BICOS E CANOS INJETORES
- EX ELEMENTO DO FILTRO DIESEL
- EX ESTADO E FIXAÇÃO DO COXIM DO MOTOR
- EX TENSÃO DAS CORREIAS
- EX MARCHA LENTA E FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR

TRANSMISSÃO

- EX DESGASTE DO DISCO DA EMBREAGEM
- EX HASTE, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM
- EX FIXAÇÃO E VAZ. NO CANO DO CILINDRO DA EMBREAGEM E TECALON DO SERVO
- EX FOLGA E TRINCA NAS ABRAÇADEIRAS, FLANGES DOS CARDAN, DIFERENCIAL E CÂMBIO
- EX FOLGA NAS CRUZETAS DO CARDAN E VERIFICAR FIXAÇÃO DAS CINTAS
- REAPERTAR FLANGE DO CARDAN, CÂMBIO E DIFERENCIAL
- EX TRAMBULADOR DO CÂMBIO: CORRIGIR VAZAMENTO E FOLGAS
- EX VAZ. DE ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL E VERIFICAR NÍVEL
- REGULAR PARAFUSO DE ENCOSTO DA COROA E LIMPAR RESPIRO

ELEVADOR

- EX: FUNCIONAMENTO, VAZAMENTOS E RUÍDOS
- EX: NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR

OBS.: REMOVER A TRAVESSA DOS CAVALETES TRASEIROS APÓS TÉRMINO DA REVISÃO;

A VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES DE AJUSTES DAS CATRACAS DE FREIO, APLICA-SE SOMENTE AOS VEÍCULOS MBB.

CHECK-LIST DE REVISÃO MECÂNICA

TIPO DE REVISÃO 1 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25

PREFIXO: 830

BOX: 04

EXECUTANTE: RYAN ANGELO

DATA: 17/12/2024

VISTO RESPONSÁVEL:



Urubupunga

VÁLVULAS / FREIO

SUBSTITUIR SAPATAS E TAMBORES DE FREIO, SE NECESSÁRIO	☒
EX FOLGA DO 'S' CAME E TENSÃO DA MOLA DE RETORNO SAPATA	☒
EX E CORRIGIR VAZAMENTO DAS CUIÇAS E VÁLVULAS DE FREIO	☒
MEDIR PRESSÃO AJUSTE CATRACAS, UTILIZ. TORQUÍM. / SUBST. ABAIXO 2 Kgf.m	☒
EX PINOS CALÇOS E GUARDA PÓ DAS CATRACAS FREIO	☒
DRENAR RESERVATÓRIOS DE AR	☒

DIREÇÃO / CHASSI

CALIBRAR COM NITROGÊNIO: PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS (112 Lb.)	☒
EX O ESTADO DAS PORCAS, PRISIONEIRO E LACRES DAS RODAS	☒
EX E REAPERTAR CAIXA DE DIREÇÃO E ENGRENAGEM ANGULAR	☒
EX FOLGA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E ESTADO DO GUARDA-PÓ	☒
EX FOLGA DO BRAÇO DA DIREÇÃO	☒
E ELIMINAR VAZAMENTO NA BOMBA HIDRÁULICA E ENCANAMENTOS	☒
E KAÇÃO E REGULAGEM DO BATENTE DA MANGA DO EIXO	☒
EX FOLGA DOS CUBOS, CORRIGIR SE NECESSÁRIO	☒
EX FOLGA AXIAL E RADIAL DA MANGA DO EIXO, CORRIGIR SE NECESSÁRIO	☒
EX ESTADO DAS LÂMINAS E SUPORTE DAS MOLAS	☒
REAPERTAR GRAMPO DE MOLA: 30 a 40 Kgf.m (dianteiro); 50 a 65 Kgf.m (traseiro)	☒
EX ESTADO E FIXAÇÃO DOS AMORTECEDORES E SUPORTE	☒
EX BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA: TROCAR SE NECESSÁRIO	☒
EX TRINCAS E REAPERTAR SUPORTES E CINTA DO TANQUE DIESEL	☒
RODAS: TORQUEAR E LACRAR AS PORCAS: Torque 65 Kgf.m	☒

MOTOR / ARREFECIMENTO

EX RADIADOR E COMPLETAR NÍVEL COM ÁGUA ADITIVADA	☒
EX E REAPERTAR MANGUEIRAS: RADIADOR E INTERCOOLER	☒
EX FOLGA DA BOMBA D'ÁGUA E POLIAS	☒
EX: TURBINA E MANGUEIRA DE RETORNO	☒
EX COMPRESSOR DE AR E FIXAÇÃO DA MANGUEIRA	☒
EX E CORRIGIR VAZAMENTO NOS BICOS E CANOS INJETORES	☒
EX ELEMENTO DO FILTRO DIESEL	☒
E ESTADO E FIXAÇÃO DO COXIM DO MOTOR	☒
VIFICAR TENSÃO DAS CORREIAS	☒
EX MARCHA LENTA E FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR	☒

TRANSMISSÃO

EX DESGASTE DO DISCO DA EMBREAGEM	☒
EX HASTE, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	☒
EX FIXAÇÃO E VAZ. NO CANO DO CILINDRO DA EMBREAGEM E TECALON DO SERVO	☒
EX FOLGA E TRINCA NAS ABRAÇADEIRAS, FLANGES DOS CARDAN, DIFERENCIAL E CÂMBIO	☒
EX FOLGA NAS CRUZETAS DO CARDAN E VERIFICAR FIXAÇÃO DAS CINTAS	☒
REAPERTAR FLANGE DO CARDAN, CÂMBIO E DIFERENCIAL	☒
EX TRAMBULADOR DO CÂMBIO: CORRIGIR VAZAMENTO E FOLGAS	☒
EX VAZ. DE ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL E VERIFICAR NÍVEL	☒
REGULAR PARAFUSO DE ENCOSTO DA COROA E LIMPAR RESPIRO	☒

ELEVADOR

EX: FUNCIONAMENTO, VAZAMENTOS E RUÍDOS	☒
EX: NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR	☒

OBS.: REMOVER A TRAVESSA DOS CAVALETES TRASEIROS APÓS TÉRMINO DA REVISÃO;

A VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES DE AJUSTES DAS CATRACAS DE FREIO, APLICA-SE SOMENTE AOS VEÍCULOS MBB.

[Handwritten signature]

CHECK-LIST DE REVISÃO MECÂNICA

TIPO DE REVISÃO 1 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25

PREFIXO: 83J

BOX: 02

DATA: 28/11/124

Urubupunga

VISTO RESPONSÁVEL:

VÁLVULAS / FREIO

SUBSTITUIR SAPATAS E TÁMBORES DE FREIO, SE NECESSÁRIO	☒
EX FOLGA DO 'S' CAME E TENSÃO DA MOLA DE RETORNO SAPATA	☒
EX E CORRIGIR VAZAMENTO DAS CUIÇAS E VÁLVULAS DE FREIO	☒
MEDIR PRESSÃO AJUSTE CATRACAS, UTILIZ. TORQUÍM. / SUBST. ABAIXO 2 Kgf.m	☒
EX PINOS CALÇOS E GUARDA PÓ DAS CATRACAS FREIO	☒
DRENAR RESERVATÓRIOS DE AR	☒

DIREÇÃO / CHASSI

CALIBRAR COM NITROGÊNIO: PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS (112 Lb.)	☒
EX O ESTADO DAS PORCAS, PRISIONEIRO E LACRES DAS RODAS	☒
EX E REAPERTAR CAIXA DE DIREÇÃO E ENGRENAGEM ANGULAR	☒
EX FOLGA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E ESTADO DO GUARDA-PÓ	☒
EX FOLGA DO BRAÇO DA DIREÇÃO	☒
E ELIMINAR VAZAMENTO NA BOMBA HIDRÁULICA E ENCANAMENTOS	☒
E XAÇÃO E REGULAGEM DO BATENTE DA MANGA DO EIXO	☒
EX FOLGA DOS CUBOS, CORRIGIR SE NECESSÁRIO	☒
EX FOLGA AXIAL E RADIAL DA MANGA DO EIXO, CORRIGIR SE NECESSÁRIO	☒
EX ESTADO DAS LÂMINAS E SUPORTE DAS MOLAS	☒
REAPERTAR GRAMPO DE MOLA: 30 a 40 Kgf.m (dianteiro); 50 a 65 Kgf.m (traseiro)	☒
EX ESTADO E FIXAÇÃO DOS AMORTECEDORES E SUPORTE	☒
EX BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA: TROCAR SE NECESSÁRIO	☒
EX TRINCAS E REAPERTAR SUPORTES E CINTA DO TANQUE DIESEL	☒
RODAS: TORQUEAR E LACRAR AS PORCAS: Torque 65 Kgf.m	☒

MOTOR / ARREFECIMENTO

EX RADIADOR E COMPLETAR NÍVEL COM ÁGUA ADITIVADA	☒
EX E REAPERTAR MANGUEIRAS: RADIADOR E INTERCOOLER	☒
EX FOLGA DA BOMBA D'ÁGUA E POLIAS	☒
EX: TURBINA E MANGUEIRA DE RETORNO	☒
EX COMPRESSOR DE AR E FIXAÇÃO DA MANGUEIRA	☒
EX E CORRIGIR VAZAMENTO NOS BICOS E CANOS INJETORES	☒
EX ELEMENTO DO FILTRO DIESEL	☒
E ESTADO E FIXAÇÃO DO COXIM DO MOTOR	☒
FIXAR TENSÃO DAS CORREIAS	☒
EX MARCHA LENTA E FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR	☒

TRANSMISSÃO

EX DESGASTE DO DISCO DA EMBREAGEM	☒
EX HASTE, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	☒
EX FIXAÇÃO E VAZ. NO CANO DO CILINDRO DA EMBREAGEM E TECALON DO SERVO	☒
EX FOLGA E TRINCA NAS ABRAÇADEIRAS, FLANGES DOS CARDAN, DIFERENCIAL E CÂMBIO	☒
EX FOLGA NAS CRUZETAS DO CARDAN E VERIFICAR FIXAÇÃO DAS CINTAS	☒
REAPERTAR FLANGE DO CARDAN, CÂMBIO E DIFERENCIAL	☒
EX TRAMBULADOR DO CÂMBIO: CORRIGIR VAZAMENTO E FOLGAS	☒
EX VAZ. DE ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL E VERIFICAR NÍVEL	☒
REGULAR PARAFUSO DE ENCOSTO DA COROA E LIMPAR RESPIRO	☒

ELEVADOR

EX: FUNCIONAMENTO, VAZAMENTOS E RUÍDOS	☒
EX: NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR	☒

OBS.: REMOVER A TRAVESSA DOS CAVALETES TRASEIROS APÓS TÉRMINO DA REVISÃO;

A VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES DE AJUSTES DAS CATRACAS DE FREIO, APLICA-SE SOMENTE AOS VEÍCULOS MBB.

CHECK-LIST DE REVISÃO MECÂNICA

TIPO DE REVISÃO 1 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25

PREFIXO: 832

BOX: 03

EXECUTANTE: *André de Nascimento*

DATA: 17/12/2024



Urubupungá

VISTO RESPONSÁVEL: *R. J. J.*

VÁLVULAS / FREIO

SUBSTITUIR SAPATAS E TAMBORES DE FREIO, SE NECESSÁRIO	☒
EX FOLGA DO 'S' CAME E TENSÃO DA MOLA DE RETORNO SAPATA	☒
EX E CORRIGIR VAZAMENTO DAS CUIÇAS E VÁLVULAS DE FREIO	☒
MEDIR PRESSÃO AJUSTE CATRACAS, UTILIZ. TORQUÍM. / SUBST. ABAIXO 2 Kgf.m	☒
EX PINOS CALÇOS E GUARDA PÓ DAS CATRACAS FREIO	☒
DRENAR RESERVATÓRIOS DE AR	☒

DIREÇÃO / CHASSI

CALIBRAR COM NITROGÊNIO: PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS (112 Lb.)	☒
EX O ESTADO DAS PORCAS, PRISIONEIRO E LACRES DAS RODAS	☒
EX E REAPERTAR CAIXA DE DIREÇÃO E ENGENHAGEM ANGULAR	☒
EX FOLGA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E ESTADO DO GUARDA-PÓ	☒
EX FOLGA DO BRAÇO DA DIREÇÃO	☒
EX ELIMINAR VAZAMENTO NA BOMBA HIDRÁULICA E ENCANAMENTOS	☒
EX KAÇÃO E REGULAGEM DO BATENTE DA MANGA DO EIXO	☒
EX FOLGA DOS CUBOS, CORRIGIR SE NECESSÁRIO	☒
EX FOLGA AXIAL E RADIAL DA MANGA DO EIXO, CORRIGIR SE NECESSÁRIO	☒
EX ESTADO DAS LÂMINAS E SUPORTE DAS MOLAS	☒
REAPERTAR GRAMPO DE MOLA: 30 a 40 Kgf.m (dianteiro); 50 a 65 Kgf.m (traseiro)	☒
EX ESTADO E FIXAÇÃO DOS AMORTECEDORES E SUPORTE	☒
EX BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA: TROCAR SE NECESSÁRIO	☒
EX TRINCAS E REAPERTAR SUPORTES E CINTA DO TANQUE DIESEL	☒
RODAS: TORQUEAR E LACRAR AS PORCAS: Torque 65 Kgf.m	☒

MOTOR / ARREFECIMENTO

EX RADIADOR E COMPLETAR NÍVEL COM ÁGUA ADITIVADA	☒
EX E REAPERTAR MANGUEIRAS: RADIADOR E INTERCOOLER	☒
EX FOLGA DA BOMBA D'ÁGUA E POLIAS	☒
EX TURBINA E MANGUEIRA DE RETORNO	☒
EX COMPRESSOR DE AR E FIXAÇÃO DA MANGUEIRA	☒
EX E CORRIGIR VAZAMENTO NOS BICOS E CANOS INJETORES	☒
EX ELEMENTO DO FILTRO DIESEL	☒
EX ESTADO E FIXAÇÃO DO COXIM DO MOTOR	☒
EX VERIFICAR TENSÃO DAS CORREIAS	☒
EX MARCHA LENTA E FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR	☒

TRANSMISSÃO

EX DESGASTE DO DISCO DA EMBREAGEM	☒
EX HASTE, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	☒
EX FIXAÇÃO E VAZ. NO CANO DO CILINDRO DA EMBREAGEM E TECALON DO SERVO	☒
EX FOLGA E TRINCA NAS ABRAÇADEIRAS, FLANGES DOS CARDAN, DIFERENCIAL E CÂMBIO	☒
EX FOLGA NAS CRUZETAS DO CARDAN E VERIFICAR FIXAÇÃO DAS CINTAS	☒
REAPERTAR FLANGE DO CARDAN, CÂMBIO E DIFERENCIAL	☒
EX TRAMBULADOR DO CÂMBIO: CORRIGIR VAZAMENTO E FOLGAS	☒
EX VAZ. DE ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL E VERIFICAR NÍVEL	☒
REGULAR PARAFUSO DE ENCOSTO DA COROA E LIMPAR RESPIRO	☒

ELEVADOR

EX: FUNCIONAMENTO, VAZAMENTOS E RUÍDOS	☒
EX: NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR	☒

OBS.: REMOVER A TRAVESSA DOS CAVALETES TRASEIROS APÓS TÉRMINO DA REVISÃO;

A VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES DE AJUSTES DAS CATRACAS DE FREIO, APLICA-SE SOMENTE AOS VEÍCULOS MBB.

117

CHECK-LIST DE REVISÃO MECÂNICA

TIPO DE REVISÃO 1 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25

PREFIXO: 833

BOX: 02

EXECUTANTE: Paulo Cesar Cardozo

DATA: 09/10/24

VISTO RESPONSÁVEL:



Urubupunga

VÁLVULAS / FREIO

SUBSTITUIR SAPATAS E TÁMBORES DE FREIO, SE NECESSÁRIO	☒
EX FOLGA DO 'S' CAME E TENSÃO DA MOLA DE RETORNO SAPATA	☒
EX E CORRIGIR VAZAMENTO DAS CUIÇAS E VÁLVULAS DE FREIO	☒
MEDIR PRESSÃO AJUSTE CATRACAS, UTILIZ. TORQUÍM. / SUBST. ABAIXO 2 Kgf.m	☒
EX PINOS CALÇOS E GUARDA PÓ DAS CATRACAS FREIO	☒
DRENAR RESERVATÓRIOS DE AR	☒

DIREÇÃO / CHASSI

CALIBRAR COM NITROGÊNIO: PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS (112 Lb.)	☒
EX O ESTADO DAS PORCAS, PRISIONEIRO E LACRES DAS RODAS	☒
EX E REAPERTAR CAIXA DE DIREÇÃO E ENGRENAGEM ANGULAR	☒
EX FOLGA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E ESTADO DO GUARDA-PÓ	☒
EX FOLGA DO BRAÇO DA DIREÇÃO	☒
EX ELIMINAR VAZAMENTO NA BOMBA HIDRÁULICA E ENCANAMENTOS	☒
EX AÇÃO E REGULAGEM DO BATENTE DA MANGA DO EIXO	☒
EX FOLGA DOS CUBOS, CORRIGIR SE NECESSÁRIO	☒
EX FOLGA AXIAL E RADIAL DA MANGA DO EIXO, CORRIGIR SE NECESSÁRIO	☒
EX ESTADO DAS LÂMINAS E SUPORTE DAS MOLAS	☒
REAPERTAR GRAMPO DE MOLA: 30 a 40 Kgf.m (dianteiro); 50 a 65 Kgf.m (traseiro)	☒
EX ESTADO E FIXAÇÃO DOS AMORTECEDORES E SUPORTE	☒
EX BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA: TROCAR SE NECESSÁRIO	☒
EX TRINCAS E REAPERTAR SUPORTES E CINTA DO TANQUE DIESEL	☒
RODAS: TORQUEAR E LACRAR AS PORCAS: Torque 65 Kgf.m	☒

MOTOR / ARREFECIMENTO

EX RADIADOR E COMPLETAR NÍVEL COM ÁGUA ADITIVADA	☒
EX E REAPERTAR MANGUEIRAS: RADIADOR E INTERCOOLER	☒
EX FOLGA DA BOMBA D'ÁGUA E POLIAS	☒
EX: TURBINA E MANGUEIRA DE RETORNO	☒
EX COMPRESSOR DE AR E FIXAÇÃO DA MANGUEIRA	☒
EX E CORRIGIR VAZAMENTO NOS BICOS E CANOS INJETORES	☒
EX ELEMENTO DO FILTRO DIESEL	☒
EX ESTADO E FIXAÇÃO DO COXIM DO MOTOR	☒
EX CAR TENSÃO DAS CORREIAS	☒
EX MARCHA LENTA E FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR	☒

TRANSMISSÃO

EX DESGASTE DO DISCO DA EMBREAGEM	☒
EX HASTE, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	☒
EX FIXAÇÃO E VAZ. NO CANO DO CILINDRO DA EMBREAGEM E TECALON DO SERVO	☒
EX FOLGA E TRINCA NAS ABRAÇADEIRAS, FLANGES DOS CARDAN, DIFERENCIAL E CÂMBIO	☒
EX FOLGA NAS CRUZETAS DO CARDAN E VERIFICAR FIXAÇÃO DAS CINTAS	☒
REAPERTAR FLANGE DO CARDAN, CÂMBIO E DIFERENCIAL	☒
EX TRAMBULADOR DO CÂMBIO: CORRIGIR VAZAMENTO E FOLGAS	☒
EX VAZ. DE ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL E VERIFICAR NÍVEL	☒
REGULAR PARAFUSO DE ENCOSTO DA COROA E LIMPAR RESPIRO	☒

ELEVADOR

X: FUNCIONAMENTO, VAZAMENTOS E RUÍDOS	☒
X: NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR	☒

BS.: REMOVER A TRAVESSA DOS CAVALETES TRASEIROS APÓS TÉRMINO DA REVISÃO;
VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES DE AJUSTES DAS CATRACAS DE FREIO, APLICA-SE SOMENTE AOS VEÍCULOS
IBB.

CHECK-LIST DE REVISÃO MECÂNICA

TIPO DE REVISÃO 1 (3) 8 9 10 11 12 (13) 14 15 (16) 17 18 19 20 21 (22) 23 25

PREFIXO: 834

BOX: 03

EXECUTANTE: Leandro do Nascimento DATA: 04/12/24

VISTO RESPONSÁVEL:



Urubupunga

VÁLVULAS / FREIO

SUBSTITUIR SAPATAS E TAMBORES DE FREIO, SE NECESSÁRIO	☒
EX FOLGA DO 'S' CAME E TENSÃO DA MOLA DE RETORNO SAPATA	☒
EX E CORRIGIR VAZAMENTO DAS CUIÇAS E VÁLVULAS DE FREIO	☒
MEDIR PRESSÃO AJUSTE CATRACAS, UTILIZ. TORQUÍM. / SUBST. ABAIXO 2 Kgf.m	☒
EX PINOS CALÇOS E GUARDA PÓ DAS CATRACAS FREIO	☒
DRENAR RESERVATÓRIOS DE AR	☒

DIREÇÃO / CHASSI

CALIBRAR COM NITROGÊNIO: PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS (112 Lb.)	☒
EX O ESTADO DAS PORCAS, PRISIONEIRO E LACRES DAS RODAS	☒
EX E REAPERTAR CAIXA DE DIREÇÃO E ENGRENAGEM ANGULAR	☒
EX FOLGA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E ESTADO DO GUARDA-PÓ	☒
EX FOLGA DO BRAÇO DA DIREÇÃO	☒
EX ELIMINAR VAZAMENTO NA BOMBA HIDRÁULICA E ENCANAMENTOS	☒
EX FIXAÇÃO E REGULAGEM DO BATENTE DA MANGA DO EIXO	☒
EX FOLGA DOS CUBOS, CORRIGIR SE NECESSÁRIO	☒
EX FOLGA AXIAL E RADIAL DA MANGA DO EIXO, CORRIGIR SE NECESSÁRIO	☒
EX ESTADO DAS LÂMINAS E SUPORTE DAS MOLAS	☐
REAPERTAR GRAMPO DE MOLA: 30 a 40 Kgf.m (dianteiro); 50 a 65 Kgf.m (traseiro)	☒
EX ESTADO E FIXAÇÃO DOS AMORTECEDORES E SUPORTE	☒
EX BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA: TROCAR SE NECESSÁRIO	☒
EX TRINCAS E REAPERTAR SUPORTES E CINTA DO TANQUE DIESEL	☒
RODAS: TORQUEAR E LACRAR AS PORCAS: Torque 65 Kgf.m	☒

MOTOR / ARREFECIMENTO

EX RADIADOR E COMPLETAR NÍVEL COM ÁGUA ADITIVADA	☒
EX E REAPERTAR MANGUEIRAS: RADIADOR E INTERCOOLER	☒
EX FOLGA DA BOMBA D'ÁGUA E POLIAS	☒
EX TURBINA E MANGUEIRA DE RETORNO	☒
EX COMPRESSOR DE AR E FIXAÇÃO DA MANGUEIRA	☒
EX E CORRIGIR VAZAMENTO NOS BICOS E CANOS INJETORES	☒
EX ELEMENTO DO FILTRO DIESEL	☒
EX ESTADO E FIXAÇÃO DO COXIM DO MOTOR	☒
EX VERIFICAR TENSÃO DAS CORREIAS	☒
EX MARCHA LENTA E FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR	☒

TRANSMISSÃO

EX DESGASTE DO DISCO DA EMBREAGEM	☒
EX HASTE, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	☒
EX FIXAÇÃO E VAZ. NO CANO DO CILINDRO DA EMBREAGEM E TECALON DO SERVO	☒
EX FOLGA E TRINCA NAS ABRAÇADEIRAS, FLANGES DOS CARDAN, DIFERENCIAL E CÂMBIO	☒
EX FOLGA NAS CRUZETAS DO CARDAN E VERIFICAR FIXAÇÃO DAS CINTAS	☒
REAPERTAR FLANGE DO CARDAN, CÂMBIO E DIFERENCIAL	☒
EX TRAMBULADOR DO CÂMBIO: CORRIGIR VAZAMENTO E FOLGAS	☒
EX VAZ. DE ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL E VERIFICAR NÍVEL	☒
REGULAR PARAFUSO DE ENCOSTO DA COROA E LIMPAR RESPIRO	☒

ELEVADOR

EX: FUNCIONAMENTO, VAZAMENTOS E RUÍDOS	☒
EX: NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR	☒

OBS.: REMOVER A TRAVESSA DOS CAVALETES TRASEIROS APÓS TÉRMINO DA REVISÃO;

A VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES DE AJUSTES DAS CATRACAS DE FREIO, APLICA-SE SOMENTE AOS VEÍCULOS

MBB

[Handwritten signature]

CHECK-LIST DE REVISÃO MECÂNICA

TIPO DE REVISÃO 1 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25

PREFIXO: 835

BOX: 04

EXECUTANTE: Dorivaldo Porto

DATA: 27/12/24



Urubupunga

VISTO RESPONSÁVEL:

VÁLVULAS / FREIO

SUBSTITUIR SAPATAS E TAMBORES DE FREIO, SE NECESSÁRIO	☒
EX FOLGA DO 'S' CAME E TENSÃO DA MOLA DE RETORNO SAPATA	☒
EX E CORRIGIR VAZAMENTO DAS CUIÇAS E VÁLVULAS DE FREIO	☒
MEDIR PRESSÃO AJUSTE CATRACAS, UTILIZ. TORQUÍM. / SUBST. ABAIXO 2 Kgf.m	☒
EX PINOS CALÇOS E GUARDA PÓ DAS CATRACAS FREIO	☒
DRENAR RESERVATÓRIOS DE AR	☒

DIREÇÃO / CHASSI

CALIBRAR COM NITROGÊNIO: PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS (112 Lb.)	☒
EX O ESTADO DAS PORCAS, PRISIONEIRO E LACRES DAS RODAS	☒
EX E REAPERTAR CAIXA DE DIREÇÃO E ENGRENAGEM ANGULAR	☒
EX FOLGA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E ESTADO DO GUARDA-PÓ	☒
EX FOLGA DO BRAÇO DA DIREÇÃO	☒
E: ELIMINAR VAZAMENTO NA BOMBA HIDRÁULICA E ENCANAMENTOS	☒
E: CAIXA E REGULAGEM DO BATENTE DA MANGA DO EIXO	☒
EX FOLGA DOS CUBOS, CORRIGIR SE NECESSÁRIO	☒
EX FOLGA AXIAL E RADIAL DA MANGA DO EIXO, CORRIGIR SE NECESSÁRIO	☒
EX ESTADO DAS LÂMINAS E SUPORTE DAS MOLAS	☒
REAPERTAR GRAMPO DE MOLA: 30 a 40 Kgf.m (dianteiro); 50 a 65 Kgf.m (traseiro)	☒
EX ESTADO E FIXAÇÃO DOS AMORTECEDORES E SUPORTE	☒
EX BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA: TROCAR SE NECESSÁRIO	☒
EX TRINCAS E REAPERTAR SUPORTES E CINTA DO TANQUE DIESEL	☒
RODAS: TORQUEAR E LACRAR AS PORCAS: Torque 65 Kgf.m	☒

MOTOR / ARREFECIMENTO

EX RADIADOR E COMPLETAR NÍVEL COM ÁGUA ADITIVADA	☒
EX E REAPERTAR MANGUEIRAS: RADIADOR E INTERCOOLER	☐
EX FOLGA DA BOMBA D'ÁGUA E POLIAS	☐
EX: TURBINA E MANGUEIRA DE RETORNO	☐
EX COMPRESSOR DE AR E FIXAÇÃO DA MANGUEIRA	☒
EX E CORRIGIR VAZAMENTO NOS BICOS E CANOS INJETORES	☒
EX ELEMENTO DO FILTRO DIESEL	☒
EX ESTADO E FIXAÇÃO DO COXIM DO MOTOR	☒
VI ICAR TENSÃO DAS CORREIAS	☒
EX MARCHA LENTA E FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR	☒

TRANSMISSÃO

EX DESGASTE DO DISCO DA EMBREAGEM	☒
EX HASTE, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	☒
EX FIXAÇÃO E VAZ. NO CANO DO CILINDRO DA EMBREAGEM E TECALON DO SERVO	☒
EX FOLGA E TRINCA NAS ABRAÇADEIRAS, FLANGES DOS CARDAN, DIFERENCIAL E CÂMBIO	☒
EX FOLGA NAS CRUZETAS DO CARDAN E VERIFICAR FIXAÇÃO DAS CINTAS	☒
REAPERTAR FLANGE DO CARDAN, CÂMBIO E DIFERENCIAL	☒
EX TRAMBULADOR DO CÂMBIO: CORRIGIR VAZAMENTO E FOLGAS	☒
EX VAZ. DE ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL E VERIFICAR NÍVEL	☒
REGULAR PARAFUSO DE ENCOSTO DA COROA E LIMPAR RESPIRO	☒

ELEVADOR

EX: FUNCIONAMENTO, VAZAMENTOS E RUÍDOS	☒
EX: NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR	☒

OBS.: REMOVER A TRAVESSA DOS CAVALETES TRASEIROS APÓS TÉRMINO DA REVISÃO;

A VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES DE AJUSTES DAS CATRACAS DE FREIO, APLICA-SE SOMENTE AOS VEÍCULOS MBB.

[Assinatura]

CHECK-LIST DE REVISÃO MECÂNICA

TIPO DE REVISÃO 1 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25

PREFIXO: 836

BOX: 02

DATA: 02/10/24



Urubupunga

VISTO RESPONSÁVEL:

VÁLVULAS / FREIO

SUBSTITUIR SAPATAS E TAMBORES DE FREIO, SE NECESSÁRIO	☒
EX FOLGA DO 'S' CAME E TENSÃO DA MOLLA DE RETORNO SAPATA	☒
EX E CORRIGIR VAZAMENTO DAS CUIÇAS E VÁLVULAS DE FREIO	☒
MEDIR PRESSÃO AJUSTE CATRACAS, UTILIZ. TORQUÍM. / SUBST. ABAIXO 2 Kgf.m	☒
EX PINOS CALÇOS E GUARDA PÓ DAS CATRACAS FREIO	☒
DRENAR RESERVATÓRIOS DE AR	☒

DIREÇÃO / CHASSI

CALIBRAR COM NITROGÊNIO: PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS (112 Lb.)	☒
EX O ESTADO DAS PORCAS, PRISIONEIRO E LACRES DAS RODAS	☒
EX E REAPERTAR CAIXA DE DIREÇÃO E ENGRENAGEM ANGULAR	☒
EX FOLGA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E ESTADO DO GUARDA-PÓ	☒
EX FOLGA DO BRAÇO DA DIREÇÃO	☒
EX ELIMINAR VAZAMENTO NA BOMBA HIDRÁULICA E ENCANAMENTOS	☒
EX FIXAÇÃO E REGULAGEM DO BATENTE DA MANGA DO EIXO	☒
EX FOLGA DOS CUBOS, CORRIGIR SE NECESSÁRIO	☒
EX FOLGA AXIAL E RADIAL DA MANGA DO EIXO, CORRIGIR SE NECESSÁRIO	☒
EX ESTADO DAS LÂMINAS E SUPORTE DAS MOLAS	☒
REAPERTAR GRAMPO DE MOLLA: 30 a 40 Kgf.m (dianteiro); 60 a 65 Kgf.m (traseiro)	☒
EX ESTADO E FIXAÇÃO DOS AMORTECEDORES E SUPORTE	☒
EX BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA: TROCAR SE NECESSÁRIO	☒
EX TRINCAS E REAPERTAR SUPORTES E CINTA DO TANQUE DIESEL	☒
RODAS: TORQUEAR E LACRAR AS PORCAS: Torque 65 Kgf.m	☒

MOTOR / ARREFECIMENTO

EX RADIADOR E COMPLETAR NÍVEL COM ÁGUA ADITIVADA	☒
EX E REAPERTAR MANGUEIRAS: RADIADOR E INTERCOOLER	☒
EX FOLGA DA BOMBA D'ÁGUA E POLIAS	☒
EX TURBINA E MANGUEIRA DE RETORNO	☒
EX COMPRESSOR DE AR E FIXAÇÃO DA MANGUEIRA	☒
EX E CORRIGIR VAZAMENTO NOS BICOS E CANOS INJETORES	☒
EX ELEMENTO DO FILTRO DIESEL	☒
EX ESTADO E FIXAÇÃO DO COXIM DO MOTOR	☒
EX VERIFICAR TENSÃO DAS CORREIAS	☒
EX MARCHA LENTA E FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR	☒

TRANSMISSÃO

EX DESGASTE DO DISCO DA EMBREAGEM	☒
EX HASTE, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	☒
EX FIXAÇÃO E VAZ. NO CANO DO CILINDRO DA EMBREAGEM E TECALON DO SERVO	☒
EX FOLGA E TRINCA NAS ABRAÇADEIRAS, FLANGES DOS CARDAN, DIFERENCIAL E CÂMBIO	☒
EX FOLGA NAS CRUZETAS DO CARDAN E VERIFICAR FIXAÇÃO DAS CINTAS	☒
REAPERTAR FLANGE DO CARDAN, CÂMBIO E DIFERENCIAL	☒
EX TRAMBULADOR DO CÂMBIO: CORRIGIR VAZAMENTO E FOLGAS	☒
EX VAZ. DE ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL E VERIFICAR NÍVEL	☒
REGULAR PARAFUSO DE ENCOSTO DA COROA E LIMPAR RESPIRO	☒

ELEVADOR

EX: FUNCIONAMENTO, VAZAMENTOS E RUÍDOS	☒
EX: NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR	☒

OBS.: REMOVER A TRAVESSA DOS CAVALETES TRASEIROS APÓS TÉRMINO DA REVISÃO;

A VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES DE AJUSTES DAS CATRACAS DE FREIO, APLICA-SE SOMENTE AOS VEÍCULOS MBB.

[Handwritten signature]

111111

CHECK-LIST DE REVISÃO MECÂNICA

TIPO DE REVISÃO 1 (3) 8 9 10 (11) 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25

PREFIXO: 837

BOX: 01

EXECUTANTE: Leandro da Nascimento DATA: 27/11/24



Urubupungá

VISTO RESPONSÁVEL:

VÁLVULAS / FREIO

SUBSTITUIR SAPATAS E TAMBORES DE FREIO, SE NECESSÁRIO	☒
EX FOLGA DO 'S' CAME E TENSÃO DA MOLA DE RETORNO SAPATA	☒
EX E CORRIGIR VAZAMENTO DAS CUIÇAS E VÁLVULAS DE FREIO	☒
MEDIR PRESSÃO AJUSTE CATRACAS, UTILIZ. TORQUÍM. / SUBST. ABAIXO 2 Kgf.m	☒
EX PINOS CALÇOS E GUARDA PÓ DAS CATRACAS FREIO	☒
DRENAR RESERVATÓRIOS DE AR	☒

DIREÇÃO / CHASSI

CALIBRAR COM NITROGÊNIO: PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS (112 Lb.)	☒
EX O ESTADO DAS PORCAS, PRISIONEIRO E LACRES DAS RODAS	☒
EX E REAPERTAR CAIXA DE DIREÇÃO E ENGENHAGEM ANGULAR	☒
EX FOLGA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E ESTADO DO GUARDA-PÓ	☒
EX FOLGA DO BRAÇO DA DIREÇÃO	☒
E ELIMINAR VAZAMENTO NA BOMBA HIDRÁULICA E ENCANAMENTOS	☒
E XAÇÃO E REGULAGEM DO BATENTE DA MANGA DO EIXO	☒
EX FOLGA DOS CUBOS, CORRIGIR SE NECESSÁRIO	☒
EX FOLGA AXIAL E RADIAL DA MANGA DO EIXO, CORRIGIR SE NECESSÁRIO	☒
EX ESTADO DAS LÂMINAS E SUPORTE DAS MOLAS	☒
REAPERTAR GRAMPO DE MOLA: 30 a 40 Kgf.m (dianteiro); 50 a 65 Kgf.m (traseiro)	☒
EX ESTADO E FIXAÇÃO DOS AMORTECEDORES E SUPORTE	☒
EX BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA: TROCAR SE NECESSÁRIO	☒
EX TRINCAS E REAPERTAR SUPORTES E CINTA DO TANQUE DIESEL	☒
RODAS: TORQUEAR E LACRAR AS PORCAS: Torque 65 Kgf.m	☒

MOTOR / ARREFECIMENTO

EX RADIADOR E COMPLETAR NÍVEL COM ÁGUA ADITIVADA	☒
EX E REAPERTAR MANGUEIRAS: RADIADOR E INTERCOOLER	☒
EX FOLGA DA BOMBA D'ÁGUA E POLIAS	☒
EX: TURBINA E MANGUEIRA DE RETORNO	☒
EX COMPRESSOR DE AR E FIXAÇÃO DA MANGUEIRA	☒
EX E CORRIGIR VAZAMENTO NOS BICOS E CANOS INJETORES	☒
EX ELEMENTO DO FILTRO DIESEL	☒
E ESTADO E FIXAÇÃO DO COXIM DO MOTOR	☒
V FICAR TENSÃO DAS CORREIAS	☒
EX MARCHA LENTA E FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR	☒

TRANSMISSÃO

EX DESGASTE DO DISCO DA EMBREAGEM	☒
EX HASTE, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	☒
EX FIXAÇÃO E VAZ. NO CANO DO CILINDRO DA EMBREAGEM E TECALON DO SERVO	☒
EX FOLGA E TRINCA NAS ABRAÇADEIRAS, FLANGES DOS CARDAN, DIFERENCIAL E CÂMBIO	☒
EX FOLGA NAS CRUZETAS DO CARDAN E VERIFICAR FIXAÇÃO DAS CINTAS	☒
REAPERTAR FLANGE DO CARDAN, CÂMBIO E DIFERENCIAL	☐
EX TRAMBULADOR DO CÂMBIO: CORRIGIR VAZAMENTO E FOLGAS	☒
EX VAZ. DE ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL E VERIFICAR NÍVEL	☒
REGULAR PARAFUSO DE ENCOSTO DA COROA E LIMPAR RESPIRO	☒

ELEVADOR

EX: FUNCIONAMENTO, VAZAMENTOS E RUÍDOS	☒
EX: NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR	☒

OBS.: REMOVER A TRAVESSA DOS CAVALETES TRASEIROS APÓS TÉRMINO DA REVISÃO;
A VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES DE AJUSTES DAS CATRACAS DE FREIO, APLICA-SE SOMENTE AOS VEÍCULOS MBB.

[Handwritten signature]

CHECK-LIST DE REVISÃO MECÂNICA

TIPO DE REVISÃO 1 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25

PREFIXO: 838

BOX: 03

EXECUTANTE: Luciano dos Santos

DATA: 22/11/24

VISTO RESPONSÁVEL:



Urubupunga

VÁLVULAS / FREIO

- SUBSTITUIR SAPATAS E TAMBÓRES DE FREIO, SE NECESSÁRIO ☒
- EX FOLGA DO 'S' CAME E TENSÃO DA MOLLA DE RETORNO SAPATA ☒
- EX E CORRIGIR VAZAMENTO DAS CUIÇAS E VÁLVULAS DE FREIO ☒
- MEDIR PRESSÃO AJUSTE CATRACAS, UTILIZ. TORQUÍM. / SUBST. ABAIXO 2 Kgf.m ☒
- EX PINOS CALÇOS E GUARDA PÓ DAS CATRACAS FREIO ☒
- DRENAR RESERVATÓRIOS DE AR ☒

DIREÇÃO / CHASSI

- CALIBRAR COM NITROGÊNIO: PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS (112 Lb.) ☒
- EX O ESTADO DAS PORCAS, PRISIONEIRO E LACRES DAS RODAS ☒
- EX E REAPERTAR CAIXA DE DIREÇÃO E ENGRENAGEM ANGULAR ☒
- EX FOLGA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E ESTADO DO GUARDA-PÓ ☒
- EX FOLGA DO BRAÇO DA DIREÇÃO ☒
- ELIMINAR VAZAMENTO NA BOMBA HIDRÁULICA E ENCANAMENTOS ☒
- IXAÇÃO E REGULAGEM DO BATENTE DA MANGA DO EIXO ☒
- EX FOLGA DOS CUBOS, CORRIGIR SE NECESSÁRIO ☒
- EX FOLGA AXIAL E RADIAL DA MANGA DO EIXO, CORRIGIR SE NECESSÁRIO ☒
- EX ESTADO DAS LÂMINAS E SUPORTE DAS MOLAS ☒
- REAPERTAR GRAMPO DE MOLLA: 30 a 40 Kgf.m (dianteiro); 50 a 65 Kgf.m (traseiro) ☒
- EX ESTADO E FIXAÇÃO DOS AMORTECEDORES E SUPORTE ☒
- EX BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA: TROCAR SE NECESSÁRIO ☒
- EX TRINCAS E REAPERTAR SUPORTES E CINTA DO TANQUE DIESEL ☒
- RODAS: TORQUEAR E LACRAR AS PORCAS: Torque 65 Kgf.m ☒

MOTOR / ARREFECIMENTO

- EX RADIADOR E COMPLETAR NÍVEL COM ÁGUA ADITIVADA ☒
- EX E REAPERTAR MANGUEIRAS: RADIADOR E INTERCOOLER ☒
- EX FOLGA DA BOMBA D'ÁGUA E POLIAS ☒
- EX: TURBINA E MANGUEIRA DE RETORNO ☒
- EX COMPRESSOR DE AR E FIXAÇÃO DA MANGUEIRA ☒
- EX E CORRIGIR VAZAMENTO NOS BICOS E CANOS INJETORES ☒
- EX ELEMENTO DO FILTRO DIESEL ☒
- ESTADO E FIXAÇÃO DO COXIM DO MOTOR ☒
- IFICAR TENSÃO DAS CORREIAS ☒
- EX MARCHA LENTA E FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR ☒

TRANSMISSÃO

- EX DESGASTE DO DISCO DA EMBREAGEM ☒
- EX HASTE, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM ☒
- EX FIXAÇÃO E VAZ. NO CANO DO CILINDRO DA EMBREAGEM E TECALON DO SERVO ☒
- EX FOLGA E TRINCA NAS ABRAÇADEIRAS, FLANGES DOS CARDAN, DIFERENCIAL E CÂMBIO ☒
- EX FOLGA NAS CRUZETAS DO CARDAN E VERIFICAR FIXAÇÃO DAS CINTAS ☒
- REAPERTAR FLANGE DO CARDAN, CÂMBIO E DIFERENCIAL ☒
- EX TRAMBULADOR DO CÂMBIO: CORRIGIR VAZAMENTO E FOLGAS ☒
- EX VAZ. DE ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL E VERIFICAR NÍVEL ☒
- REGULAR PARAFUSO DE ENCOSTO DA COROA E LIMPAR RESPIRO ☒

ELEVADOR

- EX: FUNCIONAMENTO, VAZAMENTOS E RUÍDOS ☒
- EX: NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR ☒

OBS.: REMOVER A TRAVESSA DOS CAVALETES TRASEIROS APÓS TÉRMINO DA REVISÃO;

A VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES DE AJUSTES DAS CATRACAS DE FREIO, APLICA-SE SOMENTE AOS VEÍCULOS MB8.

[Handwritten signature]

CHECK-LIST DE REVISÃO MECÂNICA

TIPO DE REVISÃO (1) 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25

PREFIXO: 839

BOX: 05

EXECUTANTE: Elvís Guirioz Barbosa

DATA: 09/12/24

VISTO RESPONSÁVEL:



Urubupunga

VÁLVULAS / FREIO

SUBSTITUIR SAPATAS E TAMBORES DE FREIO, SE NECESSÁRIO	☒
EX FOLGA DO 'S' CAME E TENSÃO DA MOLA DE RETORNO SAPATA	☒
EX E CORRIGIR VAZAMENTO DAS CUIÇAS E VÁLVULAS DE FREIO	☒
MEDIR PRESSÃO AJUSTE CATRACAS, UTILIZ. TORQUÍM. / SUBST. ABAIXO 2 Kgf.m	☒
EX PINOS CALÇOS E GUARDA PÓ DAS CATRACAS FREIO	☒
DRENAR RESERVATÓRIOS DE AR	☒

DIREÇÃO / CHASSI

CALIBRAR COM NITROGÊNIO: PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS (112 Lb.)	☒
EX O ESTADO DAS PORCAS, PRISIONEIRO E LACRES DAS RODAS	☐
EX E REAPERTAR CAIXA DE DIREÇÃO E ENGRENAGEM ANGULAR	☒
EX FOLGA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E ESTADO DO GUARDA-PÓ	☒
EX FOLGA DO BRAÇO DA DIREÇÃO	☒
E ELIMINAR VAZAMENTO NA BOMBA HIDRÁULICA E ENCANAMENTOS	☒
E XAÇÃO E REGULAGEM DO BATENTE DA MANGA DO EIXO	☒
EX FOLGA DOS CUBOS, CORRIGIR SE NECESSÁRIO	☒
EX FOLGA AXIAL E RADIAL DA MANGA DO EIXO, CORRIGIR SE NECESSÁRIO	☒
EX ESTADO DAS LÂMINAS E SUPORTE DAS MOLAS	☒
REAPERTAR GRAMPO DE MOLA: 30 a 40 Kgf.m (dianteiro); 50 a 65 Kgf.m (traseiro)	☒
EX ESTADO E FIXAÇÃO DOS AMORTECEDORES E SUPORTE	☒
EX BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA: TROCAR SE NECESSÁRIO	☒
EX TRINCAS E REAPERTAR SUPORTES E CINTA DO TANQUE DIESEL	☒
RODAS: TORQUEAR E LACRAR AS PORCAS: Torque 65 Kgf.m	☒

MOTOR / ARREFECIMENTO

EX RADIADOR E COMPLETAR NÍVEL COM ÁGUA ADITIVADA	☒
EX E REAPERTAR MANGUEIRAS: RADIADOR E INTERCOOLER	☒
EX FOLGA DA BOMBA D'ÁGUA E POLIAS	☒
EX: TURBINA E MANGUEIRA DE RETORNO	☒
EX COMPRESSOR DE AR E FIXAÇÃO DA MANGUEIRA	☒
EX E CORRIGIR VAZAMENTO NOS BICOS E CANOS INJETORES	☒
EX ELEMENTO DO FILTRO DIESEL	☒
EX ESTADO E FIXAÇÃO DO COXIM DO MOTOR	☒
V ERIFICAR TENSÃO DAS CORREIAS	☒
EX MARCHA LENTA E FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR	☒

TRANSMISSÃO

EX DESGASTE DO DISCO DA EMBREAGEM	☒
EX HASTE, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	☒
EX FIXAÇÃO E VAZ. NO CANO DO CILINDRO DA EMBREAGEM E TECALON DO SERVO	☒
EX FOLGA E TRINCA NAS ABRAÇADEIRAS, FLANGES DOS CARDAN, DIFERENCIAL E CÂMBIO	☒
EX FOLGA NAS CRUZETAS DO CARDAN E VERIFICAR FIXAÇÃO DAS CINTAS	☒
REAPERTAR FLANGE DO CARDAN, CÂMBIO E DIFERENCIAL	☒
EX TRAMBULADOR DO CÂMBIO: CORRIGIR VAZAMENTO E FOLGAS	☒
EX VAZ. DE ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL E VERIFICAR NÍVEL	☒
REGULAR PARAFUSO DE ENCOSTO DA COROA E LIMPAR RESPIRO	☒

ELEVADOR

EX: FUNCIONAMENTO, VAZAMENTOS E RUÍDOS	☒
EX: NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR	☒

OBS.: REMOVER A TRAVESSA DOS CAVALETES TRASEIROS APÓS TÉRMINO DA REVISÃO;

A VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES DE AJUSTES DAS CATRACAS DE FREIO, APLICA-SE SOMENTE AOS VEÍCULOS MB8.

[Handwritten signature]

CHECK-LIST DE REVISÃO MECÂNICA

TIPO DE REVISÃO (1) 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25

PREFIXO: 840

BOX: 05

EXECUTANTE: Guilherme Zilender

DATA: 17/12/24

VISTO RESPONSÁVEL:



Urubupunga

VÁLVULAS / FREIO

SUBSTITUIR SAPATAS E TÂMBORES DE FREIO, SE NECESSÁRIO	☒
EX FOLGA DO 'S' CAME E TENSÃO DA MOLA DE RETORNO SAPATA	☒
EX E CORRIGIR VAZAMENTO DAS CUIÇAS E VÁLVULAS DE FREIO	☒
MEDIR PRESSÃO AJUSTE CATRACAS, UTILIZ. TORQUIM. / SUBST. ABAIXO 2 Kgf.m	☒
EX PINOS CALÇOS E GUARDA PÓ DAS CATRACAS FREIO	☒
DRENAR RESERVATÓRIOS DE AR	☒

DIREÇÃO / CHASSI

CALIBRAR COM NITROGÊNIO: PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS (112 Lb.)	☒
EX O ESTADO DAS PORCAS, PRISIONEIRO E LACRES DAS RODAS	☒
EX E REAPERTAR CAIXA DE DIREÇÃO E ENGRENAGEM ANGULAR	☒
EX FOLGA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E ESTADO DO GUARDA-PÓ	☒
EX FOLGA DO BRAÇO DA DIREÇÃO	☒
E ELIMINAR VAZAMENTO NA BOMBA HIDRÁULICA E ENCANAMENTOS	☒
E CAÇÃO E REGULAGEM DO BATENTE DA MANGA DO EIXO	☒
EX FOLGA DOS CUBOS, CORRIGIR SE NECESSÁRIO	☒
EX FOLGA AXIAL E RADIAL DA MANGA DO EIXO, CORRIGIR SE NECESSÁRIO	☒
EX ESTADO DAS LÂMINAS E SUPORTE DAS MOLAS	☒
REAPERTAR GRAMPO DE MOLA: 30 a 40 Kgf.m (dianteiro); 50 a 65 Kgf.m (traseiro)	☒
EX ESTADO E FIXAÇÃO DOS AMORTECEDORES E SUPORTE	☒
EX BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA: TROCAR SE NECESSÁRIO	☒
EX TRINCAS E REAPERTAR SUPORTES E CINTA DO TANQUE DIESEL	☒
RODAS: TORQUEAR E LACRAR AS PORCAS: Torque 65 Kgf.m	☒

MOTOR / ARREFECIMENTO

EX RADIADOR E COMPLETAR NÍVEL COM ÁGUA ADITIVADA	☒
EX E REAPERTAR MANGUEIRAS: RADIADOR E INTERCOOLER	☒
EX FOLGA DA BOMBA D'ÁGUA E POLIAS	☒
EX: TURBINA E MANGUEIRA DE RETORNO	☒
EX COMPRESSOR DE AR E FIXAÇÃO DA MANGUEIRA	☒
EX E CORRIGIR VAZAMENTO NOS BICOS E CANOS INJETORES	☒
EX ELEMENTO DO FILTRO DIESEL	☒
E ESTADO E FIXAÇÃO DO COXIM DO MOTOR	☒
VIFICAR TENSÃO DAS CORREIAS	☒
EX MARCHA LENTA E FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR	☒

TRANSMISSÃO

EX DESGASTE DO DISCO DA EMBREAGEM	☒
EX HASTE, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	☒
EX FIXAÇÃO E VAZ. NO CANO DO CILINDRO DA EMBREAGEM E TECALON DO SERVO	☒
EX FOLGA E TRINCA NAS ABRAÇADEIRAS, FLANGES DOS CARDAN, DIFERENCIAL E CÂMBIO	☒
EX FOLGA NAS CRUZETAS DO CARDAN E VERIFICAR FIXAÇÃO DAS CINTAS	☒
REAPERTAR FLANGE DO CARDAN, CÂMBIO E DIFERENCIAL	☒
EX TRAMBULADOR DO CÂMBIO: CORRIGIR VAZAMENTO E FOLGAS	☒
EX VAZ. DE ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL E VERIFICAR NÍVEL	☒
REGULAR PARAFUSO DE ENCOSTO DA COROA E LIMPAR RESPIRO	☒

ELEVADOR

EX: FUNCIONAMENTO, VAZAMENTOS E RUÍDOS	☒
EX: NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR	☒

OBS.: REMOVER A TRAVESSA DOS CAVALETES TRASEIROS APÓS TÉRMINO DA REVISÃO;

A VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES DE AJUSTES DAS CATRACAS DE FREIO, APLICA-SE SOMENTE AOS VEÍCULOS MBB.

[Handwritten signature]

CHECK-LIST DE REVISÃO MECÂNICA

TIPO DE REVISÃO 1 (3) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25

PREFIXO: 841

BOX: 02

EXECUTANTE: Leandro do Nascimento

DATA: 29/10/24

VISTO RESPONSÁVEL:



Urubupunga

VÁLVULAS / FREIO

SUBSTITUIR SAPATAS E TAMBORES DE FREIO, SE NECESSÁRIO	☒
EX FOLGA DO 'S' CAME E TENSÃO DA MOLA DE RETORNO SAPATA	☒
EX E CORRIGIR VAZAMENTO DAS CUIÇAS E VÁLVULAS DE FREIO	☒
MEDIR PRESSÃO AJUSTE CATRACAS, UTILIZ. TORQUÍM. / SUBST. ABAIXO 2 Kgf.m	☒
EX PINOS CALÇOS E GUARDA PÓ DAS CATRACAS FREIO	☒
DRENAR RESERVATÓRIOS DE AR	☒

DIREÇÃO / CHASSI

CALIBRAR COM NITROGÊNIO: PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS (112 Lb.)	☒
EX O ESTADO DAS PORCAS, PRISIONEIROS E LACRES DAS RODAS	☒
EX E REAPERTAR CAIXA DE DIREÇÃO E ENGRENAGEM ANGULAR	☒
EX FOLGA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E ESTADO DO GUARDA-PÓ	☒
EX FOLGA DO BRAÇO DA DIREÇÃO	☒
: ELIMINAR VAZAMENTO NA BOMBA HIDRÁULICA E ENCANAMENTOS	☒
: FIXAÇÃO E REGULAGEM DO BATENTE DA MANGA DO EIXO	☒
EX FOLGA DOS CUBOS, CORRIGIR SE NECESSÁRIO	☒
EX FOLGA AXIAL E RADIAL DA MANGA DO EIXO, CORRIGIR SE NECESSÁRIO	☒
EX ESTADO DAS LÂMINAS E SUPORTE DAS MOLAS	☒
REAPERTAR GRAMPO DE MOLA: 30 a 40 Kgf.m (dianteiro); 50 a 65 Kgf.m (traseiro)	☒
EX ESTADO E FIXAÇÃO DOS AMORTECEDORES E SUPORTE	☒
EX BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA: TROCAR SE NECESSÁRIO	☒
EX TRINCAS E REAPERTAR SUPORTES E CINTA DO TANQUE DIESEL	☒
RODAS: TORQUEAR E LACRAR AS PORCAS: Torque 65 Kgf.m	☒

MOTOR / ARREFECIMENTO

EX RADIADOR E COMPLETAR NÍVEL COM ÁGUA ADITIVADA	☒
EX E REAPERTAR MANGUEIRAS: RADIADOR E INTERCOOLER	☒
EX FOLGA DA BOMBA D'ÁGUA E POLIAS	☒
EX: TURBINA E MANGUEIRA DE RETORNO	☒
EX COMPRESSOR DE AR E FIXAÇÃO DA MANGUEIRA	☒
EX E CORRIGIR VAZAMENTO NOS BICOS E CANOS INJETORES	☒
EX ELEMENTO DO FILTRO DIESEL	☒
ESTADO E FIXAÇÃO DO COXIM DO MOTOR	☒
...IFICAR TENSÃO DAS CORREIAS	☒
EX MARCHA LENTA E FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR	☒

TRANSMISSÃO

EX DESGASTE DO DISCO DA EMBREAGEM	☒
EX HASTE, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	☒
EX FIXAÇÃO E VAZ. NO CANO DO CILINDRO DA EMBREAGEM E TECALON DO SERVO	☒
EX FOLGA E TRINCA NAS ABRAÇADEIRAS, FLANGES DOS CARDAN, DIFERENCIAL E CÂMBIO	☒
EX FOLGA NAS CRUZETAS DO CARDAN E VERIFICAR FIXAÇÃO DAS CINTAS	☒
REAPERTAR FLANGE DO CARDAN, CÂMBIO E DIFERENCIAL	☒
EX TRAMBULADOR DO CÂMBIO: CORRIGIR VAZAMENTO E FOLGAS	☒
EX VAZ. DE ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL E VERIFICAR NÍVEL	☒
REGULAR PARAFUSO DE ENCOSTO DA COROA E LIMPAR RESPIRO	☒

ELEVADOR

EX: FUNCIONAMENTO, VAZAMENTOS E RUÍDOS	☒
EX: NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR	☒

OBS.: REMOVER A TRAVESSA DOS CAVALETES TRASEIROS APÓS TÉRMINO DA REVISÃO;

A VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES DE AJUSTES DAS CATRACAS DE FREIO, APLICA-SE SOMENTE AOS VEÍCULOS MBB.

1

CHECK-LIST DE REVISÃO MECÂNICA

TIPO DE REVISÃO 1 (3) 8 9 10 11 12 13 14 15 (16) 17 18 19 20 21 (22) 23 25

PREFIXO: 842

BOX: 03

EXECUTANTE: Lucas Oliveira Machado DATA: 05/12/24

VISTO RESPONSÁVEL:



Urubupungá

VÁLVULAS / FREIO

SUBSTITUIR SAPATAS E TÂMBORES DE FREIO, SE NECESSÁRIO	☒
EX FOLGA DO 'S' CAME E TENSÃO DA MOLLA DE RETORNO SAPATA	☒
EX E CORRIGIR VAZAMENTO DAS CUIÇAS E VÁLVULAS DE FREIO	☒
MEDIR PRESSÃO AJUSTE CATRACAS, UTILIZ. TORQUÍM. / SUBST. ABAIXO 2 Kgf.m	☒
EX PINOS CALÇOS E GUARDA PÓ DAS CATRACAS FREIO	☒
DRENAR RESERVATÓRIOS DE AR	☒

DIREÇÃO / CHASSI

CALIBRAR COM NITROGÊNIO: PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS (112 Lb.)	☒
EX O ESTADO DAS PORCAS, PRISIONEIRO E LACRES DAS RODAS	☒
EX E REAPERTAR CAIXA DE DIREÇÃO E ENGRENAGEM ANGULAR	☒
EX FOLGA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E ESTADO DO GUARDA-PÓ	☒
EX FOLGA DO BRAÇO DA DIREÇÃO	☒
E ELIMINAR VAZAMENTO NA BOMBA HIDRÁULICA E ENCANAMENTOS	☒
E CAÇÃO E REGULAGEM DO BATENTE DA MANGA DO EIXO	☒
EX FOLGA DOS CUBOS, CORRIGIR SE NECESSÁRIO	☒
EX FOLGA AXIAL E RADIAL DA MANGA DO EIXO, CORRIGIR SE NECESSÁRIO	☒
EX ESTADO DAS LÂMINAS E SUPORTE DAS MOLAS	☒
REAPERTAR GRAMPO DE MOLLA: 30 a 40 Kgf.m (dianteiro); 50 a 65 Kgf.m (traseiro)	☒
EX ESTADO E FIXAÇÃO DOS AMORTECEDORES E SUPORTE	☒
EX BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA: TROCAR SE NECESSÁRIO	☒
EX TRINCAS E REAPERTAR SUPORTES E CINTA DO TANQUE DIESEL	☒
RODAS: TORQUEAR E LACRAR AS PORCAS: Torque 65 Kgf.m	☒

MOTOR / ARREFECIMENTO

EX RADIADOR E COMPLETAR NÍVEL COM ÁGUA ADITIVADA	☒
EX E REAPERTAR MANGUEIRAS: RADIADOR E INTERCOOLER	☒
EX FOLGA DA BOMBA D'ÁGUA E POLIAS	☒
EX: TURBINA E MANGUEIRA DE RETORNO	☒
EX COMPRESSOR DE AR E FIXAÇÃO DA MANGUEIRA	☒
EX E CORRIGIR VAZAMENTO NOS BICOS E CANOS INJETORES	☒
EX ELEMENTO DO FILTRO DIESEL	☒
E ESTADO E FIXAÇÃO DO COXIM DO MOTOR	☒
V FICAR TENSÃO DAS CORREIAS	☒
EX MARCHA LENTA E FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR	☒

TRANSMISSÃO

EX DESGASTE DO DISCO DA EMBREAGEM	☒
EX HASTE, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	☒
EX FIXAÇÃO E VAZ. NO CANO DO CILINDRO DA EMBREAGEM E TECALON DO SERVO	☒
EX FOLGA E TRINCA NAS ABRAÇADEIRAS, FLANGES DOS CARDAN, DIFERENCIAL E CÂMBIO	☒
EX FOLGA NAS CRUZETAS DO CARDAN E VERIFICAR FIXAÇÃO DAS CINTAS	☒
REAPERTAR FLANGE DO CARDAN, CÂMBIO E DIFERENCIAL	☒
EX TRAMBULADOR DO CÂMBIO: CORRIGIR VAZAMENTO E FOLGAS	☒
EX VAZ. DE ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL E VERIFICAR NÍVEL	☒
REGULAR PARAFUSO DE ENCOSTO DA COROA E LIMPAR RESPIRO	☒

ELEVADOR

EX: FUNCIONAMENTO, VAZAMENTOS E RUÍDOS	☒
EX: NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR	☒

OBS.: REMOVER A TRAVESSA DOS CAVALETES TRASEIROS APÓS TÉRMINO DA REVISÃO;

A VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES DE AJUSTES DAS CATRACAS DE FREIO, APLICA-SE SOMENTE AOS VEÍCULOS MBB.

2

|||||
TIPO DE REVISÃO 1 (3) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25

CHECK-LIST DE REVISÃO MECÂNICA

PREFIXO: 843

BOX: 02

EXECUTANTE: Paulo Cesar Cordero

DATA: 03/12/24

VISTO RESPONSÁVEL:



Unibupunga

VÁLVULAS / FREIO

- SUBSTITUIR SAPATAS E TAMBORES DE FREIO, SE NECESSÁRIO
- EX FOLGA DO 'S' CAME E TENSÃO DA MOLA DE RETORNO SAPATA
- EX E CORRIGIR VAZAMENTO DAS CUIÇAS E VÁLVULAS DE FREIO
- MEDIR PRESSÃO AJUSTE CATRACAS, UTILIZ. TORQUÍM. / SUBST. ABAIXO 2 Kgf.m
- EX PINOS CALÇOS E GUARDA PÓ DAS CATRACAS FREIO
- DRENAR RESERVATÓRIOS DE AR

DIREÇÃO / CHASSI

- CALIBRAR COM NITROGÊNIO: PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS (112 Lb.)
- EX O ESTADO DAS PORCAS, PRISIONEIRO E LACRES DAS RODAS
- EX E REAPERTAR CAIXA DE DIREÇÃO E ENGRENAGEM ANGULAR
- EX FOLGA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E ESTADO DO GUARDA-PÓ
- EX FOLGA DO BRAÇO DA DIREÇÃO
- E ELIMINAR VAZAMENTO NA BOMBA HIDRÁULICA E ENCANAMENTOS
- E CAÇÃO E REGULAGEM DO BATENTE DA MANGA DO EIXO
- EX FOLGA DOS CUBOS, CORRIGIR SE NECESSÁRIO
- EX FOLGA AXIAL E RADIAL DA MANGA DO EIXO, CORRIGIR SE NECESSÁRIO
- EX ESTADO DAS LÂMINAS E SUPORTE DAS MOLAS
- REAPERTAR GRAMPO DE MOLA: 30 a 40 Kgf.m (dianteiro); 50 a 65 Kgf.m (traseiro)
- EX ESTADO E FIXAÇÃO DOS AMORTECEDORES E SUPORTE
- EX BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA: TROCAR SE NECESSÁRIO
- EX TRINCAS E REAPERTAR SUPORTES E CINTA DO TANQUE DIESEL
- RODAS: TORQUEAR E LACRAR AS PORCAS: Torque 65 Kgf.m

MOTOR / ARREFECIMENTO

- EX RADIADOR E COMPLETAR NÍVEL COM ÁGUA ADITIVADA
- EX E REAPERTAR MANGUEIRAS: RADIADOR E INTERCOOLER
- EX FOLGA DA BOMBA D'ÁGUA E POLIAS
- EX: TURBINA E MANGUEIRA DE RETORNO
- EX COMPRESSOR DE AR E FIXAÇÃO DA MANGUEIRA
- EX E CORRIGIR VAZAMENTO NOS BICOS E CANOS INJETORES
- EX ELEMENTO DO FILTRO DIESEL
- E ESTADO E FIXAÇÃO DO COXIM DO MOTOR
- VIFICAR TENSÃO DAS CORREIAS
- EX MARCHA LENTA E FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR

TRANSMISSÃO

- EX DESGASTE DO DISCO DA EMBREAGEM
- EX HASTE, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM
- EX FIXAÇÃO E VAZ. NO CANO DO CILINDRO DA EMBREAGEM E TECALON DO SERVO
- EX FOLGA E TRINCA NAS ABRAÇADEIRAS, FLANGES DOS CARDAN, DIFERENCIAL E CÂMBIO
- EX FOLGA NAS CRUZETAS DO CARDAN E VERIFICAR FIXAÇÃO DAS CINTAS
- REAPERTAR FLANGE DO CARDAN, CÂMBIO E DIFERENCIAL
- EX TRAMBULADOR DO CÂMBIO: CORRIGIR VAZAMENTO E FOLGAS
- EX VAZ. DE ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL E VERIFICAR NÍVEL
- REGULAR PARAFUSO DE ENCOSTO DA COROA E LIMPAR RESPIRO

ELEVADOR

- EX: FUNCIONAMENTO, VAZAMENTOS E RUÍDOS
- EX: NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR

OBS.: REMOVER A TRAVESSA DOS CAVALETES TRASEIROS APÓS TÉRMINO DA REVISÃO;

A VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES DE AJUSTES DAS CATRACAS DE FREIO, APLICA-SE SOMENTE AOS VEÍCULOS MBB.

CHECK-LIST DE REVISÃO MECÂNICA

PREFIXO: 844 BOX: 04

Urbupungā

VÁLVULAS / FREIO

SUBSTITUIR SAPATAS E TAMBORES DE FREIO, SE NECESSÁRIO ☒

EX E CORRIGIR VAZAMENTO DAS CUIÇAS E VÁLVULAS DE FREIO ☒

EX PINOS CALÇOS E GUARDA PÓ DAS CATRACAS FREIO ☒

DIREÇÃO / CHASSI

CALIBRAR COM NITROGÊNIO: PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS (112 Lb.) ☒

EX E REAPERTAR CAIXA DE DIREÇÃO E ENGRENAGEM ANGULAR ☒

EX FOLGA DO BRAÇO DA DIREÇÃO	☒
------------------------------	-------------------------------------

ELABORAÇÃO E REGULAGEM DO BATENTE DA MANGA DO EIXO

EX FOLGA AXIAL E RADIAL DA MANGA DO EIXO, CORRIGIR SE NECESSÁRIO

REAPERTAR GRAMPO DE MOLA: 30 a 40 Kgf.m (dianteiro); 50 a 65 Kgf.m (traseiro)

EX BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA: TROCAR SE NECESSÁRIO

RODAS: TORQUEAR E LACRAR AS PORCAS: Torque 65 Kgf.m ☒

EX RADIADOR E COMPLETAR NÍVEL COM ÁGUA ADITIVADA

EX FOLGA DA BOMBA D'ÁGUA E POLIAS

EXCOMPRESSOR DE AR E FIXAÇÃO DA MANGUEIRA

EX ELEMENTO DO FILTRO DIESEL	☒
------------------------------	-------------------------------------

VEICULAR TENSÃO DAS CORREIAS

TRANSMISSÃO

EX DESGASTE DO DISCO DA EMBREAGEM

EX FIXAÇÃO E VAZ. NO CANO DO CILINDRO DA EMBREAGEM E TECALON DO SERVO

EX FOLGA NAS CRUZETAS DO CARDAN E VERIFICAR FIXAÇÃO DAS CINTAS

EX TRAMBULADOR DO CAMBIO: CORRIGIR VAZAMENTO E FOLGAS

REGULAR PARAFUSO DE ENCOSTO DA COROA E LIMPAR RESPIRO ☒

EX: FUNCIONAMENTO, VAZAMENTOS E RUÍDOS

OBS.: REMOVER A TRAVESSA DOS CAVALETES TRASEIROS APÓS TÉRMINO DA REVISÃO;

MBB.

CHECK-LIST DE REVISÃO MECÂNICA

TIPO DE REVISÃO 1 (3) 8 (9) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 (22) (23) 25

PREFIXO: 845

BOX: 01

EXECUTANTE: Luciano dos Santos DATA: 12/11/24



Urubupunga

VISTO RESPONSÁVEL:

VÁLVULAS / FREIO

- SUBSTITUIR SAPATAS E TAMBORES DE FREIO, SE NECESSÁRIO
- EX FOLGA DO 'S' CAME E TENSÃO DA MOLA DE RETORNO SAPATA
- EX E CORRIGIR VAZAMENTO DAS CUIÇAS E VÁLVULAS DE FREIO
- MEDIR PRESSÃO AJUSTE CATRACAS, UTILIZ. TORQUÍM. / SUBST. ABAIXO 2 Kgf.m
- EX PINOS CALÇOS E GUARDA PÓ DAS CATRACAS FREIO
- DRENAR RESERVATÓRIOS DE AR

DIREÇÃO / CHASSI

- CALIBRAR COM NITROGÊNIO: PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS (112 Lb.)
- EX O ESTADO DAS PORCAS, PRISIONEIRO E LACRES DAS RODAS
- EX E REAPERTAR CAIXA DE DIREÇÃO E ENGRENAGEM ANGULAR
- EX FOLGA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E ESTADO DO GUARDA-PÓ
- EX FOLGA DO BRAÇO DA DIREÇÃO
- ELIMINAR VAZAMENTO NA BOMBA HIDRÁULICA E ENCANAMENTOS
- EX AXÇÃO E REGULAGEM DO BATENTE DA MANGA DO EIXO
- EX FOLGA DOS CUBOS, CORRIGIR SE NECESSÁRIO
- EX FOLGA AXIAL E RADIAL DA MANGA DO EIXO, CORRIGIR SE NECESSÁRIO
- EX ESTADO DAS LÂMINAS E SUPORTE DAS MOLAS
- REAPERTAR GRAMPO DE MOLA: 30 a 40 Kgf.m (dianteiro); 50 a 65 Kgf.m (traseiro)
- EX ESTADO E FIXAÇÃO DOS AMORTECEDORES E SUPORTE
- EX BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA: TROCAR SE NECESSÁRIO
- EX TRINCAS E REAPERTAR SUPORTES E CINTA DO TANQUE DIESEL
- RODAS: TORQUEAR E LACRAR AS PORCAS: Torque 65 Kgf.m

MOTOR / ARREFECIMENTO

- EX RADIADOR E COMPLETAR NÍVEL COM ÁGUA ADITIVADA
- EX E REAPERTAR MANGUEIRAS: RADIADOR E INTERCOOLER
- EX FOLGA DA BOMBA D'ÁGUA E POLIAS
- EX: TURBINA E MANGUEIRA DE RETORNO
- EX COMPRESSOR DE AR E FIXAÇÃO DA MANGUEIRA
- EX E CORRIGIR VAZAMENTO NOS BICOS E CANOS INJETORES
- EX ELEMENTO DO FILTRO DIESEL
- EX ESTADO E FIXAÇÃO DO COXIM DO MOTOR
- EX VERIFICAR TENSÃO DAS CORREIAS
- EX MARCHA LENTA E FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR

TRANSMISSÃO

- EX DESGASTE DO DISCO DA EMBREAGEM
- EX HASTE, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM
- EX FIXAÇÃO E VAZ. NO CANO DO CILINDRO DA EMBREAGEM E TECALON DO SERVO
- EX FOLGA E TRINCA NAS ABRAÇADEIRAS, FLANGES DOS CARDAN, DIFERENCIAL E CÂMBIO
- EX FOLGA NAS CRUZETAS DO CARDAN E VERIFICAR FIXAÇÃO DAS CINTAS
- REAPERTAR FLANGE DO CARDAN, CÂMBIO E DIFERENCIAL
- EX TRAMBULADOR DO CÂMBIO: CORRIGIR VAZAMENTO E FOLGAS
- EX VAZ. DE ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL E VERIFICAR NÍVEL
- REGULAR PARAFUSO DE ENCOSTO DA COROA E LIMPAR RESPIRO

ELEVADOR

- EX: FUNCIONAMENTO, VAZAMENTOS E RUÍDOS
- EX: NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR

OBS.: REMOVER A TRAVESSA DOS CAVALETES TRASEIROS APÓS TÉRMINO DA REVISÃO;
A VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES DE AJUSTES DAS CATRACAS DE FREIO, APLICA-SE SOMENTE AOS VEÍCULOS MBB.

[Handwritten signature]

CHECK-LIST DE REVISÃO MECÂNICA

TIPO DE REVISÃO 1 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25

PREFIXO: 848

BOX: 04

EXECUTANTE: Marcos Eduardo

DATA: 04/12/24

VISTO RESPONSÁVEL:



Urubupunga

VÁLVULAS / FREIO

SUBSTITUIR SAPATAS E TAMBORES DE FREIO, SE NECESSÁRIO	☒
EX FOLGA DO 'S' CAME E TENSÃO DA MOLLA DE RETORNO SAPATA	☒
EX E CORRIGIR VAZAMENTO DAS CUIÇAS E VÁLVULAS DE FREIO	☒
MEDIR PRESSÃO AJUSTE CATRACAS, UTILIZ. TORQUÍM. / SUBST. ABAIXO 2 Kgf.m	☒
EX PINOS CALÇOS E GUARDA PÓ DAS CATRACAS FREIO	☒
DRENAR RESERVATÓRIOS DE AR	☒

DIREÇÃO / CHASSI

CALIBRAR COM NITROGÊNIO: PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS (112 Lb.)	☒
EX O ESTADO DAS PORCAS, PRISIONEIRO E LACRES DAS RODAS	☒
EX E REAPERTAR CAIXA DE DIREÇÃO E ENGRENAGEM ANGULAR	☒
EX FOLGA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E ESTADO DO GUARDA-PÓ	☒
EX FOLGA DO BRAÇO DA DIREÇÃO	☒
E ELIMINAR VAZAMENTO NA BOMBA HIDRÁULICA E ENCANAMENTOS	☒
E LAÇÃO E REGULAGEM DO BATENTE DA MANGA DO EIXO	☒
EX FOLGA DOS CUBOS, CORRIGIR SE NECESSÁRIO	☒
EX FOLGA AXIAL E RADIAL DA MANGA DO EIXO, CORRIGIR SE NECESSÁRIO	☒
EX ESTADO DAS LÂMINAS E SUPORTE DAS MOLAS	☒
REAPERTAR GRAMPO DE MOLLA: 30 a 40 Kgf.m (dianteiro); 50 a 65 Kgf.m (traseiro)	☒
EX ESTADO E FIXAÇÃO DOS AMORTECEDORES E SUPORTE	☒
EX BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA: TROCAR SE NECESSÁRIO	☒
EX TRINCAS E REAPERTAR SUPORTES E CINTA DO TANQUE DIESEL	☒
RODAS: TORQUEAR E LACRAR AS PORCAS: Torque 65 Kgf.m	☒

MOTOR / ARREFECIMENTO

EX RADIADOR E COMPLETAR NÍVEL COM ÁGUA ADITIVADA	☒
EX E REAPERTAR MANGUEIRAS: RADIADOR E INTERCOOLER	☒
EX FOLGA DA BOMBA D'ÁGUA E POLIAS	☒
EX: TURBINA E MANGUEIRA DE RETORNO	☒
EX COMPRESSOR DE AR E FIXAÇÃO DA MANGUEIRA	☒
EX E CORRIGIR VAZAMENTO NOS BICOS E CANOS INJETORES	☒
EX ELEMENTO DO FILTRO DIESEL	☒
E ESTADO E FIXAÇÃO DO COXIM DO MOTOR	☒
VIFICAR TENSÃO DAS CORREIAS	☒
EX MARCHA LENTA E FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR	☒

TRANSMISSÃO

EX DESGASTE DO DISCO DA EMBREAGEM	☒
EX HASTE, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	☒
EX FIXAÇÃO E VAZ. NO CANO DO CILINDRO DA EMBREAGEM E TECALON DO SERVO	☒
EX FOLGA E TRINCA NAS ABRAÇADEIRAS, FLANGES DOS CARDAN, DIFERENCIAL E CÂMBIO	☒
EX FOLGA NAS CRUZETAS DO CARDAN E VERIFICAR FIXAÇÃO DAS CINTAS	☒
REAPERTAR FLANGE DO CARDAN, CÂMBIO E DIFERENCIAL	☒
EX TRAMBULADOR DO CÂMBIO: CORRIGIR VAZAMENTO E FOLGAS	☒
EX VAZ. DE ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL E VERIFICAR NÍVEL	☒
REGULAR PARAFUSO DE ENCOSTO DA COROA E LIMPAR RESPIRO	☒

ELEVADOR

EX: FUNCIONAMENTO, VAZAMENTOS E RUÍDOS	☒
EX: NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR	☒

OBS.: REMOVER A TRAVESSA DOS CAVALETES TRASEIROS APÓS TÉRMINO DA REVISÃO;

A VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES DE AJUSTES DAS CATRACAS DE FREIO, APLICA-SE SOMENTE AOS VEÍCULOS MB8.

Handwritten signature

CHECK-LIST DE REVISÃO MECÂNICA

TIPO DE REVISÃO 1 (3) 8 9 10 11 12 (13) 14 15 16 17 18 19 20 21 (22) 23 25

PREFIXO: 849

BOX: 03

EXECUTANTE: Luciano dos Santos

DATA: 21/11/24

VISTO RESPONSÁVEL:

VÁLVULAS / FREIO

SUBSTITUIR SAPATAS E TAMBORES DE FREIO, SE NECESSÁRIO

EX FOLGA DO 'S' CAME E TENSÃO DA MOLA DE RETORNO SAPATA

EX E CORRIGIR VAZAMENTO DAS CUIÇAS E VÁLVULAS DE FREIO

MEDIR PRESSÃO AJUSTE CATRACAS, UTILIZ. TORQUÍM. / SUBST. ABAIXO 2 Kgf.m

EX PINOS CALÇOS E GUARDA PÓ DAS CATRACAS FREIO

DRENAR RESERVATÓRIOS DE AR

DIREÇÃO / CHASSI

CALIBRAR COM NITROGÊNIO: PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS (112 Lb.)

EX O ESTADO DAS PORCAS, PRISIONEIRO E LACRES DAS RODAS

EX E REAPERTAR CAIXA DE DIREÇÃO E ENGRENAGEM ANGULAR

EX FOLGA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E ESTADO DO GUARDA-PÓ

EX FOLGA DO BRAÇO DA DIREÇÃO

ELIMINAR VAZAMENTO NA BOMBA HIDRÁULICA E ENCANAMENTOS

EX FIXAÇÃO E REGULAGEM DO BATENTE DA MANGA DO EIXO

EX FOLGA DOS CUBOS, CORRIGIR SE NECESSÁRIO

EX FOLGA AXIAL E RADIAL DA MANGA DO EIXO, CORRIGIR SE NECESSÁRIO

EX ESTADO DAS LÂMINAS E SUPORTE DAS MOLAS

REAPERTAR GRAMPO DE MOLA: 30 a 40 Kgf.m (dianteiro); 50 a 65 Kgf.m (traseiro)

EX ESTADO E FIXAÇÃO DOS AMORTECEDORES E SUPORTE

EX BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA: TROCAR SE NECESSÁRIO

EX TRINCAS E REAPERTAR SUPORTES E CINTA DO TANQUE DIESEL

RODAS: TORQUEAR E LACRAR AS PORCAS: Torque 65 Kgf.m

MOTOR / ARREFECIMENTO

EX RADIADOR E COMPLETAR NÍVEL COM ÁGUA ADITIVADA

EX E REAPERTAR MANGUEIRAS: RADIADOR E INTERCOOLER

EX FOLGA DA BOMBA D'ÁGUA E POLIAS

EX TURBINA E MANGUEIRA DE RETORNO

EX COMPRESSOR DE AR E FIXAÇÃO DA MANGUEIRA

EX E CORRIGIR VAZAMENTO NOS BICOS E CANOS INJETORES

EX ELEMENTO DO FILTRO DIESEL

EX ESTADO E FIXAÇÃO DO COXIM DO MOTOR

EX VERIFICAR TENSÃO DAS CORREIAS

EX MARCHA LENTA E FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR

TRANSMISSÃO

EX DESGASTE DO DISCO DA EMBREAGEM

EX HASTE, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM

EX FIXAÇÃO E VAZ. NO CANO DO CILINDRO DA EMBREAGEM E TECALON DO SERVO

EX FOLGA E TRINCA NAS ABRAÇADEIRAS, FLANGES DOS CARDAN, DIFERENCIAL E CÂMBIO

EX FOLGA NAS CRUZETAS DO CARDAN E VERIFICAR FIXAÇÃO DAS CINTAS

REAPERTAR FLANGE DO CARDAN, CÂMBIO E DIFERENCIAL

EX TRAMBULADOR DO CÂMBIO: CORRIGIR VAZAMENTO E FOLGAS

EX VAZ. DE ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL E VERIFICAR NÍVEL

REGULAR PARAFUSO DE ENCOSTO DA COROA E LIMPAR RESPIRO

ELEVADOR

EX: FUNCIONAMENTO, VAZAMENTOS E RUÍDOS

EX: NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR

QBS.: REMOVER A TRAVESSA DOS CAVALETES TRASEIROS APÓS TÉRMINO DA REVISÃO;

A VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES DE AJUSTES DAS CATRACAS DE FREIO, APLICA-SE SOMENTE AOS VEÍCULOS

QBS.

CHECK-LIST DE REVISÃO MECÂNICA

TIPO DE REVISÃO (1) 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25

PREFIXO: 850

BOX: 04

EXECUTANTE: Elis Guirao Barbosa

DATA: 06/12/24

VISTO RESPONSÁVEL:



Urubupungá

VÁLVULAS / FREIO

- SUBSTITUIR SAPATAS E TAMBORES DE FREIO, SE NECESSÁRIO ☐
- EX FOLGA DO 'S' CAME E TENSÃO DA MOLA DE RETORNO SAPATA ☒
- EX E CORRIGIR VAZAMENTO DAS CUIÇAS E VÁLVULAS DE FREIO ☒
- MEDIR PRESSÃO AJUSTE CATRACAS, UTILIZ. TORQUÍM. / SUBST. ABAIXO 2 Kgf.m ☒
- EX PINOS CALÇOS E GUARDA PÓ DAS CATRACAS FREIO ☒
- DRENAR RESERVATÓRIOS DE AR ☒

DIREÇÃO / CHASSI

- CALIBRAR COM NITROGÊNIO: PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS (112 Lb.) ☒
- EX O ESTADO DAS PORCAS, PRISIONEIRO E LACRES DAS RODAS ☒
- EX E REAPERTAR CAIXA DE DIREÇÃO E ENGRENAGEM ANGULAR ☒
- EX FOLGA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E ESTADO DO GUARDA-PÓ ☒
- EX FOLGA DO BRAÇO DA DIREÇÃO ☒
- ELIMINAR VAZAMENTO NA BOMBA HIDRÁULICA E ENCANAMENTOS ☒
- ... IXAÇÃO E REGULAGEM DO BATENTE DA MANGA DO EIXO ☒
- EX FOLGA DOS CUBOS, CORRIGIR SE NECESSÁRIO ☒
- EX FOLGA AXIAL E RADIAL DA MANGA DO EIXO, CORRIGIR SE NECESSÁRIO ☒
- EX ESTADO DAS LÂMINAS E SUPORTE DAS MOLAS ☒
- REAPERTAR GRAMPO DE MOLA: 30 a 40 Kgf.m (dianteiro); 50 a 65 Kgf.m (traseiro) ☒
- EX ESTADO E FIXAÇÃO DOS AMORTECEDORES E SUPORTE ☒
- EX BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA: TROCAR SE NECESSÁRIO ☒
- EX TRINCAS E REAPERTAR SUPORTES E CINTA DO TANQUE DIESEL ☒
- RODAS: TORQUEAR E LACRAR AS PORCAS: Torque 65 Kgf.m ☒

MOTOR / ARREFECIMENTO

- EX RADIADOR E COMPLETAR NÍVEL COM ÁGUA ADITIVADA ☒
- EX E REAPERTAR MANGUEIRAS: RADIADOR E INTERCOOLER ☒
- EX FOLGA DA BOMBA D'ÁGUA E POLIAS ☒
- EX TURBINA E MANGUEIRA DE RETORNO ☒
- EX COMPRESSOR DE AR E FIXAÇÃO DA MANGUEIRA ☒
- EX E CORRIGIR VAZAMENTO NOS BICOS E CANOS INJETORES ☒
- EX ELEMENTO DO FILTRO DIESEL ☒
- ... STADO E FIXAÇÃO DO COXIM DO MOTOR ☒
- ... IFICAR TENSÃO DAS CORREIAS ☒
- EX MARCHA LENTA E FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR ☒

TRANSMISSÃO

- EX DESGASTE DO DISCO DA EMBREAGEM ☒
- EX HASTE, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM ☒
- EX FIXAÇÃO E VAZ. NO CANO DO CILINDRO DA EMBREAGEM E TECALON DO SERVO ☒
- EX FOLGA E TRINCA NAS ABRAÇADEIRAS, FLANGES DOS CARDAN, DIFERENCIAL E CÂMBIO ☒
- EX FOLGA NAS CRUZETAS DO CARDAN E VERIFICAR FIXAÇÃO DAS CINTAS ☒
- REAPERTAR FLANGE DO CARDAN, CÂMBIO E DIFERENCIAL ☒
- EX TRAMBULADOR DO CÂMBIO: CORRIGIR VAZAMENTO E FOLGAS ☒
- EX VAZ. DE ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL E VERIFICAR NÍVEL ☒
- REGULAR PARAFUSO DE ENCOSTO DA COROA E LIMPAR RESPIRO ☒

ELEVADOR

- EX: FUNCIONAMENTO, VAZAMENTOS E RUÍDOS ☒
- EX: NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR ☒

Obs.: REMOVER A TRAVESSA DOS CAVALETES TRASEIROS APÓS TÉRMINO DA REVISÃO;
A VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES DE AJUSTES DAS CATRACAS DE FREIO, APLICA-SE SOMENTE AOS VEÍCULOS 452.

[Handwritten signature]

CHECK-LIST DE REVISÃO MECÂNICA

TIPO DE REVISÃO 1 (3) 8 (9) 10 (11) 12 13 14 15 (16) 17 18 19 20 21 22 23 25

PREFIXO: 851

BOX: 01

EXECUTANTE: Paulo Cesar Cordeiro

DATA: 09/12/24

VISTO RESPONSÁVEL:



Urubupunga

VÁLVULAS / FREIO

- SUBSTITUIR SAPATAS E TAMBORES DE FREIO, SE NECESSÁRIO ☒
- EX FOLGA DO 'S' CAME E TENSÃO DA MOLA DE RETORNO SAPATA ☒
- EX E CORRIGIR VAZAMENTO DAS CUIÇAS E VÁLVULAS DE FREIO ☒
- MEDIR PRESSÃO AJUSTE CATRACAS, UTILIZ. TORQUÍM. / SUBST. ABAIXO 2 Kgf.m ☒
- EX PINOS CALÇOS E GUARDA PÓ DAS CATRACAS FREIO ☒
- DRENAR RESERVATÓRIOS DE AR ☒

DIREÇÃO / CHASSI

- CALIBRAR COM NITROGÊNIO: PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS (112 Lb.) ☒
- EX O ESTADO DAS PORCAS, PRISIONEIRO E LACRES DAS RODAS ☒
- EX E REAPERTAR CAIXA DE DIREÇÃO E ENGRENAGEM ANGULAR ☒
- EX FOLGA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E ESTADO DO GUARDA-PÓ ☒
- EX FOLGA DO BRAÇO DA DIREÇÃO ☒
- E ELIMINAR VAZAMENTO NA BOMBA HIDRÁULICA E ENCANAMENTOS ☒
- E XAÇÃO E REGULAGEM DO BATENTE DA MANGA DO EIXO ☒
- EX FOLGA DOS CUBOS, CORRIGIR SE NECESSÁRIO ☒
- EX FOLGA AXIAL E RADIAL DA MANGA DO EIXO, CORRIGIR SE NECESSÁRIO ☒
- EX ESTADO DAS LÂMINAS E SUPORTE DAS MOLAS ☒
- REAPERTAR GRAMPO DE MOLA: 30 a 40 Kgf.m (dianteiro); 50 a 65 Kgf.m (traseiro) ☒
- EX ESTADO E FIXAÇÃO DOS AMORTECEDORES E SUPORTE ☒
- EX BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA: TROCAR SE NECESSÁRIO ☒
- EX TRINCAS E REAPERTAR SUPORTES E CINTA DO TANQUE DIESEL ☒
- RODAS: TORQUEAR E LACRAR AS PORCAS: Torque 65 Kgf.m ☒

MOTOR / ARREFECIMENTO

- EX RADIADOR E COMPLETAR NÍVEL COM ÁGUA ADITIVADA ☒
- EX E REAPERTAR MANGUEIRAS: RADIADOR E INTERCOOLER ☒
- EX FOLGA DA BOMBA D'ÁGUA E POLIAS ☒
- EX TURBINA E MANGUEIRA DE RETORNO ☒
- EX COMPRESSOR DE AR E FIXAÇÃO DA MANGUEIRA ☒
- EX E CORRIGIR VAZAMENTO NOS BICOS E CANOS INJETORES ☒
- EX ELEMENTO DO FILTRO DIESEL ☒
- E ITADO E FIXAÇÃO DO COXIM DO MOTOR ☒
- V IFCAR TENSÃO DAS CORREIAS ☒
- EX MARCHA LENTA E FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR ☒

TRANSMISSÃO

- EX DESGASTE DO DISCO DA EMBREAGEM ☒
- EX HASTE, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM ☒
- EX FIXAÇÃO E VAZ. NO CANO DO CILINDRO DA EMBREAGEM E TECALON DO SERVO ☒
- EX FOLGA E TRINCA NAS ABRAÇADEIRAS, FLANGES DOS CARDAN, DIFERENCIAL E CÂMBIO ☒
- EX FOLGA NAS CRUZETAS DO CARDAN E VERIFICAR FIXAÇÃO DAS CINTAS ☒
- REAPERTAR FLANGE DO CARDAN, CÂMBIO E DIFERENCIAL ☒
- EX TRAMBULADOR DO CÂMBIO: CORRIGIR VAZAMENTO E FOLGAS ☒
- EX VAZ. DE ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL E VERIFICAR NÍVEL ☒
- REGULAR PARAFUSO DE ENCOSTO DA COROA E LIMPAR RESPIRO ☒

ELEVADOR

- EX: FUNCIONAMENTO, VAZAMENTOS E RUÍDOS ☒
- EX: NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR ☒

DES.: REMOVER A TRAVESSA DOS CAVALETES TRASEIROS APÓS TÉRMINO DA REVISÃO;

A VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES DE AJUSTES DAS CATRACAS DE FREIO, APLICA-SE SOMENTE AOS VEÍCULOS

ABR.

[Handwritten signature]

CHECK-LIST DE REVISÃO MECÂNICA

TIPO DE REVISÃO 1 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25

PREFIXO: 852

BOX: 05

EXECUTANTE: *Lourenço Porto*

DATA: 27/12/24

VISTO RESPONSÁVEL: *Ruy*



Urubupungá

VÁLVULAS / FREIO

- SUBSTITUIR SAPATAS E TAMBORES DE FREIO, SE NECESSÁRIO ☒
- EX FOLGA DO 'S' CAME E TENSÃO DA MOLA DE RETORNO SAPATA ☒
- EX E CORRIGIR VAZAMENTO DAS CUIÇAS E VÁLVULAS DE FREIO ☒
- MEDIR PRESSÃO AJUSTE CATRACAS, UTILIZ. TORQUÍM. / SUBST. ABAIXO 2 Kgf.m ☒
- EX PINOS CALÇOS E GUARDA PÓ DAS CATRACAS FREIO ☒
- DRENAR RESERVATÓRIOS DE AR ☒

DIREÇÃO / CHASSI

- CALIBRAR COM NITROGÊNIO: PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS (112 Lb.) ☒
- EX O ESTADO DAS PORCAS, PRISIONEIRO E LACRES DAS RODAS ☒
- EX E REAPERTAR CAIXA DE DIREÇÃO E ENGRENAGEM ANGULAR ☒
- EX FOLGA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E ESTADO DO GUARDA-PÓ ☒
- EX FOLGA DO BRAÇO DA DIREÇÃO ☒
- ELIMINAR VAZAMENTO NA BOMBA HIDRÁULICA E ENCANAMENTOS ☒
- EX FIXAÇÃO E REGULAGEM DO BATENTE DA MANGA DO EIXO ☒
- EX FOLGA DOS CUBOS, CORRIGIR SE NECESSÁRIO ☒
- EX FOLGA AXIAL E RADIAL DA MANGA DO EIXO, CORRIGIR SE NECESSÁRIO ☒
- EX ESTADO DAS LÂMINAS E SUPORTE DAS MOLAS ☒
- REAPERTAR GRAMPO DE MOLA: 30 a 40 Kgf.m (dianteiro); 50 a 65 Kgf.m (traseiro) ☒
- EX ESTADO E FIXAÇÃO DOS AMORTECEDORES E SUPORTE ☒
- EX BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA: TROCAR SE NECESSÁRIO ☒
- EX TRINCAS E REAPERTAR SUPORTES E CINTA DO TANQUE DIESEL ☒
- RODAS: TORQUEAR E LACRAR AS PORCAS: Torque 65 Kgf.m ☒

MOTOR / ARREFECIMENTO

- EX RADIADOR E COMPLETAR NÍVEL COM ÁGUA ADITIVADA ☒
- EX E REAPERTAR MANGUEIRAS: RADIADOR E INTERCOOLER ☒
- EX FOLGA DA BOMBA D'ÁGUA E POLIAS ☒
- EX: TURBINA E MANGUEIRA DE RETORNO ☒
- EX COMPRESSOR DE AR E FIXAÇÃO DA MANGUEIRA ☒
- EX E CORRIGIR VAZAMENTO NOS BICOS E CANOS INJETORES ☒
- EX ELEMENTO DO FILTRO DIESEL ☒
- EX ESTADO E FIXAÇÃO DO COXIM DO MOTOR ☒
- EX FICAR TENSÃO DAS CORREIAS ☒
- EX MARCHA LENTA E FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR ☒

TRANSMISSÃO

- EX DESGASTE DO DISCO DA EMBREAGEM ☒
- EX HASTE, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM ☒
- EX FIXAÇÃO E VAZ. NO CANO DO CILINDRO DA EMBREAGEM E TECALON DO SERVO ☒
- EX FOLGA E TRINCA NAS ABRAÇADEIRAS, FLANGES DOS CARDAN, DIFERENCIAL E CÂMBIO ☒
- EX FOLGA NAS CRUZETAS DO CARDAN E VERIFICAR FIXAÇÃO DAS CINTAS ☒
- REAPERTAR FLANGE DO CARDAN, CÂMBIO E DIFERENCIAL ☒
- EX TRAMBULADOR DO CÂMBIO: CORRIGIR VAZAMENTO E FOLGAS ☒
- EX VAZ. DE ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL E VERIFICAR NÍVEL ☒
- REGULAR PARAFUSO DE ENCOSTO DA COROA E LIMPAR RESPIRO ☒

ELEVADOR

- EX: FUNCIONAMENTO, VAZAMENTOS E RUÍDOS ☒
- EX: NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR ☒

ODS: REMOVER A TRAVESSA DOS CAVALETES TRASEIROS APÓS TÉRMINO DA REVISÃO;
A VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES DE AJUSTES DAS CATRACAS DE FREIO, APLICA-SE SOMENTE AOS VEÍCULOS
H&B.

2

CHECK-LIST DE REVISÃO MECÂNICA

TIPO DE REVISÃO 1 (3) 8 9 10 11 12 (13) 14 15 16 17 18 19 20 21 (22) 23 25

PREFIXO: 853

BOX: 03

EXECUTANTE: Leandro do Nascimento DATA: 11 / 12 / 24

VISTO RESPONSÁVEL:



Urubupunga

VÁLVULAS / FREIO

- SUBSTITUIR SAPATAS E TAMBÓRES DE FREIO, SE NECESSÁRIO ☒
- EX FOLGA DO 'S' CAME E TENSÃO DA MOLA DE RETORNO SAPATA ☒
- EX E CORRIGIR VAZAMENTO DAS CUIÇAS E VÁLVULAS DE FREIO ☒
- MEDIR PRESSÃO AJUSTE CATRACAS, UTILIZ. TORQUIM. / SUBST. ABAIXO 2 Kgf.m ☒
- EX PINOS CALÇOS E GUARDA PÓ DAS CATRACAS FREIO ☒
- DRENAR RESERVATÓRIOS DE AR ☒

DIREÇÃO / CHASSI

- CALIBRAR COM NITROGÊNIO: PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS (112 Lb.) ☒
- EX O ESTADO DAS PORCAS, PRISIONEIRO E LACRES DAS RODAS ☒
- EX E REAPERTAR CAIXA DE DIREÇÃO E ENGRENAGEM ANGULAR ☒
- EX FOLGA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E ESTADO DO GUARDA-PÓ ☒
- EX FOLGA DO BRAÇO DA DIREÇÃO ☒
- E ELIMINAR VAZAMENTO NA BOMBA HIDRÁULICA E ENCANAMENTOS ☒
- FIXAÇÃO E REGULAGEM DO BATENTE DA MANGA DO EIXO ☒
- EX FOLGA DOS CUBOS, CORRIGIR SE NECESSÁRIO ☒
- EX FOLGA AXIAL E RADIAL DA MANGA DO EIXO, CORRIGIR SE NECESSÁRIO ☒
- EX ESTADO DAS LÂMINAS E SUPORTE DAS MOLAS ☒
- REAPERTAR GRAMPO DE MOLA: 30 a 40 Kgf.m (dianteiro); 50 a 65 Kgf.m (traseiro) ☒
- EX ESTADO E FIXAÇÃO DOS AMORTECEDORES E SUPORTE ☒
- EX BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA: TROCAR SE NECESSÁRIO ☒
- EX TRINCAS E REAPERTAR SUPORTES E CINTA DO TANQUE DIESEL ☒
- RODAS: TORQUEAR E LACRAR AS PORCAS: Torque 65 Kgf.m ☒

MOTOR / ARREFECIMENTO

- EX RADIADOR E COMPLETAR NÍVEL COM ÁGUA ADITIVADA ☒
- EX E REAPERTAR MANGUEIRAS: RADIADOR E INTERCOOLER ☒
- EX FOLGA DA BOMBA D'ÁGUA E POLIAS ☒
- EX: TURBINA E MANGUEIRA DE RETORNO ☒
- EX COMPRESSOR DE AR E FIXAÇÃO DA MANGUEIRA ☒
- EX E CORRIGIR VAZAMENTO NOS BICOS E CANOS INJETORES ☒
- EX ELEMENTO DO FILTRO DIESEL ☒
- EX ESTADO E FIXAÇÃO DO COXIM DO MOTOR ☒
- EX VERIFICAR TENSÃO DAS CORREIAS ☒
- EX MARCHA LENTA E FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR ☒

TRANSMISSÃO

- EX DESGASTE DO DISCO DA EMBREAGEM ☒
- EX HASTE, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM ☒
- EX FIXAÇÃO E VAZ. NO CANO DO CILINDRO DA EMBREAGEM E TECALON DO SERVO ☒
- EX FOLGA E TRINCA NAS ABRAÇADEIRAS, FLANGES DOS CARDAN, DIFERENCIAL E CÂMBIO ☒
- EX FOLGA NAS CRUZETAS DO CARDAN E VERIFICAR FIXAÇÃO DAS CINTAS ☒
- REAPERTAR FLANGE DO CARDAN, CÂMBIO E DIFERENCIAL ☒
- EX TRAMBULADOR DO CÂMBIO: CORRIGIR VAZAMENTO E FOLGAS ☒
- EX VAZ. DE ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL E VERIFICAR NÍVEL ☒
- REGULAR PARAFUSO DE ENCOSTO DA COROA E LIMPAR RESPIRO ☒

ELEVADOR

- EX: FUNCIONAMENTO, VAZAMENTOS E RUÍDOS ☒
- EX: NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR ☒

Obs.: REMOVER A TRAVESSA DOS CAVALETES TRASEIROS APÓS TÉRMINO DA REVISÃO;
A VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES DE AJUSTES DAS CATRACAS DE FREIO, APLICA-SE SOMENTE AOS VEÍCULOS
HDS.

2

CHECK-LIST DE REVISÃO MECÂNICA

TIPO DE REVISÃO 1 (3) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25

PREFIXO: 854

BOX: 03

EXECUTANTE: Leandro do Nascimento DATA: 06/11/24

VISTO RESPONSÁVEL:

VÁLVULAS / FREIO

- SUBSTITUIR SAPATAS E TAMBORES DE FREIO, SE NECESSÁRIO ☒
- EX FOLGA DO 'S' CAME E TENSÃO DA MOLA DE RETORNO SAPATA ☒
- EX E CORRIGIR VAZAMENTO DAS CUIÇAS E VÁLVULAS DE FREIO ☒
- MEDIR PRESSÃO AJUSTE CATRACAS, UTILIZ. TORQUÍM. / SUBST. ABAIXO 2 Kgf.m ☒
- EX PINOS CALÇOS E GUARDA PÓ DAS CATRACAS FREIO ☒
- DRENAR RESERVATÓRIOS DE AR ☒

DIREÇÃO / CHASSI

- CALIBRAR COM NITROGÊNIO: PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS (112 Lb.) ☒
- EX O ESTADO DAS PORCAS, PRISIONEIRO E LACRES DAS RODAS ☒
- EX E REAPERTAR CAIXA DE DIREÇÃO E ENGRENAGEM ANGULAR ☒
- EX FOLGA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E ESTADO DO GUARDA-PÓ ☒
- EX FOLGA DO BRAÇO DA DIREÇÃO ☒
- ELIMINAR VAZAMENTO NA BOMBA HIDRÁULICA E ENCANAMENTOS ☒
- EX FIXAÇÃO E REGULAGEM DO BATENTE DA MANGA DO EIXO ☒
- EX FOLGA DOS CUBOS, CORRIGIR SE NECESSÁRIO ☒
- EX FOLGA AXIAL E RADIAL DA MANGA DO EIXO, CORRIGIR SE NECESSÁRIO ☒
- EX ESTADO DAS LÂMINAS E SUPORTE DAS MOLAS ☒
- REAPERTAR GRAMPO DE MOLA: 30 a 40 Kgf.m (dianteiro); 50 a 65 Kgf.m (traseiro) ☒
- EX ESTADO E FIXAÇÃO DOS AMORTECEDORES E SUPORTE ☒
- EX BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA: TROCAR SE NECESSÁRIO ☒
- EX TRINCAS E REAPERTAR SUPORTES E CINTA DO TANQUE DIESEL ☒
- RODAS: TORQUEAR E LACRAR AS PORCAS: Torque 65 Kgf.m ☒

MOTOR / ARREFECIMENTO

- EX RADIADOR E COMPLETAR NÍVEL COM ÁGUA ADITIVADA ☒
- EX E REAPERTAR MANGUEIRAS: RADIADOR E INTERCOOLER ☒
- EX FOLGA DA BOMBA D'ÁGUA E POLIAS ☒
- EX: TURBINA E MANGUEIRA DE RETORNO ☒
- EX COMPRESSOR DE AR E FIXAÇÃO DA MANGUEIRA ☒
- EX E CORRIGIR VAZAMENTO NOS BICOS E CANOS INJETORES ☒
- EX ELEMENTO DO FILTRO DIESEL ☒
- EX ESTADO E FIXAÇÃO DO COXIM DO MOTOR ☒
- EX FICAR TENSÃO DAS CORREIAS ☒
- EX MARCHA LENTA E FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR ☒

TRANSMISSÃO

- EX DESGASTE DO DISCO DA EMBREAGEM ☒
- EX HASTE, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM ☒
- EX FIXAÇÃO E VAZ. NO CANO DO CILINDRO DA EMBREAGEM E TECALON DO SERVO ☒
- EX FOLGA E TRINCA NAS ABRAÇADEIRAS, FLANGES DOS CARDAN, DIFERENCIAL E CÂMBIO ☒
- EX FOLGA NAS CRUZETAS DO CARDAN E VERIFICAR FIXAÇÃO DAS CINTAS ☒
- REAPERTAR FLANGE DO CARDAN, CÂMBIO E DIFERENCIAL ☒
- EX TRAMBULADOR DO CÂMBIO: CORRIGIR VAZAMENTO E FOLGAS ☒
- EX VAZ. DE ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL E VERIFICAR NÍVEL ☒
- REGULAR PARAFUSO DE ENCOSTO DA COROA E LIMPAR RESPIRO ☒

ELEVADOR

- EX: FUNCIONAMENTO, VAZAMENTOS E RUÍDOS ☒
- EX: NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR ☒

OBS.: REMOVER A TRAVESSA DOS CAVALETES TRASEIROS APÓS TÉRMINO DA REVISÃO;
A VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES DE AJUSTES DAS CATRACAS DE FREIO, APLICA-SE SOMENTE AOS VEÍCULOS
NBE.

CHECK-LIST DE REVISÃO MECÂNICA

TIPO DE REVISÃO 1 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25

PREFIXO: 855

BOX: 04

EXECUTANTE: Elms Guioz Barboza

DATA: 11 / 12 / 24

VISTO RESPONSÁVEL:



Urubupunga

VÁLVULAS / FREIO

- SUBSTITUIR SAPATAS E TAMBORES DE FREIO, SE NECESSÁRIO ☒
- EX FOLGA DO 'S' CAME E TENSÃO DA MOLLA DE RETORNO SAPATA ☒
- EX E CORRIGIR VAZAMENTO DAS GUÍCAS E VÁLVULAS DE FREIO ☒
- MEDIR PRESSÃO AJUSTE CATRACAS, UTILIZ. TORQUÍM. / SUBST. ABAIXO 2 Kgf.m ☒
- EX PINOS CALÇOS E GUARDA PÓ DAS CATRACAS FREIO ☒
- DRENAR RESERVATÓRIOS DE AR ☒

DIREÇÃO / CHASSI

- CALIBRAR COM NITROGÊNIO: PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS (112 Lb.) ☒
- EX O ESTADO DAS PORCAS, PRISIONEIRO E LACRES DAS RODAS ☒
- EX E REAPERTAR CAIXA DE DIREÇÃO E ENGRENAGEM ANGULAR ☒
- EX FOLGA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E ESTADO DO GUARDA-PÓ ☒
- EX FOLGA DO BRAÇO DA DIREÇÃO ☒
- ELIMINAR VAZAMENTO NA BOMBA HIDRÁULICA E ENCANAMENTOS ☒
- FIXAÇÃO E REGULAGEM DO BATENTE DA MANGA DO EIXO ☒
- EX FOLGA DOS CUBOS, CORRIGIR SE NECESSÁRIO ☒
- EX FOLGA AXIAL E RADIAL DA MANGA DO EIXO, CORRIGIR SE NECESSÁRIO ☒
- EX ESTADO DAS LÂMINAS E SUPORTE DAS MOLAS ☒
- REAPERTAR GRAMPO DE MOLLA: 30 a 40 Kgf.m (dianteiro); 50 a 65 Kgf.m (traseiro) ☒
- EX ESTADO E FIXAÇÃO DOS AMORTECEDORES E SUPORTE ☒
- EX BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA: TROCAR SE NECESSÁRIO ☒
- EX TRINCAS E REAPERTAR SUPORTES E CINTA DO TANQUE DIESEL ☒
- RODAS: TORQUEAR E LACRAR AS PORCAS: Torque 65 Kgf.m ☒

MOTOR / ARREFECIMENTO

- EX RADIADOR E COMPLETAR NÍVEL COM ÁGUA ADITIVADA ☒
- EX E REAPERTAR MANGUEIRAS: RADIADOR E INTERCOOLER ☒
- EX FOLGA DA BOMBA D'ÁGUA E POLIAS ☒
- EX: TURBINA E MANGUEIRA DE RETORNO ☒
- EX COMPRESSOR DE AR E FIXAÇÃO DA MANGUEIRA ☒
- EX E CORRIGIR VAZAMENTO NOS BICOS E CANOS INJETORES ☒
- EX ELEMENTO DO FILTRO DIESEL ☒
- EX ESTADO E FIXAÇÃO DO COXIM DO MOTOR ☒
- EX VERIFICAR TENSÃO DAS CORREIAS ☒
- EX MARCHA LENTA E FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR ☒

TRANSMISSÃO

- EX DESGASTE DO DISCO DA EMBREAGEM ☒
- EX HASTE, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM ☒
- EX FIXAÇÃO E VAZ. NO CANO DO CILINDRO DA EMBREAGEM E TECALON DO SERVO ☒
- EX FOLGA E TRINCA NAS ABRAÇADEIRAS, FLANGES DOS CARDAN, DIFERENCIAL E CÂMBIO ☒
- EX FOLGA NAS CRUZETAS DO CARDAN E VERIFICAR FIXAÇÃO DAS CINTAS ☒
- REAPERTAR FLANGE DO CARDAN, CÂMBIO E DIFERENCIAL ☒
- EX TRAMBULADOR DO CÂMBIO: CORRIGIR VAZAMENTO E FOLGAS ☒
- EX VAZ. DE ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL E VERIFICAR NÍVEL ☒
- REGULAR PARAFUSO DE ENCOSTO DA COROA E LIMPAR RESPIRO ☒

ELEVADOR

- EX: FUNCIONAMENTO, VAZAMENTOS E RUÍDOS ☒
- EX: NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR ☒

OBS.: REMOVER A TRAVESSA DOS CAVALETES TRASEIROS APÓS TÉRMINO DA REVISÃO;

A VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES DE AJUSTES DAS CATRACAS DE FREIO, APLICA-SE SOMENTE AOS VEÍCULOS

MBB

11

CHECK-LIST DE REVISÃO MECÂNICA

TIPO DE REVISÃO 1 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25

PREFIXO: 856

BOX: 01

EXECUTANTE: Caio Victor do Vale

DATA: 14 / 11 / 24

VISTO RESPONSÁVEL:



Urubupunga

VÁLVULAS / FREIO

- SUBSTITUIR SAPATAS E TAMBORES DE FREIO, SE NECESSÁRIO
- EX FOLGA DO 'S' CAME E TENSÃO DA MOLA DE RETORNO SAPATA
- EX E CORRIGIR VAZAMENTO DAS CUIÇAS E VÁLVULAS DE FREIO
- MEDIR PRESSÃO AJUSTE CATRACAS, UTILIZ. TORQUÍM. / SUBST. ABAIXO 2 Kgf.m
- EX PINOS CALÇOS E GUARDA PÓ DAS CATRACAS FREIO
- DRENAR RESERVATÓRIOS DE AR

DIREÇÃO / CHASSI

- CALIBRAR COM NITROGÊNIO: PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS (112 Lb.)
- EX O ESTADO DAS PORCAS, PRISIONEIRO E LACRES DAS RODAS
- EX E REAPERTAR CAIXA DE DIREÇÃO E ENGENHAGEM ANGULAR
- EX FOLGA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E ESTADO DO GUARDA-PÓ
- EX FOLGA DO BRAÇO DA DIREÇÃO
- ELIMINAR VAZAMENTO NA BOMBA HIDRÁULICA E ENCANAMENTOS
- EX AJUSTE E REGULAGEM DO BATENTE DA MANGA DO EIXO
- EX FOLGA DOS CUBOS, CORRIGIR SE NECESSÁRIO
- EX FOLGA AXIAL E RADIAL DA MANGA DO EIXO, CORRIGIR SE NECESSÁRIO
- EX ESTADO DAS LÂMINAS E SUPORTE DAS MOLAS
- REAPERTAR GRAMPO DE MOLA: 30 a 40 Kgf.m (dianteiro); 50 a 65 Kgf.m (traseiro)
- EX ESTADO E FIXAÇÃO DOS AMORTECEDORES E SUPORTE
- EX BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA: TROCAR SE NECESSÁRIO
- EX TRINCAS E REAPERTAR SUPORTES E CINTA DO TANQUE DIESEL
- RODAS: TORQUEAR E LACRAR AS PORCAS: Torque 65 Kgf.m

MOTOR / ARREFECIMENTO

- EX RADIADOR E COMPLETAR NÍVEL COM ÁGUA ADITIVADA
- EX E REAPERTAR MANGUEIRAS: RADIADOR E INTERCOOLER
- EX FOLGA DA BOMBA D'ÁGUA E POLIAS
- EX TURBINA E MANGUEIRA DE RETORNO
- EX COMPRESSOR DE AR E FIXAÇÃO DA MANGUEIRA
- EX E CORRIGIR VAZAMENTO NOS BICOS E CANOS INJETORES
- EX ELEMENTO DO FILTRO DIESEL
- EX ESTADO E FIXAÇÃO DO COXIM DO MOTOR
- VERIFICAR TENSÃO DAS CORREIAS
- EX MARCHA LENTA E FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR

TRANSMISSÃO

- EX DESGASTE DO DISCO DA EMBREAGEM
- EX HASTE, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM
- EX FIXAÇÃO E VAZ. NO CANO DO CILINDRO DA EMBREAGEM E TECALON DO SERVO
- EX FOLGA E TRINCA NAS ABRAÇADEIRAS, FLANGES DOS CARDAN, DIFERENCIAL E CÂMBIO
- EX FOLGA NAS CRUZETAS DO CARDAN E VERIFICAR FIXAÇÃO DAS CINTAS
- REAPERTAR FLANGE DO CARDAN, CÂMBIO E DIFERENCIAL
- EX TRAMBULADOR DO CÂMBIO: CORRIGIR VAZAMENTO E FOLGAS
- EX VAZ. DE ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL E VERIFICAR NÍVEL
- REGULAR PARAFUSO DE ENCOSTO DA COROA E LIMPAR RESPIRO

ELEVADOR

- EX: FUNCIONAMENTO, VAZAMENTOS E RUÍDOS
- EX: NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR

OBS.: REMOVER A TRAVESSA DOS CAVALETES TRASEIROS APÓS TÉRMINO DA REVISÃO;
A VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES DE AJUSTES DAS CATRACAS DE FREIO, APLICA-SE SOMENTE AOS VEÍCULOS

R

111111

CHECK-LIST DE REVISÃO MECÂNICA

TIPO DE REVISÃO 1 (3) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 (22) 23 25

PREFIXO: 857

BOX: 02

EXECUTANTE: Leandro do Nascimento DATA: 23 / 10 / 24

VISTO RESPONSÁVEL:



Urubupungá

VÁLVULAS / FREIO

- SUBSTITUIR SAPATAS E TAMBORES DE FREIO, SE NECESSÁRIO ☒
- EX FOLGA DO 'S' CAME E TENSÃO DA MOLA DE RETORNO SAPATA ☒
- EX E CORRIGIR VAZAMENTO DAS CUIÇAS E VÁLVULAS DE FREIO ☒
- MEDIR PRESSÃO AJUSTE CATRACAS, UTILIZ. TORQUÍM. / SUBST. ABAIXO 2 Kgf.m ☒
- EX PINOS CALÇOS E GUARDA PÓ DAS CATRACAS FREIO ☒
- DRENAR RESERVATÓRIOS DE AR ☒

DIREÇÃO / CHASSI

- CALIBRAR COM NITROGÊNIO: PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS (112 Lb.) ☒
- EX O ESTADO DAS PORCAS, PRISIONEIRO E LACRES DAS RODAS ☒
- EX E REAPERTAR CAIXA DE DIREÇÃO E ENGRENAGEM ANGULAR ☒
- EX FOLGA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E ESTADO DO GUARDA-PÓ ☒
- EX FOLGA DO BRAÇO DA DIREÇÃO ☒
- E ELIMINAR VAZAMENTO NA BOMBA HIDRÁULICA E ENCANAMENTOS ☒
- FIXAÇÃO E REGULAGEM DO BATENTE DA MANGA DO EIXO ☒
- EX FOLGA DOS CUBOS, CORRIGIR SE NECESSÁRIO ☒
- EX FOLGA AXIAL E RADIAL DA MANGA DO EIXO, CORRIGIR SE NECESSÁRIO ☒
- EX ESTADO DAS LÂMINAS E SUPORTE DAS MOLAS ☒
- REAPERTAR GRAMPO DE MOLA: 30 a 40 Kgf.m (dianteiro); 50 a 65 Kgf.m (traseiro) ☒
- EX ESTADO E FIXAÇÃO DOS AMORTECEDORES E SUPORTE ☒
- EX BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA: TROCAR SE NECESSÁRIO ☒
- EX TRINCAS E REAPERTAR SUPORTES E CINTA DO TANQUE DIESEL ☒
- RODAS: TORQUEAR E LACRAR AS PORCAS: Torque 65 Kgf.m ☒

MOTOR / ARREFECIMENTO

- EX RADIADOR E COMPLETAR NÍVEL COM ÁGUA ADITIVADA ☒
- EX E REAPERTAR MANGUEIRAS: RADIADOR E INTERCOOLER ☒
- EX FOLGA DA BOMBA D'ÁGUA E POLIAS ☒
- EX: TURBINA E MANGUEIRA DE RETORNO ☒
- EX COMPRESSOR DE AR E FIXAÇÃO DA MANGUEIRA ☒
- EX E CORRIGIR VAZAMENTO NOS BICOS E CANOS INJETORES ☒
- EX ELEMENTO DO FILTRO DIESEL ☒
- EX ESTADO E FIXAÇÃO DO COXIM DO MOTOR ☒
- EX AFIAR TENSÃO DAS CORREIAS ☒
- EX MARCHA LENTA E FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR ☒

TRANSMISSÃO

- EX DESGASTE DO DISCO DA EMBREAGEM ☒
- EX HASTE, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM ☒
- EX FIXAÇÃO E VAZ. NO CANO DO CILINDRO DA EMBREAGEM E TECALON DO SERVO ☒
- EX FOLGA E TRINCA NAS ABRAÇADEIRAS, FLANGES DOS CARDAN, DIFERENCIAL E CÂMBIO ☒
- EX FOLGA NAS CRUZETAS DO CARDAN E VERIFICAR FIXAÇÃO DAS CINTAS ☒
- REAPERTAR FLANGE DO CARDAN, CÂMBIO E DIFERENCIAL ☒
- EX TRAMBULADOR DO CÂMBIO: CORRIGIR VAZAMENTO E FOLGAS ☒
- EX VAZ. DE ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL E VERIFICAR NÍVEL ☒
- REGULAR PARAFUSO DE ENCOSTO DA COROA E LIMPAR RESPIRO ☒

ELEVADOR

- EX: FUNCIONAMENTO, VAZAMENTOS E RUÍDOS ☒
- EX: NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR ☒

ORD. REMOVER A TRAVESSA DOS CAVALETES TRASEIROS APÓS TÉRMINO DA REVISÃO;
A VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES DE AJUSTES DAS CATRACAS DE FREIO, APLICA-SE SOMENTE AOS VEÍCULOS
M30.

12

CHECK-LIST DE REVISÃO MECÂNICA

TIPO DE REVISÃO 1 (3) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25

PREFIXO: 862

BOX: 01

EXECUTANTE: Luciano dos Santos

DATA: 11 / 11 / 24

VISTO RESPONSÁVEL: [Assinatura]



VÁLVULAS / FREIO

- SUBSTITUIR SAPATAS E LÂMBORES DE FREIO, SE NECESSÁRIO ☒
- EX FOLGA DO 'S' CAME E TENSÃO DA MOLA DE RETORNO SAPATA ☒
- EX E CORRIGIR VAZAMENTO DAS CUIÇAS E VÁLVULAS DE FREIO ☒
- MEDIR PRESSÃO AJUSTE CATRACAS, UTILIZ. TORQUÍM. / SUBST. ABAIXO 2 Kgf.m ☒
- EX PINOS CALÇOS E GUARDA PÓ DAS CATRACAS FREIO ☒
- DRENAR RESERVATÓRIOS DE AR ☒

DIREÇÃO / CHASSI

- CALIBRAR COM NITROGÊNIO: PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS (112 Lb.) ☒
- EX O ESTADO DAS PORCAS, PRISIONEIRO E LACRES DAS RODAS ☒
- EX E REAPERTAR CAIXA DE DIREÇÃO E ENGRENAGEM ANGULAR ☒
- EX FOLGA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E ESTADO DO GUARDA-PÓ ☒
- EX FOLGA DO BRAÇO DA DIREÇÃO ☒
- E ELIMINAR VAZAMENTO NA BOMBA HIDRÁULICA E ENCANAMENTOS ☒
- FIXAÇÃO E REGULAGEM DO BATENTE DA MANGA DO EIXO ☒
- EX FOLGA DOS CUBOS, CORRIGIR SE NECESSÁRIO ☒
- EX FOLGA AXIAL E RADIAL DA MANGA DO EIXO, CORRIGIR SE NECESSÁRIO ☒
- EX ESTADO DAS LÂMINAS E SUPORTE DAS MOLAS ☒
- REAPERTAR GRAMPO DE MOLA: 30 a 40 Kgf.m (dianteiro); 50 a 65 Kgf.m (traseiro) ☒
- EX ESTADO E FIXAÇÃO DOS AMORTECEDORES E SUPORTE ☒
- EX BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA: TROCAR SE NECESSÁRIO ☒
- EX TRINCAS E REAPERTAR SUPORTES E CINTA DO TANQUE DIESEL ☒
- RODAS: TORQUEAR E LACRAR AS PORCAS: Torque 65 Kgf.m ☒

MOTOR / ARREFECIMENTO

- EX RADIADOR E COMPLETAR NÍVEL COM ÁGUA ADITIVADA ☒
- EX E REAPERTAR MANGUEIRAS: RADIADOR E INTERCOOLER ☒
- EX FOLGA DA BOMBA D'ÁGUA E POLIAS ☒
- EX: TURBINA E MANGUEIRA DE RETORNO ☒
- EX COMPRESSOR DE AR E FIXAÇÃO DA MANGUEIRA ☒
- EX E CORRIGIR VAZAMENTO NOS BICOS E CANOS INJETORES ☒
- EX ELEMENTO DO FILTRO DIESEL ☒
- EX ESTADO E FIXAÇÃO DO COXIM DO MOTOR ☒
- EX VERIFICAR TENSÃO DAS CORREIAS ☒
- EX MARCHA LENTA E FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR ☒

TRANSMISSÃO

- EX DESGASTE DO DISCO DA EMBREAGEM ☒
- EX HASTE, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM ☒
- EX FIXAÇÃO E VAZ. NO CANO DO CILINDRO DA EMBREAGEM E TECALON DO SERVO ☒
- EX FOLGA E TRINCA NAS ABRAÇADEIRAS, FLANGES DOS CARDAN, DIFERENCIAL E CÂMBIO ☒
- EX FOLGA NAS CRUZETAS DO CARDAN E VERIFICAR FIXAÇÃO DAS CINTAS ☒
- REAPERTAR FLANGE DO CARDAN, CÂMBIO E DIFERENCIAL ☒
- EX TRAMBULADOR DO CÂMBIO: CORRIGIR VAZAMENTO E FOLGAS ☒
- EX VAZ. DE ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL E VERIFICAR NÍVEL ☒
- REGULAR PARAFUSO DE ENCOSTO DA COROA E LIMPAR RESPIRO ☒

ELEVADOR

- EX: FUNCIONAMENTO, VAZAMENTOS E RUÍDOS ☒
- EX: NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR ☒

OBS.: REMOVER A TRAVESSA DOS CAVALETES TRASEIROS APÓS TÉRMINO DA REVISÃO;
A VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES DE AJUSTES DAS CATRACAS DE FREIO, APLICA-SE SOMENTE AOS VEÍCULOS
MSB.

11

CHECK-LIST DE REVISÃO MECÂNICA

TIPO DE REVISÃO 1 (3) 8 9 10 11 12 (13) 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25

PREFIXO: 863

BOX: 02

EXECUTANTE: Marcos Eduardo

DATA: 20/11/24

VISTO RESPONSÁVEL: *[Assinatura]*



Urubupungá

VÁLVULAS / FREIO

SUBSTITUIR SAPATAS E TAMBORES DE FREIO, SE NECESSÁRIO

EX FOLGA DO 'S' CAME E TENSÃO DA MOLA DE RETORNO SAPATA

EX E CORRIGIR VAZAMENTO DAS CUIÇAS E VÁLVULAS DE FREIO

MEDIR PRESSÃO AJUSTE CATRACAS, UTILIZ. TORQUÍM. / SUBST. ABAIXO 2 Kgf.m

EX PINOS CALÇOS E GUARDA PÓ DAS CATRACAS FREIO

DRENAR RESERVATÓRIOS DE AR

DIREÇÃO / CHASSI

CALIBRAR COM NITROGÊNIO: PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS (112 Lb.)

EX O ESTADO DAS PORCAS, PRISIONEIRO E LACRES DAS RODAS

EX E REAPERTAR CAIXA DE DIREÇÃO E ENGRENAGEM ANGULAR

EX FOLGA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E ESTADO DO GUARDA-PÓ

EX FOLGA DO BRAÇO DA DIREÇÃO

E ELIMINAR VAZAMENTO NA BOMBA HIDRÁULICA E ENCANAMENTOS

FIXAÇÃO E REGULAGEM DO BATENTE DA MANGA DO EIXO

EX FOLGA DOS CUBOS, CORRIGIR SE NECESSÁRIO

EX FOLGA AXIAL E RADIAL DA MANGA DO EIXO, CORRIGIR SE NECESSÁRIO

EX ESTADO DAS LÂMINAS E SUPORTE DAS MOLAS

REAPERTAR GRAMPO DE MOLA: 30 a 40 Kgf.m (dianteiro); 50 a 65 Kgf.m (traseiro)

EX ESTADO E FIXAÇÃO DOS AMORTECEDORES E SUPORTE

EX BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA: TROCAR SE NECESSÁRIO

EX TRINCAS E REAPERTAR SUPORTES E CINTA DO TANQUE DIESEL

RODAS: TORQUEAR E LACRAR AS PORCAS: Torque 65 Kgf.m

MOTOR / ARREFECIMENTO

EX RADIADOR E COMPLETAR NÍVEL COM ÁGUA ADITIVADA

EX E REAPERTAR MANGUEIRAS: RADIADOR E INTERCOOLER

EX FOLGA DA BOMBA D'ÁGUA E POLIAS

EX: TURBINA E MANGUEIRA DE RETORNO

EX COMPRESSOR DE AR E FIXAÇÃO DA MANGUEIRA

EX E CORRIGIR VAZAMENTO NOS BICOS E CANOS INJETORES

EX ELEMENTO DO FILTRO DIESEL

EX ESTADO E FIXAÇÃO DO COXIM DO MOTOR

VERIFICAR TENSÃO DAS CORREIAS

EX MARCHA LENTA E FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR

TRANSMISSÃO

EX DESGASTE DO DISCO DA EMBREAGEM

EX HASTE, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM

EX FIXAÇÃO E VAZ. NO CANO DO CILINDRO DA EMBREAGEM E TECALON DO SERVO

EX FOLGA E TRINCA NAS ABRAÇADEIRAS, FLANGES DOS CARDAN, DIFERENCIAL E CÂMBIO

EX FOLGA NAS CRUZETAS DO CARDAN E VERIFICAR FIXAÇÃO DAS CINTAS

REAPERTAR FLANGE DO CARDAN, CÂMBIO E DIFERENCIAL

EX TRAMBULADOR DO CÂMBIO: CORRIGIR VAZAMENTO E FOLGAS

EX VAZ. DE ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL E VERIFICAR NÍVEL

REGULAR PARAFUSO DE ENCOSTO DA COROA E LIMPAR RESPIRO

ELEVADOR

EX: FUNCIONAMENTO, VAZAMENTOS E RUÍDOS

EX: NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR

OBS.: REMOVER A TRAVESSA DOS CAVALETES TRASEIROS APÓS TÉRMINO DA REVISÃO;

A VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES DE AJUSTES DAS CATRACAS DE FREIO, APLICA-SE SOMENTE AOS VEÍCULOS

[Assinatura]



CHECK-LIST DE REVISÃO MECÂNICA



TIPO DE REVISÃO 1 **3** 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25

PREFIXO: 864

BOX: 02

EXECUTANTE: Paulo Cesar Cordero

DATA: 08/10/24

VISTO RESPONSÁVEL: *[Assinatura]*



Urubupunga

VÁLVULAS / FREIO

- SUBSTITUIR SAPATAS E TAMBORES DE FREIO, SE NECESSÁRIO
- EX FOLGA DO 'S' CAME E TENSÃO DA MOLLA DE RETORNO SAPATA
- EX E CORRIGIR VAZAMENTO DAS CUIÇAS E VÁLVULAS DE FREIO
- MEDIR PRESSÃO AJUSTE CATRACAS, UTILIZ. TORQUÍM. / SUBST. ABAIXO 2 Kgf.m
- EX PINOS CALÇOS E GUARDA PÓ DAS CATRACAS FREIO
- DRENAR RESERVATÓRIOS DE AR

DIREÇÃO / CHASSI

- CALIBRAR COM NITROGÊNIO: PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS (112 Lb.)
- EX O ESTADO DAS PORCAS, PRISIONEIRO E LACRES DAS RODAS
- EX E REAPERTAR CAIXA DE DIREÇÃO E ENGRENAGEM ANGULAR
- EX FOLGA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E ESTADO DO GUARDA-PÓ
- EX FOLGA DO BRAÇO DA DIREÇÃO
- (E ELIMINAR VAZAMENTO NA BOMBA HIDRÁULICA E ENCANAMENTOS
- (FIXAÇÃO E REGULAGEM DO BATENTE DA MANGA DO EIXO
- EX FOLGA DOS CUBOS, CORRIGIR SE NECESSÁRIO
- EX FOLGA AXIAL E RADIAL DA MANGA DO EIXO, CORRIGIR SE NECESSÁRIO
- EX ESTADO DAS LÂMINAS E SUPORTE DAS MOLAS
- REAPERTAR GRAMPO DE MOLLA: 30 a 40 Kgf.m (dianteiro); 50 a 65 Kgf.m (traseiro)
- EX ESTADO E FIXAÇÃO DOS AMORTECEDORES E SUPORTE
- EX BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA: TROCAR SE NECESSÁRIO
- EX TRINCAS E REAPERTAR SUPORTES E CINTA DO TANQUE DIESEL
- RODAS: TORQUEAR E LACRAR AS PORCAS: Torque 65 Kgf.m

MOTOR / ARREFECIMENTO

- EX RADIADOR E COMPLETAR NÍVEL COM ÁGUA ADITIVADA
- EX E REAPERTAR MANGUEIRAS: RADIADOR E INTERCOOLER
- EX FOLGA DA BOMBA D'ÁGUA E POLIAS
- EX TURBINA E MANGUEIRA DE RETORNO
- EX COMPRESSOR DE AR E FIXAÇÃO DA MANGUEIRA
- EX E CORRIGIR VAZAMENTO NOS BICOS E CANOS INJETORES
- EX ELEMENTO DO FILTRO DIESEL
- EX ESTADO E FIXAÇÃO DO COXIM DO MOTOR
- EX VERIFICAR TENSÃO DAS CORREIAS

- EX MARCHA LENTA E FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR

TRANSMISSÃO

- EX DESGASTE DO DISCO DA EMBREAGEM
- EX HASTE, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM
- EX FIXAÇÃO E VAZ. NO CANO DO CILINDRO DA EMBREAGEM E TECALON DO SERVO
- EX FOLGA E TRINCA NAS ABRAÇADEIRAS, FLANGES DOS CARDAN, DIFERENCIAL E CÂMBIO
- EX FOLGA NAS CRUZETAS DO CARDAN E VERIFICAR FIXAÇÃO DAS CINTAS
- REAPERTAR FLANGE DO CARDAN, CÂMBIO E DIFERENCIAL
- EX TRAMBULADOR DO CÂMBIO: CORRIGIR VAZAMENTO E FOLGAS
- EX VAZ. DE ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL E VERIFICAR NÍVEL
- REGULAR PARAFUSO DE ENCOSTO DA COROA E LIMPAR RESPIRO

ELEVADOR

- EX: FUNCIONAMENTO, VAZAMENTOS E RUÍDOS
- EX: NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR

OBS: REMOVER A TRAVESSA DOS CAVALETES TRASEIROS APÓS TÉRMINO DA REVISÃO;

A VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES DE AJUSTES DAS CATRACAS DE FREIO, APLICA-SE SOMENTE AOS VEÍCULOS

NBB.

CHECK-LIST DE REVISÃO MECÂNICA

TIPO DE REVISÃO 1 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25

PREFIXO: 865

BOX: 03

EXECUTANTE: Leandro do Nascimento DATA: 18/12/24

VISTO RESPONSÁVEL:

VÁLVULAS / FREIO

- SUBSTITUIR SAPATAS E TAMBORES DE FREIO, SE NECESSÁRIO ☒
- EX FOLGA DO 'S' CAME E TENSÃO DA MOLA DE RETORNO SAPATA ☒
- EX E CORRIGIR VAZAMENTO DAS CUIÇAS E VÁLVULAS DE FREIO ☒
- MEDIR PRESSÃO AJUSTE CATRACAS, UTILIZ. TORQUÍM. / SUBST. ABAIXO 2 Kgf.m ☒
- EX PINOS CALÇOS E GUARDA PÓ DAS CATRACAS FREIO ☒
- DRENAR RESERVATÓRIOS DE AR ☒

DIREÇÃO / CHASSI

- CALIBRAR COM NITROGÊNIO: PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS (112 Lb.) ☒
- EX O ESTADO DAS PORCAS, PRISIONEIRO E LACRES DAS RODAS ☒
- EX E REAPERTAR CAIXA DE DIREÇÃO E ENGRENAGEM ANGULAR ☒
- EX FOLGA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E ESTADO DO GUARDA-PÓ ☒
- EX FOLGA DO BRAÇO DA DIREÇÃO ☒
- ELIMINAR VAZAMENTO NA BOMBA HIDRÁULICA E ENCANAMENTOS ☒
- EX FIXAÇÃO E REGULAGEM DO BATENTE DA MANGA DO EIXO ☒
- EX FOLGA DOS CUBOS, CORRIGIR SE NECESSÁRIO ☒
- EX FOLGA AXIAL E RADIAL DA MANGA DO EIXO, CORRIGIR SE NECESSÁRIO ☒
- EX ESTADO DAS LÂMINAS E SUPORTE DAS MOLAS ☒
- REAPERTAR GRAMPO DE MOLA: 30 a 40 Kgf.m (dianteiro); 50 a 65 Kgf.m (traseiro) ☒
- EX ESTADO E FIXAÇÃO DOS AMORTECEDORES E SUPORTE ☒
- EX BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA: TROCAR SE NECESSÁRIO ☒
- EX TRINCAS E REAPERTAR SUPORTES E CINTA DO TANQUE DIESEL ☒
- RODAS: TORQUEAR E LACRAR AS PORCAS: Torque 65 Kgf.m ☒

MOTOR / ARREFECIMENTO

- EX RADIADOR E COMPLETAR NÍVEL COM ÁGUA ADITIVADA ☒
- EX E REAPERTAR MANGUEIRAS: RADIADOR E INTERCOOLER ☒
- EX FOLGA DA BOMBA D'ÁGUA E POLIAS ☒
- EX TURBINA E MANGUEIRA DE RETORNO ☒
- EX COMPRESSOR DE AR E FIXAÇÃO DA MANGUEIRA ☒
- EX E CORRIGIR VAZAMENTO NOS BICOS E CANOS INJETORES ☒
- EX ELEMENTO DO FILTRO DIESEL ☒
- EX ESTADO E FIXAÇÃO DO COXIM DO MOTOR ☒
- EX AJUSTAR TENSÃO DAS CORREIAS ☒
- EX MARCHA LENTA E FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR ☒

TRANSMISSÃO

- EX DESGASTE DO DISCO DA EMBREAGEM ☒
- EX HASTE, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM ☒
- EX FIXAÇÃO E VAZ. NO CANO DO CILINDRO DA EMBREAGEM E TECALON DO SERVO ☒
- EX FOLGA E TRINCA NAS ABRAÇADEIRAS, FLANGES DOS CARDAN, DIFERENCIAL E CÂMBIO ☒
- EX FOLGA NAS CRUZETAS DO CARDAN E VERIFICAR FIXAÇÃO DAS CINTAS ☒
- REAPERTAR FLANGE DO CARDAN, CÂMBIO E DIFERENCIAL ☒
- EX TRAMBULADOR DO CÂMBIO: CORRIGIR VAZAMENTO E FOLGAS ☒
- EX VAZ. DE ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL E VERIFICAR NÍVEL ☒
- REGULAR PARAFUSO DE ENCOSTO DA COROA E LIMPAR RESPIRO ☒

ELEVADOR

- EX: FUNCIONAMENTO, VAZAMENTOS E RUÍDOS ☒
- EX: NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR ☒

Obs.: REMOVER A TRAVESSA DOS CAVALETES TRASEIROS APÓS TÉRMINO DA REVISÃO;

VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES DE AJUSTES DAS CATRACAS DE FREIO, APLICA-SE SOMENTE AOS VEÍCULOS

CHECK-LIST DE REVISÃO MECÂNICA

TIPO DE REVISÃO 1 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25

PREFIXO: 866

BOX: 03

EXECUTANTE: Leandro do Nascimento DATA: 25/11/24

VISTO RESPONSÁVEL:



Uniburgueses

VÁLVULAS / FREIO

- SUBSTITUIR SAPATAS E TAMBORES DE FREIO, SE NECESSÁRIO ☒
- EX FOLGA DO 'S' CAME E TENSÃO DA MOLA DE RETORNO SAPATA ☒
- EX E CORRIGIR VAZAMENTO DAS CUIÇAS E VÁLVULAS DE FREIO ☒
- MEDIR PRESSÃO AJUSTE CATRACAS, UTILIZ. TORQUÍM. / SUBST. ABAIXO 2 Kgf.m ☒
- EX PINOS CALÇOS E GUARDA PÓ DAS CATRACAS FREIO ☒
- DRENAR RESERVATÓRIOS DE AR ☒

DIREÇÃO / CHASSI

- CALIBRAR COM NITROGÊNIO: PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS (112 Lb.) ☒
- EX O ESTADO DAS PORCAS, PRISIONEIRO E LACRES DAS RODAS ☒
- EX E REAPERTAR CAIXA DE DIREÇÃO E ENGRENAGEM ANGULAR ☒
- EX FOLGA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E ESTADO DO GUARDA-PÓ ☒
- EX FOLGA DO BRAÇO DA DIREÇÃO ☒
- ELIMINAR VAZAMENTO NA BOMBA HIDRÁULICA E ENCANAMENTOS ☒
- EX FIXAÇÃO E REGULAGEM DO BATENTE DA MANGA DO EIXO ☒
- EX FOLGA DOS CUBOS, CORRIGIR SE NECESSÁRIO ☒
- EX FOLGA AXIAL E RADIAL DA MANGA DO EIXO, CORRIGIR SE NECESSÁRIO ☒
- EX ESTADO DAS LÂMINAS E SUPORTE DAS MOLAS ☒
- REAPERTAR GRAMPO DE MOLA: 30 a 40 Kgf.m (dianteiro); 60 a 65 Kgf.m (traseiro) ☒
- EX ESTADO E FIXAÇÃO DOS AMORTECEDORES E SUPORTE ☒
- EX BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA: TROCAR SE NECESSÁRIO ☒
- EX TRINCAS E REAPERTAR SUPORTES E CINTA DO TANQUE DIESEL ☒
- RODAS: TORQUEAR E LACRAR AS PORCAS: Torque 65 Kgf.m ☒

MOTOR / ARREFECIMENTO

- EX RADIADOR E COMPLETAR NÍVEL COM ÁGUA ADITIVADA ☒
- EX E REAPERTAR MANGUEIRAS: RADIADOR E INTERCOOLER ☒
- EX FOLGA DA BOMBA D'ÁGUA E POLIAS ☒
- EX TURBINA E MANGUEIRA DE RETORNO ☒
- EX COMPRESSOR DE AR E FIXAÇÃO DA MANGUEIRA ☒
- EX E CORRIGIR VAZAMENTO NOS BICOS E CANOS INJETORES ☒
- EX ELEMENTO DO FILTRO DIESEL ☒
- EX ESTADO E FIXAÇÃO DO COXIM DO MOTOR ☒
- EX VERIFICAR TENSÃO DAS CORREIAS ☒
- EX MARCHA LENTA E FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR ☒

TRANSMISSÃO

- EX DESGASTE DO DISCO DA EMBREAGEM ☒
- EX HASTE, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM ☒
- EX FIXAÇÃO E VAZ. NO CANO DO CILINDRO DA EMBREAGEM E TECALON DO SERVO ☒
- EX FOLGA E TRINCA NAS ABRAÇADEIRAS, FLANGES DOS CARDAN, DIFERENCIAL E CÂMBIO ☒
- EX FOLGA NAS CRUZETAS DO CARDAN E VERIFICAR FIXAÇÃO DAS CINTAS ☒
- REAPERTAR FLANGE DO CARDAN, CÂMBIO E DIFERENCIAL ☒
- EX TRAMBULADOR DO CÂMBIO: CORRIGIR VAZAMENTO E FOLGAS ☒
- EX VAZ. DE ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL E VERIFICAR NÍVEL ☒
- REGULAR PARAFUSO DE ENCOSTO DA COROA E LIMPAR RESPIRO ☒

ELEVADOR

- EX: FUNCIONAMENTO, VAZAMENTOS E RUÍDOS ☒
- EX: NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR ☒

Obs.: REMOVER A TRAVESSA DOS CAVALETES TRASEIROS APÓS TÉRMINO DA REVISÃO;
A VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES DE AJUSTES DAS CATRACAS DE FREIO, APLICA-SE SOMENTE AOS VEÍCULOS
153.

[Handwritten signature]

111111


CHECK-LIST DE REVISÃO MECÂNICA

TIPO DE REVISÃO 1 (3) 8 9 10 11 12 (13) 14 15 16 17 18 19 20 21 (22) 23 25

PREFIXO: 867

BOX: 03

EXECUTANTE: Leandro de Nascimento DATA: 27/11/24

VISTO RESPONSÁVEL: 

Unibupungá

VÁLVULAS / FREIO

- SUBSTITUIR SAPATAS E TAMBORES DE FREIO, SE NECESSÁRIO ☒
- EX FOLGA DO 'S' CAME E TENSÃO DA MOLA DE RETORNO SAPATA ☒
- EX E CORRIGIR VAZAMENTO DAS CUÍCAS E VÁLVULAS DE FREIO ☒
- MEDIR PRESSÃO AJUSTE CATRACAS, UTILIZ. TORQUÍM. / SUBST. ABAIXO 2 Kgf.m ☒
- EX PINOS CALÇOS E GUARDA PÓ DAS CATRACAS FREIO ☒
- DRENAR RESERVATÓRIOS DE AR ☒

DIREÇÃO / CHASSI

- CALIBRAR COM NITROGÊNIO: PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS (112 Lb.) ☒
- EX O ESTADO DAS PORCAS, PRISIONEIROS E LACRES DAS RODAS ☒
- EX E REAPERTAR CAIXA DE DIREÇÃO E ENGRENAGEM ANGULAR ☒
- EX FOLGA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E ESTADO DO GUARDA-PÓ ☒
- EX FOLGA DO BRAÇO DA DIREÇÃO ☒
- E ELIMINAR VAZAMENTO NA BOMBA HIDRÁULICA E ENCANAMENTOS ☒
- FIXAÇÃO E REGULAGEM DO BATENTE DA MANGA DO EIXO ☒
- EX FOLGA DOS CUBOS, CORRIGIR SE NECESSÁRIO ☒
- EX FOLGA AXIAL E RADIAL DA MANGA DO EIXO, CORRIGIR SE NECESSÁRIO ☒
- EX ESTADO DAS LÂMINAS E SUPORTE DAS MOLAS ☒
- REAPERTAR GRAMPO DE MOLA: 30 a 40 Kgf.m (dianteiro); 50 a 65 Kgf.m (traseiro) ☒
- EX ESTADO E FIXAÇÃO DOS AMORTECEDORES E SUPORTE ☒
- EX BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA: TROCAR SE NECESSÁRIO ☒
- EX TRINCAS E REAPERTAR SUPORTES E CINTA DO TANQUE DIESEL ☒
- RODAS: TORQUEAR E LACRAR AS PORCAS: Torque 65 Kgf.m ☒

MOTOR / ARREFECIMENTO

- EX RADIADOR E COMPLETAR NÍVEL COM ÁGUA ADITIVADA ☒
- EX E REAPERTAR MANGUEIRAS: RADIADOR E INTERCOOLER ☒
- EX FOLGA DA BOMBA D'ÁGUA E POLIAS ☒
- EX: TURBINA E MANGUEIRA DE RETORNO ☒
- EX COMPRESSOR DE AR E FIXAÇÃO DA MANGUEIRA ☒
- EX E CORRIGIR VAZAMENTO NOS BICOS E CANOS INJETORES ☒
- EX ELEMENTO DO FILTRO DIESEL ☒
- EX ESTADO E FIXAÇÃO DO COXIM DO MOTOR ☒
- RIFICAR TENSÃO DAS CORREIAS ☒
- EX MARCHA LENTA E FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR ☒

TRANSMISSÃO

- EX DESGASTE DO DISCO DA EMBREAGEM ☒
- EX HASTE, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM ☒
- EX FIXAÇÃO E VAZ. NO CANO DO CILINDRO DA EMBREAGEM E TECALON DO SERVO ☒
- EX FOLGA E TRINCA NAS ABRAÇADEIRAS, FLANGES DOS CARDAN, DIFERENCIAL E CÂMBIO ☒
- EX FOLGA NAS CRUZETAS DO CARDAN E VERIFICAR FIXAÇÃO DAS CINTAS ☒
- REAPERTAR FLANGE DO CARDAN, CÂMBIO E DIFERENCIAL ☒
- EX TRAMBULADOR DO CÂMBIO: CORRIGIR VAZAMENTO E FOLGAS ☒
- EX VAZ. DE ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL E VERIFICAR NÍVEL ☒
- REGULAR PARAFUSO DE ENCOSTO DA COROA E LIMPAR RESPIRO ☒

ELEVADOR

- EX: FUNCIONAMENTO, VAZAMENTOS E RUÍDOS ☒
- EX: NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR ☒

DESM. REMOVER A TRAVESSA DOS CAVALETES TRASEIROS APÓS TÉRMINO DA REVISÃO;
A VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES DE AJUSTES DAS CATRACAS DE FREIO, APLICA-SE SOMENTE AOS VEÍCULOS
PSE.

11

CHECK-LIST DE REVISÃO MECÂNICA

TIPO DE REVISÃO 1 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25

PREFIXO: 868

BOX: 02

EXECUTANTE: Leonardo de Nascimento DATA: 26/12/24

VISTO RESPONSÁVEL:



VÁLVULAS / FREIO

- SUBSTITUIR SAPATAS E TAMBORES DE FREIO, SE NECESSÁRIO ☒
- EX FOLGA DO 'S' CAME E TENSÃO DA MOLA DE RETORNO SAPATA ☒
- EX E CORRIGIR VAZAMENTO DAS CUIÇAS E VÁLVULAS DE FREIO ☒
- MEDIR PRESSÃO AJUSTE CATRACAS, UTILIZ. TORQUÍM. / SUBST. ABAIXO 2 Kgf.m ☒
- EX PINOS CALÇOS E GUARDA PÓ DAS CATRACAS FREIO ☒
- DRENAR RESERVATÓRIOS DE AR ☒

DIREÇÃO / CHASSI

- CALIBRAR COM NITROGÊNIO: PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS (112 Lb.) ☒
- EX O ESTADO DAS PORCAS, PRISIONEIRO E LACRES DAS RODAS ☒
- EX E REAPERTAR CAIXA DE DIREÇÃO E ENGRENAGEM ANGULAR ☒
- EX FOLGA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E ESTADO DO GUARDA-PÓ ☒
- EX FOLGA DO BRAÇO DA DIREÇÃO ☒
- E ELIMINAR VAZAMENTO NA BOMBA HIDRÁULICA E ENCANAMENTOS ☒
- FIXAÇÃO E REGULAGEM DO BATENTE DA MANGA DO EIXO ☒
- EX FOLGA DOS CUBOS, CORRIGIR SE NECESSÁRIO ☒
- EX FOLGA AXIAL E RADIAL DA MANGA DO EIXO, CORRIGIR SE NECESSÁRIO ☒
- EX ESTADO DAS LÂMINAS E SUPORTE DAS MOLAS ☒
- REAPERTAR GRAMPO DE MOLA: 30 a 40 Kgf.m (dianteiro); 50 a 55 Kgf.m (traseiro) ☒
- EX ESTADO E FIXAÇÃO DOS AMORTECEDORES E SUPORTE ☒
- EX BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA: TROCAR SE NECESSÁRIO ☒
- EX TRINCAS E REAPERTAR SUPORTES E CINTA DO TANQUE DIESEL ☒
- RODAS: TORQUEAR E LACRAR AS PORCAS: Torque 65 Kgf.m ☒

MOTOR / ARREFECIMENTO

- EX RADIADOR E COMPLETAR NÍVEL COM ÁGUA ADITIVADA ☒
- EX E REAPERTAR MANGUEIRAS: RADIADOR E INTERCOOLER ☒
- EX FOLGA DA BOMBA D'ÁGUA E POLIAS ☒
- EX: TURBINA E MANGUEIRA DE RETORNO ☒
- EX COMPRESSOR DE AR E FIXAÇÃO DA MANGUEIRA ☒
- EX E CORRIGIR VAZAMENTO NOS BICOS E CANOS INJETORES ☒
- EX ELEMENTO DO FILTRO DIESEL ☒
- EX ESTADO E FIXAÇÃO DO COXIM DO MOTOR ☒
- EX VERIFICAR TENSÃO DAS CORREIAS ☒
- EX MARCHA LENTA E FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR ☒

TRANSMISSÃO

- EX DESGASTE DO DISCO DA EMBREAGEM ☒
- EX HASTE, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM ☒
- EX FIXAÇÃO E VAZ. NO CANO DO CILINDRO DA EMBREAGEM E TECALON DO SERVO ☒
- EX FOLGA E TRINCA NAS ABRAÇADEIRAS, FLANGES DOS CARDAN, DIFERENCIAL E CÂMBIO ☒
- EX FOLGA NAS CRUZETAS DO CARDAN E VERIFICAR FIXAÇÃO DAS CINTAS ☒
- REAPERTAR FLANGE DO CARDAN, CÂMBIO E DIFERENCIAL ☒
- EX TRAMBULADOR DO CÂMBIO: CORRIGIR VAZAMENTO E FOLGAS ☒
- EX VAZ. DE ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL E VERIFICAR NÍVEL ☒
- REGULAR PARAFUSO DE ENCOSTO DA COROA E LIMPAR RESPIRO ☒

ELEVADOR

- EX: FUNCIONAMENTO, VAZAMENTOS E RUÍDOS ☒
- EX: NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR ☒

OBS.: REMOVER A TRAVESSA DOS CAVALETES TRASEIROS APÓS TÉRMINO DA REVISÃO;
A VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES DE AJUSTES DAS CATRACAS DE FREIO, APLICA-SE SOMENTE AOS VEÍCULOS

11

CHECK-LIST DE REVISÃO MECÂNICA

TIPO DE REVISÃO 1 (3) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25

PREFIXO: 869

BOX: 03

EXECUTANTE: Leandro de Nascimento DATA: 13/12/24

VISTO RESPONSÁVEL: *[Assinatura]*



Urubupunga

VÁLVULAS / FREIO

- SUBSTITUIR SAPATAS E TAMBÓRES DE FREIO, SE NECESSÁRIO ☒
- EX FOLGA DO 'S' CAME E TENSÃO DA MOLA DE RETORNO SAPATA ☒
- EX E CORRIGIR VAZAMENTO DAS CUIÇAS E VÁLVULAS DE FREIO ☒
- MEDIR PRESSÃO AJUSTE CATRACAS, UTILIZ. TORQUÍM. / SUBST. ABAIXO 2 Kgf.m ☒
- EX PINOS CALÇOS E GUARDA PÓ DAS CATRACAS FREIO ☒
- DRENAR RESERVATÓRIOS DE AR ☒

DIREÇÃO / CHASSI

- CALIBRAR COM NITROGÊNIO: PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS (112 Lb.) ☒
- EX O ESTADO DAS PORCAS, PRISIONEIROS E LACRES DAS RODAS ☒
- EX E REAPERTAR CAIXA DE DIREÇÃO E ENGRENAGEM ANGULAR ☒
- EX FOLGA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E ESTADO DO GUARDA-PÓ ☒
- EX FOLGA DO BRAÇO DA DIREÇÃO ☒
- E ELIMINAR VAZAMENTO NA BOMBA HIDRÁULICA E ENCANAMENTOS ☒
- FIXAÇÃO E REGULAGEM DO BATENTE DA MANGA DO EIXO ☒
- EX FOLGA DOS CUBOS, CORRIGIR SE NECESSÁRIO ☐
- EX FOLGA AXIAL E RADIAL DA MANGA DO EIXO, CORRIGIR SE NECESSÁRIO ☐
- EX ESTADO DAS LÂMINAS E SUPORTE DAS MOLAS ☒
- REAPERTAR GRAMPO DE MOLA: 30 a 40 Kgf.m (dianteiro); 50 a 65 Kgf.m (traseiro) ☒
- EX ESTADO E FIXAÇÃO DOS AMORTECEDORES E SUPORTE ☒
- EX BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA: TROCAR SE NECESSÁRIO ☒
- EX TRINCAS E REAPERTAR SUPORTES E CINTA DO TANQUE DIESEL ☒
- RODAS: TORQUEAR E LACRAR AS PORCAS: Torque 65 Kgf.m ☒

MOTOR / ARREFECIMENTO

- EX RADIADOR E COMPLETAR NÍVEL COM ÁGUA ADITIVADA ☒
- EX E REAPERTAR MANGUEIRAS: RADIADOR E INTERCOOLER ☒
- EX FOLGA DA BOMBA D'ÁGUA E POLIAS ☒
- EX TURBINA E MANGUEIRA DE RETORNO ☒
- EX COMPRESSOR DE AR E FIXAÇÃO DA MANGUEIRA ☒
- EX E CORRIGIR VAZAMENTO NOS BICOS E CANOS INJETORES ☒
- EX ELEMENTO DO FILTRO DIESEL ☒
- EX ESTADO E FIXAÇÃO DO COXIM DO MOTOR ☒
- RIFICAR TENSÃO DAS CORREIAS ☒

- EX MARCHA LENTA E FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR ☒

TRANSMISSÃO

- EX DESGASTE DO DISCO DA EMBREAGEM ☒
- EX HASTE, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM ☒
- EX FIXAÇÃO E VAZ. NO CANO DO CILINDRO DA EMBREAGEM E TECALON DO SERVO ☒
- EX FOLGA E TRINCA NAS ABRAÇADEIRAS, FLANGES DOS CARDAN, DIFERENCIAL E CÂMBIO ☒
- EX FOLGA NAS CRUZETAS DO CARDAN E VERIFICAR FIXAÇÃO DAS CINTAS ☒
- REAPERTAR FLANGE DO CARDAN, CÂMBIO E DIFERENCIAL ☒
- EX TRAMBULADOR DO CÂMBIO: CORRIGIR VAZAMENTO E FOLGAS ☒
- EX VAZ. DE ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL E VERIFICAR NÍVEL ☒
- REGULAR PARAFUSO DE ENCOSTO DA COROA E LIMPAR RESPIRO ☒

ELEVADOR

- EX: FUNCIONAMENTO, VAZAMENTOS E RUÍDOS ☒
- EX: NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR ☒

OBS.: REMOVER A TRAVESSA DOS CAVALETES TRASEIROS APÓS TÉRMINO DA REVISÃO;
A VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES DE AJUSTES DAS CATRACAS DE FREIO, APLICA-SE SOMENTE AOS VEÍCULOS
HDD.

[Assinatura]

CHECK-LIST DE REVISÃO MECÂNICA

TIPO DE REVISÃO 1 ☒ 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ☒ 22 ☒ 23 25

PREFIXO: 870

BOX: 02

EXECUTANTE: Luciano dos Santos

DATA: 13/11/24

VISTO RESPONSÁVEL: Bruno



Urubupunga

VÁLVULAS / FREIO

- SUBSTITUIR SAPATAS E TAMBORES DE FREIO, SE NECESSÁRIO ☒
- EX FOLGA DO 'S' CAME E TENSÃO DA MOLA DE RETORNO SAPATA ☒
- EX E CORRIGIR VAZAMENTO DAS CUIÇAS E VÁLVULAS DE FREIO ☒
- MEDIR PRESSÃO AJUSTE CATRACAS, UTILIZ. TORQUÍM. / SUBST. ABAIXO 2 Kgf.m ☒
- EX PINOS CALÇOS E GUARDA PÓ DAS CATRACAS FREIO ☒
- DRENAR RESERVATÓRIOS DE AR ☒

DIREÇÃO / CHASSI

- CALIBRAR COM NITROGÊNIO: PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS (112 Lb.) ☒
- EX O ESTADO DAS PORCAS, PRISIONEIRO E LACRES DAS RODAS ☒
- EX E REAPERTAR CAIXA DE DIREÇÃO E ENGRENAGEM ANGULAR ☒
- EX FOLGA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E ESTADO DO GUARDA-PÓ ☒
- EX FOLGA DO BRAÇO DA DIREÇÃO ☒
- ELIMINAR VAZAMENTO NA BOMBA HIDRÁULICA E ENCANAMENTOS ☒
- FIXAÇÃO E REGULAGEM DO BATENTE DA MANGA DO EIXO ☒
- EX FOLGA DOS CUBOS, CORRIGIR SE NECESSÁRIO ☒
- EX FOLGA AXIAL E RADIAL DA MANGA DO EIXO, CORRIGIR SE NECESSÁRIO ☒
- EX ESTADO DAS LÂMINAS E SUPORTE DAS MOLAS ☒
- REAPERTAR GRAMPO DE MOLA: 30 a 40 Kgf.m (dianteiro); 50 a 65 Kgf.m (traseiro) ☒
- EX ESTADO E FIXAÇÃO DOS AMORTECEDORES E SUPORTE ☒
- EX BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA: TROCAR SE NECESSÁRIO ☒
- EX TRINCAS E REAPERTAR SUPORTES E CINTA DO TANQUE DIESEL ☒
- RODAS: TORQUEAR E LACRAR AS PORCAS: Torque 65 Kgf.m ☒

MOTOR / ARREFECIMENTO

- EX RADIADOR E COMPLETAR NÍVEL COM ÁGUA ADITIVADA ☒
- EX E REAPERTAR MANGUEIRAS: RADIADOR E INTERCOOLER ☒
- EX FOLGA DA BOMBA D'ÁGUA E POLIAS ☒
- EX TURBINA E MANGUEIRA DE RETORNO ☒
- EX COMPRESSOR DE AR E FIXAÇÃO DA MANGUEIRA ☒
- EX E CORRIGIR VAZAMENTO NOS BICOS E CANOS INJETORES ☒
- EX ELEMENTO DO FILTRO DIESEL ☒
- EX ESTADO E FIXAÇÃO DO COXIM DO MOTOR ☒
- EX AFIAR TENSÃO DAS CORREIAS ☒
- EX MARCHA LENTA E FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR ☒

TRANSMISSÃO

- EX DESGASTE DO DISCO DA EMBREAGEM ☒
- EX HASTE, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM ☒
- EX FIXAÇÃO E VAZ. NO CANO DO CILINDRO DA EMBREAGEM E TECALON DO SERVO ☒
- EX FOLGA E TRINCA NAS ABRAÇADEIRAS, FLANGES DOS CARDAN, DIFERENCIAL E CÂMBIO ☒
- EX FOLGA NAS CRUZETAS DO CARDAN E VERIFICAR FIXAÇÃO DAS CINTAS ☒
- REAPERTAR FLANGE DO CARDAN, CÂMBIO E DIFERENCIAL ☒
- EX TRAMBULADOR DO CÂMBIO: CORRIGIR VAZAMENTO E FOLGAS ☒
- EX VAZ. DE ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL E VERIFICAR NÍVEL ☒
- REGULAR PARAFUSO DE ENCOSTO DA COROA E LIMPAR RESPIRO ☒

ELEVADOR

- EX: FUNCIONAMENTO, VAZAMENTOS E RUÍDOS ☒
- EX: NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR ☒

OBS: REMOVER A TRAVESSA DOS CAVALETES TRASEIROS APÓS TÉRMINO DA REVISÃO;
A VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES DE AJUSTES DAS CATRACAS DE FREIO, APLICA-SE SOMENTE AOS VEÍCULOS MEE.

[Handwritten signature]

CHECK-LIST DE REVISÃO MECÂNICA

TIPO DE REVISÃO 1 (3) 8 9 10 11 12 13 14 15 (16) (17) 18 19 20 21 22 23 25

PREFIXO: 871

BOX: 01

EXECUTANTE: Luciano dos Santos

DATA: 14/11/24

VISTO RESPONSÁVEL:

VÁLVULAS / FREIO

- SUBSTITUIR SAPATAS E TAMBORES DE FREIO, SE NECESSÁRIO ☒
- EX FOLGA DO 'S' CAME E TENSÃO DA MOLLA DE RETORNO SAPATA ☒
- EX E CORRIGIR VAZAMENTO DAS CUIÇAS E VÁLVULAS DE FREIO ☒
- MEDIR PRESSÃO AJUSTE CATRACAS, UTILIZ. TORQUÍM. / SUBST. ABAIXO 2 Kgf.m ☒
- EX PINOS CALÇOS E GUARDA PÓ DAS CATRACAS FREIO ☒
- DRENAR RESERVATÓRIOS DE AR ☒

DIREÇÃO / CHASSI

- CALIBRAR COM NITROGÊNIO: PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS (112 Lb.) ☒
- EX O ESTADO DAS PORCAS, PRISIONEIRO E LACRES DAS RODAS ☒
- EX E REAPERTAR CAIXA DE DIREÇÃO E ENGRENAGEM ANGULAR ☒
- EX FOLGA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E ESTADO DO GUARDA-PÓ ☒
- EX FOLGA DO BRAÇO DA DIREÇÃO ☒
- E ELIMINAR VAZAMENTO NA BOMBA HIDRÁULICA E ENCANAMENTOS ☒
- FIXAÇÃO E REGULAGEM DO BATENTE DA MANGA DO EIXO ☒
- EX FOLGA DOS CUBOS, CORRIGIR SE NECESSÁRIO ☒
- EX FOLGA AXIAL E RADIAL DA MANGA DO EIXO, CORRIGIR SE NECESSÁRIO ☒
- EX ESTADO DAS LÂMINAS E SUPORTE DAS MOLAS ☒
- REAPERTAR GRAMPO DE MOLLA: 30 a 40 Kgf.m (dianteiro); 50 a 65 Kgf.m (traseiro) ☒
- EX ESTADO E FIXAÇÃO DOS AMORTECEDORES E SUPORTE ☒
- EX BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA: TROCAR SE NECESSÁRIO ☒
- EX TRINCAS E REAPERTAR SUPORTES E CINTA DO TANQUE DIESEL ☐
- RODAS: TORQUEAR E LACRAR AS PORCAS: Torque 65 Kgf.m ☒

MOTOR / ARREFECIMENTO

- EX RADIADOR E COMPLETAR NÍVEL COM ÁGUA ADITIVADA ☒
- EX E REAPERTAR MANGUEIRAS: RADIADOR E INTERCOOLER ☒
- EX FOLGA DA BOMBA D'ÁGUA E POLIAS ☒
- EX: TURBINA E MANGUEIRA DE RETORNO ☒
- EX COMPRESSOR DE AR E FIXAÇÃO DA MANGUEIRA ☒
- EX E CORRIGIR VAZAMENTO NOS BICOS E CANOS INJETORES ☒
- EX ELEMENTO DO FILTRO DIESEL ☒
- EX ESTADO E FIXAÇÃO DO COXIM DO MOTOR ☒
- EX VERIFICAR TENSÃO DAS CORREIAS ☒
- EX MARCHA LENTA E FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR ☒

TRANSMISSÃO

- EX DESGASTE DO DISCO DA EMBREAGEM ☒
- EX HASTE, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM ☒
- EX FIXAÇÃO E VAZ. NO CANO DO CILINDRO DA EMBREAGEM E TECALON DO SERVO ☒
- EX FOLGA E TRINCA NAS ABRAÇADEIRAS, FLANGES DOS CARDAN, DIFERENCIAL E CÂMBIO ☒
- EX FOLGA NAS CRUZETAS DO CARDAN E VERIFICAR FIXAÇÃO DAS CINTAS ☒
- REAPERTAR FLANGE DO CARDAN, CÂMBIO E DIFERENCIAL ☒
- EX TRAMBULADOR DO CÂMBIO: CORRIGIR VAZAMENTO E FOLGAS ☒
- EX VAZ. DE ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL E VERIFICAR NÍVEL ☒
- REGULAR PARAFUSO DE ENCOSTO DA COROA E LIMPAR RESPIRO ☒

ELEVADOR

- EX: FUNCIONAMENTO, VAZAMENTOS E RUÍDOS ☒
- EX: NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR ☒

Q25. REMOVER A TRAVESSA DOS CAVALETES TRASEIROS APÓS TÉRMINO DA REVISÃO;
A VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES DE AJUSTES DAS CATRACAS DE FREIO, APLICA-SE SOMENTE AOS VEÍCULOS
E 32.

12

CHECK-LIST DE REVISÃO MECÂNICA

TIPO DE REVISÃO 1 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25

PREFIXO: 872

BOX: 03

EXECUTANTE: Luciano dos Santos

DATA: 06/11/24

União

VISTO RESPONSÁVEL:

VÁLVULAS / FREIO

SUBSTITUIR SAPATAS E TAMBORES DE FREIO, SE NECESSÁRIO

EX FOLGA DO 'S' CAME E TENSÃO DA MOLA DE RETORNO SAPATA

EX E CORRIGIR VAZAMENTO DAS CUIÇAS E VÁLVULAS DE FREIO

MEDIR PRESSÃO AJUSTE CATRACAS, UTILIZ. TORQUÍM. / SUBST. ABAIXO 2 Kgf.m

EX PINOS CALÇOS E GUARDA PÓ DAS CATRACAS FREIO

DRENAR RESERVATÓRIOS DE AR

DIREÇÃO / CHASSI

CALIBRAR COM NITROGÊNIO: PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS (112 Lb.)

EX O ESTADO DAS PORCAS, PRISIONEIRO E LACRES DAS RODAS

EX E REAPERTAR CAIXA DE DIREÇÃO E ENGRENAGEM ANGULAR

EX FOLGA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E ESTADO DO GUARDA-PÓ

EX FOLGA DO BRAÇO DA DIREÇÃO

EX ELIMINAR VAZAMENTO NA BOMBA HIDRÁULICA E ENCANAMENTOS

EX FIXAÇÃO E REGULAGEM DO BATENTE DA MANGA DO EIXO

EX FOLGA DOS CUBOS, CORRIGIR SE NECESSÁRIO

EX FOLGA AXIAL E RADIAL DA MANGA DO EIXO, CORRIGIR SE NECESSÁRIO

EX ESTADO DAS LÂMINAS E SUPORTE DAS MOLAS

REAPERTAR GRAMPO DE MOLA: 30 a 40 Kgf.m (dianteiro); 50 a 65 Kgf.m (traseiro)

EX ESTADO E FIXAÇÃO DOS AMORTECEDORES E SUPORTE

EX BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA: TROCAR SE NECESSÁRIO

EX TRINCAS E REAPERTAR SUPORTES E CINTA DO TANQUE DIESEL

RODAS: TORQUEAR E LACRAR AS PORCAS: Torque 65 Kgf.m

MOTOR / ARREFECIMENTO

EX RADIADOR E COMPLETAR NÍVEL COM ÁGUA ADITIVADA

EX E REAPERTAR MANGUEIRAS: RADIADOR E INTERCOOLER

EX FOLGA DA BOMBA D'ÁGUA E POLIAS

EX: TURBINA E MANGUEIRA DE RETORNO

EX COMPRESSOR DE AR E FIXAÇÃO DA MANGUEIRA

EX E CORRIGIR VAZAMENTO NOS BICOS E CANOS INJETORES

EX ELEMENTO DO FILTRO DIESEL

EX ESTADO E FIXAÇÃO DO COXIM DO MOTOR

EX VERIFICAR TENSÃO DAS CORREIAS

EX MARCHA LENTA E FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR

TRANSMISSÃO

EX DESGASTE DO DISCO DA EMBREAGEM

EX HASTE, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM

EX FIXAÇÃO E VAZ. NO CANO DO CILINDRO DA EMBREAGEM E TECALON DO SERVO

EX FOLGA E TRINCA NAS ABRAÇADEIRAS, FLANGES DOS CARDAN, DIFERENCIAL E CÂMBIO

EX FOLGA NAS CRUZETAS DO CARDAN E VERIFICAR FIXAÇÃO DAS CINTAS

REAPERTAR FLANGE DO CARDAN, CÂMBIO E DIFERENCIAL

EX TRAMBULADOR DO CÂMBIO: CORRIGIR VAZAMENTO E FOLGAS

EX VAZ. DE ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL E VERIFICAR NÍVEL

REGULAR PARAFUSO DE ENCOSTO DA COROA E LIMPAR RESPIRO

ELEVADOR

EX: FUNCIONAMENTO, VAZAMENTOS E RUÍDOS

EX: NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR

CESSAR REMOVER A TRAVESSA DOS CAVALETES TRASEIROS APÓS TÉRMINO DA REVISÃO;

A VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES DE AJUSTES DAS CATRACAS DE FREIO, APLICA-SE SOMENTE AOS VEÍCULOS

CHECK-LIST DE REVISÃO MECÂNICA

TIPO DE REVISÃO 1 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25

PREFIXO: 873

BOX: 05

EXECUTANTE: Ryan Angelo Felix

DATA: 27/11/24

VISTO RESPONSÁVEL:

Urubupunga

VÁLVULAS / FREIO

- SUBSTITUIR SAPATAS E TAMBORES DE FREIO, SE NECESSÁRIO ☒
- EX FOLGA DO 'S' CAME E TENSÃO DA MOLLA DE RETORNO SAPATA ☒
- EX E CORRIGIR VAZAMENTO DAS CUIÇAS E VÁLVULAS DE FREIO ☒
- MEDIR PRESSÃO AJUSTE CATRACAS, UTILIZ. TORQUÍM. / SUBST. ABAIXO 2 Kgf.m ☒
- EX PINOS CALÇOS E GUARDA PÓ DAS CATRACAS FREIO ☒
- DRENAR RESERVATÓRIOS DE AR ☒

DIREÇÃO / CHASSI

- CALIBRAR COM NITROGÊNIO: PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS (112 Lb.) ☒
- EX O ESTADO DAS PORCAS, PRISIONEIRO E LACRES DAS RODAS ☒
- EX E REAPERTAR CAIXA DE DIREÇÃO E ENGRENAGEM ANGULAR ☒
- EX FOLGA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E ESTADO DO GUARDA-PÓ ☒
- EX FOLGA DO BRAÇO DA DIREÇÃO ☒
- EX E ELIMINAR VAZAMENTO NA BOMBA HIDRÁULICA E ENCANAMENTOS ☒
- FIXAÇÃO E REGULAGEM DO BATENTE DA MANGA DO EIXO ☒
- EX FOLGA DOS CUBOS, CORRIGIR SE NECESSÁRIO ☒
- EX FOLGA AXIAL E RADIAL DA MANGA DO EIXO, CORRIGIR SE NECESSÁRIO ☒
- EX ESTADO DAS LÂMINAS E SUPORTE DAS MOLAS ☒
- REAPERTAR GRAMPO DE MOLLA: 30 a 40 Kgf.m (dianteiro); 50 a 65 Kgf.m (traseiro) ☒
- EX ESTADO E FIXAÇÃO DOS AMORTECEDORES E SUPORTE ☒
- EX BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA: TROCAR SE NECESSÁRIO ☒
- EX TRINCAS E REAPERTAR SUPORTES E CINTA DO TANQUE DIESEL ☒
- RODAS: TORQUEAR E LACRAR AS PORCAS: Torque 65 Kgf.m ☒

MOTOR / ARREFECIMENTO

- EX RADIADOR E COMPLETAR NÍVEL COM ÁGUA ADITIVADA ☒
- EX E REAPERTAR MANGUEIRAS: RADIADOR E INTERCOOLER ☒
- EX FOLGA DA BOMBA D'ÁGUA E POLIAS ☒
- EX: TURBINA E MANGUEIRA DE RETORNO ☒
- EX COMPRESSOR DE AR E FIXAÇÃO DA MANGUEIRA ☒
- EX E CORRIGIR VAZAMENTO NOS BICOS E CANOS INJETORES ☒
- EX ELEMENTO DO FILTRO DIESEL ☒
- EX ESTADO E FIXAÇÃO DO COXIM DO MOTOR ☒
- IFICAR TENSÃO DAS CORREIAS ☒
- ... MARCHA LENTA E FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR ☒

TRANSMISSÃO

- EX DESGASTE DO DISCO DA EMBREAGEM ☒
- EX HASTE, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM ☒
- EX FIXAÇÃO E VAZ. NO CANO DO CILINDRO DA EMBREAGEM E TECALON DO SERVO ☒
- EX FOLGA E TRINCA NAS ABRAÇADEIRAS, FLANGES DOS CARDAN, DIFERENCIAL E CÂMBIO ☒
- EX FOLGA NAS CRUZETAS DO CARDAN E VERIFICAR FIXAÇÃO DAS CINTAS ☒
- REAPERTAR FLANGE DO CARDAN, CÂMBIO E DIFERENCIAL ☒
- EX TRAMBULADOR DO CÂMBIO: CORRIGIR VAZAMENTO E FOLGAS ☒
- EX VAZ. DE ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL E VERIFICAR NÍVEL ☒
- REGULAR PARAFUSO DE ENCOSTO DA COROA E LIMPAR RESPIRO ☒

ELEVADOR

- EX: FUNCIONAMENTO, VAZAMENTOS E RUÍDOS ☒
- EX: NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR ☒

OBS.: REMOVER A TRAVESSA DOS CAVALETES TRASEIROS APÓS TÉRMINO DA REVISÃO;
A VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES DE AJUSTES DAS CATRACAS DE FREIO, APLICA-SE SOMENTE AOS VEÍCULOS
MBE.



Câmara Municipal de Cajamar

Estado de São Paulo

GABINETE DO VEREADOR

REQUERIMENTO Nº 147 / 2025

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR
APROVADO em discussão e votação única
na 055ª sessão de 02/04/2025
com 12 (doze) votos favoráveis
e 0 (zero) votos contrários
em 02/04/2025

EDIVILSON LEME MENDES
PRESIDENTE

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e após deliberação do plenário para que o Exmo. Prefeito Kauã Berto Souza Santos, informe se existe a divulgação pública dos laudos de vistoria e manutenção dos veículos das frotas de ônibus em circulação no município. Caso a resposta seja afirmativa: 1. Solicito que seja fornecido esses laudos para que possamos ter ciência das condições dos ônibus em circulação em nosso município. 2. Solicito que seja fornecido as atualizações desses laudos. Caso a Resposta seja negativa: 3. Peço uma atenção nesse serviço visando também a segurança dos nossos munícipes, nos atualizando com as informações necessárias das condições dos veículos, desde manutenção mecânica até manutenção das câmeras de segurança nos veículos.


JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista que o aumento da demanda de passageiros que utilizam nosso transporte municipal, é necessário um maior cuidado com as condições dos veículos na frota que trabalham em nosso município. É muito importante a divulgação pública dos laudos de vistoria dos veículos, para maior transparência com os munícipes, assim utilizando os transportes sabendo que é seguro.

Plenário Ver. Waldomiro dos Santos, 08 de janeiro de 2025.

WILL
Vereador

Cleber Cândido Silva
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

PROTOCOLO
1118/2025

DATA / HORA
02/04/2025 15:12:00

USUÁRIO
066.XXX.XXX-62

Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 -